



DykaGrip trekvaste koppeling

Wees zeker van een betrouwbare montage

PVC drukleidingsystemen eenvoudig, betrouwbaar en trekvast verbinden, zonder risico op lekken of drukverlies: dat is wat DykaGrip doet. Lijmen is overbodig dankzij de eenvoudige push-fit koppeling. DykaGrip zorgt voor een feilloze en betrouwbare montagezekerheid.

Sneller klaar, minder hinder

Drukleidingen lekvrij verbinden kan een tijdrovende klus zijn. Dit veroorzaakt dan ook hinder in de openbare ruimte. DykaGrip zorgt er voor dat deze hinder tot een minimum beperkt blijft. De DykaGrip bestaat uit slechts één element dat zonder lijm en speciaal gereedschap geïnstalleerd wordt. Een ander voordeel is de geringe montagekracht. Dit alles bespaart enorm veel tijd en middelen op de bouwplaats. Dat heeft dan weer als voordeel dat aannemers werkzaamheden in de openbare ruimte sneller afronden. Zo helpt DYKA mee de hinder voor omwonenden te beperken.

Montagezekerheid

Ook de montagezekerheid van de DykaGrip heeft een positieve invloed op de nodige tijdsduur bij bouwplaatsen. Eenmaal een koppeling is aangebracht, is er geen omkijken meer naar. Want met DykaGrip bent u er zeker van dat er geen fouten zijn. Dat beperkt de overlast voor de omwonenden. DykaGrip is toepasbaar voor ondergrondse PVC drukleidingen. Typische toepassingen zijn waterleidingen en persriolen. Dankzij het slimme design zet de buis zich vaster naarmate er meer trekkracht wordt uitgeoefend op de buis in de DykaGrip. Zo bent u altijd zeker van een perfecte montage.

Zekere montage met DykaGrip!

DYKA

PN12,5

Afdichtingsringen verhinderen dat vuil en grondwater in de koppeling binnendringen. DykaGrip is onmiddellijk na montage belastbaar tot 12,5 bar (PN12,5). Toch hoeft u voor het invoeren van de buis in de koppeling niet meer kracht uit te oefenen dan bij een conventionele koppeling.

Belgaqua keurmerk

Uiteraard is DykaGrip onderworpen aan de strengste testen voor gebruik in combinatie met drinkwater. In België is een Belgaqua certificaat verkregen. De oplossing is goedgekeurd door Pidpa en De Watergroep.

Tweezijdige push-fit

DykaGrip is standaard verkrijgbaar in een tweezijdige uitvoering met een push-fit insteek. Voor elke toepassing is een diameter voorzien: 90mm, 110mm en 160 mm.



De voordelen van DykaGrip

- **Push-fit koppeling**

Deze koppeling is snel te leggen en voorkomt fouten bij installatie.

- **Snel te plaatsen**

Dankzij de eenvoudige techniek, is de gebruiker bij plaatsing niet afhankelijk van bijkomende hulpstukken of gereedschappen. Dat resulteert in een lage installatietijd.

- **Lage montagekracht**

De lage, benodigde montagekracht verhoogt het gebruiksgemak en verlaagt de benodigde installatietijd.

- **Geen speciaal gereedschap nodig**

DykaGrip is te installeren met eenvoudig, standaard gereedschap. Aannemers hoeven dus geen bijkomend materiaal aan te kopen.

- **Trekvast**

Deze oplossing is belastbaar tot 12,5 bar (PN12,5) en toepasbaar voor trekvaste verbinding van drukleidingen.

- **Goedkeuring voor gebruik bij drinkwater**

DykaGrip heeft in België alle nodige goedkeuringen. Deze oplossing is dus 100% geschikt voor gebruik bij drinkwatertoepassingen.

- **Geen lijm**

Omdat DykaGrip zonder verlijming geïnstalleerd wordt, is de plaatsing niet temperatuurafhankelijk. Dat is bij gebruik van lijm wel het geval. Bovendien hoeft geen rekening gehouden te worden met droogtijden en andere factoren.

- **Gepatenteerd ontwerp**

DykaGrip is een gepatenteerd ontwerp. Het is dus een unieke en innovatieve oplossing.