Fiche technique du produit

DYKA

Blue gel

lubrifiant pour systèmes de tuyauterie avec joints à manchon en caoutchouc

Article no. 20038952, Blue Gel lubrifiant pot de 800g

Description du produit

Lubrifiant pour le montage des tuyaux, des manchons et des raccords avec manchon en caoutchouc (manchon coulissant) dans les systèmes de pression et d'évacuation.

Domaine d'application

Pour le montage de tuyaux, de manchons et de raccords avec manchon en caoutchouc (manchon coulissant) dans les systèmes de pression et d'évacuation. Convient aux compteurs allégés. Egalement facile à mettre en œuvre sur des supports humides. Convient pour le PVC, le PVC-O, le PE, le PP, le GRP, le béton et la fonte revêtue. Ne convient pas à l'ABS.

Propriétés

- Sans acide
- Tixotropique
- Soluble dans l'eau

Approbations/normes

Approbations:

ACS : Conforme aux listes positives de l'Attestion de Conformité Sanitaire (ACS). Certificat 17 CLP NY 046.

Belgaqua: Approuvé pour les systèmes d'eau potable conformément aux procédures Hydrocheck.

KIWA: Lubrifiants pour joints annulaires en caoutchouc. Approuvé pour l'eau potable. Certificat K5165 sur la base de BRL K535.

WRAS : Approved for drinking water (BS 6920).

Préparation

Conditions de traitement :

Ne pas traiter à des températures ≤ -5°C.

Traitement

Consommation : Indication du nombre de composés par 1L.

ø (mm)	32	40	50	75	90	110	160	250
#	900	600	400	200	135	90	45	20

Gebruiksaanwijzing:

1. Couper les tuyaux à l'équerre, les chanfreiner et les ébavurer.
2. Éliminer la saleté et l'humidité.
3. Appliquer un lubrifiant sur l'extrémité du tuyau et le manchon en caoutchouc.
4. Assembler immédiatement le raccord en glissant le tuyau dans le manchon coulissant jusqu'au pare-chocs. Refermer hermétiquement l'emballage immédiatement après utilisation.

Taches/résidus : Enlever les résidus avec de l'eau.

Spécifications techniques

Matière première de base	: Polymère
Couleur	: Bleu clair (transparent)
Viscosité	: env. Tixotropique
Densité	: env. 1 g/cm^3

Conditions de stockage

Minimum 12 mois si le produit est stocké dans un emballage bien fermé, dans un endroit sec et à une température comprise entre +5°C et +25°C. Les emballages ouverts ont une durée de conservation limitée.

Nos conseils sont basés sur des recherches approfondies et une expérience pratique. En raison de la grande diversité des matériaux et/ou des conditions utilisés, nous ne pouvons être tenus responsables des résultats obtenus et/ou des dommages qui pourraient résulter de l'utilisation du produit. Nous restons toutefois à votre disposition pour vous conseiller.

2021BEFR05

DYKA | +32(0)11 - 80 04 20 | info@dyka.be | www.dyka.be