Evacuation PEHD

T-Simple réduit 45° réduit

NBN EN 12666-1
NBN EN 1519

BENOR

KURIO recycling

Solide et flexible

Le système d'évacuation en PEHD DYKA-AKATHERM comprend une gamme complète de tuyaux et accessoires en PEHD pour l'évacuation gravitaire des eaux sanitaires, fécales et/ou industrielles. Le système d'évacuation en PEHD DYKA-AKATHERM a la marque de conformité BENOR selon la norme NBN EN 1519 et/ou NBN EN 12666-1.

Caractéristiques techniques

Accessoires - PEHD
PEHD
Benor, NBN EN 12666-1, NBN EN 1519
Noir, RAL 9011
Avec garantie de recyclage EMSO
Type raccordement 1: bout mâle
Type raccordement 2: bout mâle
Type raccordement 3: bout mâle
Angle: 45°



Article	d1 x d2 (mm)	L (mm)	l1/l2 (mm)	l3 (mm)	k1 (mm)	k2 (mm)	k3 (mm)
20022573	50 x 40	165	110	55	45	45	40
20021429	56 x 40	180	120	60	35	30	60
20022575	56 x 50	180	120	60	30	30	40
20022577	63 x 40	195	130	65	40	45	45
20022578	63 x 50	195	130	65	30	30	50
20021410	63 x 56	195	130	65	25	25	45
20022580	75 x 40	210	140	70	60	50	65
20022581	75 x 50	210	140	70	40	30	70
20021411	75 x 56	210	140	70	35	25	55
20022582	75 x 63	210	140	70	35	25	45
20021412	90 x 40	240	160	80	65	55	75
20022584	90 x 50	240	160	80	50	40	80
20021413	90 x 56	240	160	80	45	35	75
20022585	90 x 63	240	160	80	40	30	70
20022585	90 x 75	240	160	80	35	30	65

Evacuation PEHD

T-Simple réduit 45° réduit

NBN EN 12666-1
NBN EN 1519

BENOR

KURIO recycling

Solide et flexible

Le système d'évacuation en PEHD DYKA-AKATHERM comprend une gamme complète de tuyaux et accessoires en PEHD pour l'évacuation gravitaire des eaux sanitaires, fécales et/ou industrielles. Le système d'évacuation en PEHD DYKA-AKATHERM a la marque de conformité BENOR selon la norme NBN EN 1519 et/ou NBN EN 12666-1.

Caractéristiques techniques

Accessoires - PEHD
PEHD
Benor, NBN EN 12666-1, NBN EN 1519
Noir, RAL 9011
Avec garantie de recyclage EMSO
Type raccordement 1: bout mâle
Type raccordement 2: bout mâle
Type raccordement 3: bout mâle
Angle: 45°



Article	d1 x d2 (mm)	L (mm)	l1/l2 (mm)	l3 (mm)	k1 (mm)	k2 (mm)	k3 (mm)
20022588	110 x 40	270	180	90	75	60	95
20022589	110 x 50	270	180	90	55	50	95
20021414	110 x 56	270	180	90	45	40	90
20022590	110 x 63	270	180	90	40	35	85
20022591	110 x 75	270	180	90	35	30	75
20022592	110 x 90	270	180	90	30	25	65
20022594	125 x 50	300	200	100	115	60	75
20048940	125 x 56	300	200	100	110	50	45
20021415	125 x 63	300	200	100	60	45	105
20022595	125 x 75	300	200	100	50	40	95
20021416	125 x 90	300	200	100	35	30	30
20022596	125 x 110	300	200	100	25	25	25
20021418	160 x 63	375	250	125	120	115	
20022598	160 x 75	375	250	125	120	115	
20021419	160 x 90	375	250	125	110	105	
20022599	160 x 110	375	250	125	50	40	
20022600	160 x 125	375	250	125	10	20	

Evacuation PEHD

T-Simple réduit 45° réduit - segmenté

NBN EN 12666-1
NBN EN 1519

BENOR

KURIO recycling

Solide et flexible

Le système d'évacuation en PEHD DYKA-AKATHERM comprend une gamme complète de tuyaux et accessoires en PEHD pour l'évacuation gravitaire des eaux sanitaires, fécales et/ou industrielles. Le système d'évacuation en PEHD DYKA-AKATHERM a la marque de conformité BENOR selon la norme NBN EN 1519 et/ou NBN EN 12666-1.

Caractéristiques techniques

Accessoires - PEHD
PEHD
Benor, NBN EN 12666-1, NBN EN 1519
Noir, RAL 9011
Avec garantie de recyclage EMSO
Type raccordement 1: bout mâle
Type raccordement 2: bout mâle
Type raccordement 3: bout mâle
Angle: 45°



Article	d1 x d2 (mm)	L (mm)	l1/l2 (mm)	l3 (mm)	k1 (mm)	k2 (mm)
20021420	200 x 75	540	360	180	95	160
20021421	200 x 90	540	360	180	80	150
20022602	200 x 110	540	360	180	65	140
20022603	200 x 125	540	360	180	55	130
20022604	200 x 160	540	360	180	35	85
20021422	250 x 75	660	440	220	170	205
20021423	250 x 90	660	440	220	160	195
20027515	250 x 110	660	440	220	150	185
20027516	250 x 125	660	440	220	140	175
20022606	250 x 160	660	440	220	120	130
20022607	250 x 200	660	440	220	90	50
20027519	315 x 110	840	560	280	235	260
20022609	315 x 125	840	560	280	220	250
20022611	315 x 160	840	560	280	200	205
20022612	315 x 200	840	560	280	175	125
20022615	315 x 250	840	560	280	140	130