PVC SN8

Tuyau Manchonné

BENOR

KURIO recycling

psf-positievelijst

Canalisation d'évacuation souterraine NBN EN 1401

Rapide et éprouvé

Les tuyaux PVC sont durables, légers et se placent facilement et rapidement. Il s'agit du matériau qui est le plus familier du professionnel.

Caractéristiques techniques



Tuyaux PVC avec manchon
SN 8
Benor NBN EN 1401
Rouge brique, RAL 8023
Avec garantie de recyclage EMSO
Type de raccordement 1 : manchon avec manchette
Type de raccordement 2 : bout mâle

Article	Conditionné dans un cadre en bois	Ø x e (mm)	di (mm)	L (m)	Application
20026041	20047671	110 x 3,2	103,6	1	B/UD
-	20047674	110 x 3,2	103,6	3	B/UD
-	20048044	110 x 3,2	103,6	5	B/UD
20041185	-	125 x 3,7	117,6	3	UD
20026047	-	125 x 3,7	117,6	5	UD
20033257	-	160 x 4,7	150,6	3	UD
20026052	-	160 x 4,7	150,6	5	UD
20033258	-	200 x 5,9	188,2	3	UD
20026058	-	200 x 5,9	188,2	5	UD
20026061	-	250 x 7,3	235,4	3	UD
20026062	-	250 x 7,3	235,4	5	UD
20026066	-	315 x 9,2	296,6	3	UD
20026067	-	315 x 9,2	296,6	5	UD
20038924	-	400 x 11,7	376,6	3	UD

U : égout souterrain, 1 m en dehors du bâtiment
UD : égout souterrain, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du bâtiment
B : sanitaire hors sol, à l'intérieur du bâtiment