

Technische fiche

Solydo - Hulpstukken - Grijs
Overschuifmof - 2MV

Fiche Technique

Solydo - Accessoires - Gris
Manchon coulissant- 2JI

Materiaal PP: met hergebruikgarantie KURIO

Keurmerk: BENOR

Kleur: Grijs RAL: 7037

Algemene informatie	
Norm	EN 1852-1 Toepassing UD
Nominale ringstijfheid	S 13,3 = SN8 van toepassing op systemen tot SN16
Afdichtings-ringsysteem	Dyka-Fix-afdichting: <ul style="list-style-type: none"> • Lage insteekkracht dankzij speciaal vormgegeven afdichtingslip • Uitstekende afdichting (2,5 bar) • Geïntegreerde pakking • Oliebestendig conform EN 681-2 WH
Verpakking	Kartonnen dozen op wegwerppallets

Artikellijst Overschuifmof 2MV

Art nr./Art n°	Diameter/Diamètre (mm)	Type aansluiting 1/Type raccordement 1	Type aansluiting 2/Type raccordement 2
20046630	125	manchetmof/manchon á joint	manchetmof/manchon á joint
20027341	160	manchetmof/manchon á joint	manchetmof/manchon á joint
20047594	200	manchetmof/manchon á joint	manchetmof/manchon á joint

Matériau PP: avec garantie de recyclage EMSO


Marque de conformité: BENOR

Couleur: Gris RAL: 7037

Informations générales	
Norme	EN 1852-1 Application UD
Rigidité nominale de joint	S 13,3 = SN8 Convient pour des systèmes allant jusqu'à SN16
Système de joint d'étanchéité	Dyka-Fix seal: <ul style="list-style-type: none"> • Faible force d'insertion grâce au design spécial de la lèvre d'étanchéité • Haute performance d'étanchéité (2,5 bar) • Joint prisonnier • Résistance aux hydrocarbures selon EN 681-2 WH
Conditionnement	Boîtes en carton sur des palettes perdues

Liste de articles Manchon coulissant - 2JI

Maatvoering Overschuifmof - 2MV



Dimensions Manchon coulissant - 2JI

Diameter/Diamètre (mm)	L
125	126
160	148
200	174