

Evacuation PEHD

Manchon à enclencher

NBN EN 12666-1
NBN EN 1519



Solide et flexible

Le système d'évacuation en PEHD DYKA-AKATHERM comprend une gamme complète de tuyaux et accessoires en PEHD pour l'évacuation gravitaire des eaux sanitaires, fécales et/ou industrielles.

Caractéristiques techniques

Manchon "snap" : manchon indéboîtable. Un anneau de fixation veille à maintenir le manchon en place. Au préalable, une rainure est à fraiser dans le tuyau. Avec anneau d'étanchéité et couvercle. Convient uniquement pour soudage bout à bout.

Accessoires - PEHD

PEHD


NBN EN 12666-1, NBN EN 1519

Noir, RAL 9011

Avec garantie de recyclage EMSO

Type raccordement 1: manchon à joint

Type raccordement 2: bout mâle



Article	d1 (mm)	D (mm)	d (mm)	L (mm)	l1 (mm)
20022769	40	55	41	73	55
20022770	50	65	51	77	55
20022771	63	78	64	90	70
20022772	75	90	76	90	70
20022773	90	110	91	90	70
20022774	110	130	111	90	70
20021442*	110	130	111	55	45
20022775	125	150	126	94	70
20022776	160	190	162	134	105
20021443	200	230	202	155	125

* version courte