

Straatkolken en putdeksels *Avaloirs et couvercles*



Straatkolken en putdeksels

Axedo-kolk®

Een betrouwbare en gebruiksvriendelijke kolk-onderbak toepasbaar in ieder project. Door een ruime keuze in zandvangvolume, aansluitingen en accessoires is de Axedo kolk naar wens aan te passen. Zo is er altijd wel een kolk die aansluit op jouw eisen en wensen.

De body van de Axedo kolk-onderbak is gemaakt van 100% gerecycleerd PP. Doordat alle elementen, afgezien van de rubberring, van PP gemaakt zijn, kan de Axedo vervolgens ook in één keer gerecycleerd worden. Van het te recycleren PP maken we dan weer nieuwe kwaliteitsproducten.

Gietijzeren kolk

De gietijzeren kolk is een traditionele en robuuste uitvoering, geschikt voor locaties met hogere verkeersbelasting.

Putdeksels:

Voor diverse putten levert DYKA een ruim assortiment deksels. Zowel in kunststof als metaal en in verschillende belastingsklassen.

Avaloirs et couvercles

Avaloir Axedo®

Un regard de voirie fiable et facile à utiliser, adapté à tout type de projet. Grâce au large choix de volumes de décantation, de raccordements et d'accessoires, l'avaloir Axedo peut être configuré selon les besoins spécifiques du projet. Il existe ainsi toujours une solution répondant aux exigences techniques.

Le corps de l'avaloir Axedo est fabriqué en polypropylène (PP) 100 % recyclé. Étant donné que tous les éléments, à l'exception du joint en caoutchouc, sont en PP, l'avaloir peut être recyclé en une seule opération. Le PP recyclé est ensuite réutilisé pour la fabrication de nouveaux produits de qualité.

Avaloir en fonte

L'avaloir en fonte constitue une solution traditionnelle et robuste, adaptée aux zones soumises à des charges de trafic élevées.

Couvercles de regard

Pour différents types de regards, DYKA propose une large gamme de couvercles, en matière synthétique ou en métal, disponibles dans différentes classes de résistance.

Straatkolken D400-40T Avaloir D400-40T

Afvoer voor wegen, industrie en gebouwen D400. Voordelen van het product zijn:

- Rasterscharnier met keuze uit openingszijde (omkeerbaar)
- Zijuitlaat Ø PVC 160
- 2 handgrepen
- 6-punts roosterdrager met EPDM pakking.

Maatvoering 750 x 295 x 603mm.

Avaloir pour la voirie, l'industrie et le bâtiment D400. Avantages du produit :

- Articulation de la grille avec choix du côté d'ouverture (réversible)
- Sortie latérale Ø PVC 160
- 2 crochets de manutention
- Support de grille en 6 points avec joint EPDM.

Dimensions 750 x 295 x 603mm.

Materiaal / type de matériel: Gietijzer / Fonte
Keurmerk / Marque de conformité: BENOR
Belastingklasse / Classe de charge: D400

Prijsgroep/Groupe de prix: K32

Art nr. Art n°	Type	d (mm)	h (mm)
20054001	Baren rond 45°/Barreaux ronds 45°	160	500

Straatkolken Stad Brussel D400-40T Avaloir Ville de Bruxelles D400-40T

Straatkolk type Brussel voor wegen, industrie en gebouwen D400. Voordelen van het product zijn:

- Rasterscharnier met keuze uit openingszijde (omkeerbaar)
- Zijuitlaat Ø PVC 160
- 2 handgrepen
- 6-punts roosterdrager met EPDM pakking.

Maatvoering 700 x 230 x 570mm.

Avaloir "Ville de Bruxelles" pour la voirie, l'industrie et le bâtiment D400. Avantages du produit:

- Articulation de la grille avec choix du côté d'ouverture (réversible)
- Sortie latérale Ø PVC 160
- 2 crochets de manutention
- Support de grille en 6 points avec joint EPDM.

Dimensions 700 x 230 x 570mm.

Materiaal / type de matériel: Gietijzer GJS-500 / Fonte GJS-500
Keurmerk / Marque de conformité: BENOR
Belastingklasse / Classe de charge: D400

Prijsgroep/Groupe de prix: K32

Art nr. Art n°	Type	d (mm)
20053996	Baren rond/Barreaux ronds	160
20053997	Baren rond 45°/Barreaux ronds 45°	160

Straatkolken Charleroi D400-40T Avaloir Charleroi D400-40T

Afvoer voor wegen, industrie en gebouwen D400. Voordelen van het product zijn:

- Rasterscharnier met keuze uit openingszijde (omkeerbaar)
- Zijuitlaat Ø PVC 160
- 2 handgrepen
- 6-punts roosterdrager met EPDM pakking.

Maatvoering 750 x 295 x 403mm.

Avaloir pour la voirie, l'industrie et le bâtiment D400. Avantages du produit:

- Articulation de la grille avec choix du côté d'ouverture (réversible)
- Sortie latérale Ø PVC 160
- 2 crochets de manutention
- Support de grille en 6 points avec joint EPDM.

Dimensions 750 x 295 x 403mm.

Materiaal / type de matériel: Gietijzer GJS-500 / Fonte GJS-500
Keurmerk / Marque de conformité: BENOR
Belastingklasse / Classe de charge: D400

Prijsgroep/Groupe de prix: K32

Art nr. Art n°	Type	d (mm)
20053998	Baren rond/Barreaux ronds	160
20053999	Baren 45°/Barreaux 45°	160
20054000	Baren gebogen 45°/Barreaux incurvé 45°	160

Putdeksels gietijzer / aluminium

Deksel + kader - gietijzer - A15-1.5T
Couvercle + cadre - fonte - A15-1.5T

De deksels passen op de DYKA PVC inspectieputten.
De gietijzeren (GY) deksels zijn behandeld met roestwerende verf.
Mogelijke omkadering met betonrand.

*Les couvercles s'ajustent aux chambres de visite en PVC DYKA.
Les couvercles en fonte sont traités avec une peinture antirouille.
Possibilité de prévoir un anneau en béton pour la pose.*

Materiaal / type de matériel: Gietijzer / Fonte
Belastingklasse / Classe de charge: A15

Prijsgroep/Groupe de prix: K32

Art nr. Art n°	Maatvoering (mm)	d (mm)
20054121	300 x 300	250
20054122	395 x 395	315
20054123	485 x 485	400

Deksel + kader - aluminium - A15-1.5T
Couvercle + cadre - aluminium - A15-1.5T

De deksels passen op de DYKA PVC inspectieputten.
Mogelijke omkadering met betonrand.

*Les couvercles s'ajustent aux chambres de visite en PVC DYKA.
Possibilité de prévoir un anneau en béton pour la pose.*

Belastingklasse / Classe de charge: A15

Prijsgroep/Groupe de prix: K32

Art nr. Art n°	Maatvoering (mm)	d (mm)
20025963	300 x 300	250
20025965	395 x 395	315
20025967	480 x 480	400

Rooster + kader - gietijzer - A15-1.5T
Grille + cadre - fonte - A15-1.5T

De roosters passen op de DYKA PVC inspectieputten.
De gietijzeren (GY) roosters zijn behandeld met roestwerende verf.
Mogelijke omkadering met betonrand.

*Les grilles s'ajustent aux chambres de visite en PVC de DYKA.
Les grilles en fonte sont traitées avec une peinture antirouille.
Possibilité de prévoir un anneau en béton pour la pose.*

Materiaal / type de matériel: Gietijzer / Fonte
Belastingklasse / Classe de charge: A15

Prijsgroep/Groupe de prix: K32

Art nr. Art n°	Maatvoering (mm)	d (mm)
20054146	300 x 300	250
20054147	395 x 395	315
20054148	485 x 485	400

Rooster + kader - aluminium - A15-1.5T
Grille + cadre - aluminium - A15-1.5T

De roosters passen op de DYKA PVC inspectieputten.
De gietijzeren (GY) roosters zijn behandeld met roestwerende verf.
Mogelijke omkadering met betonrand.

*Les grilles s'ajustent aux chambres de visite en PVC de DYKA.
Les grilles en fonte sont traitées avec une peinture antirouille.
Possibilité de prévoir un anneau en béton pour la pose.*

Belastingklasse / Classe de charge: A15

Prijsgroep/Groupe de prix: K32

Art nr. Art n°	Maatvoering (mm)	d (mm)
20025964	300 x 300	250
20025966	395 x 395	315
20025968	480 x 480	400

Gietijzeren deksel B125-12.5T
Couvercle en fonte B125-12.5T

Materiaal / type de matériel: Gietijzer / Fonte
Belastingklasse / Classe de charge: B125

Prijsgroep/Groupe de prix: K32



Art nr. Art n°	Type	Maatvoering (mm)	d (mm)
20054166	DWA / EU	485 x 485	400
20054167	RWA / EP	485 x 485	400

Verluchtingsrooster - aluminium
Grille de ventilation - aluminium

Materiaal / type de matériel: Aluminium
Kleur / Couleur: Aluminium

Prijsgroep/Groupe de prix: K04



Art nr. Art n°	Maatvoering (mm)	d (mm)
20026530	125	125
20026531	160	160
20026532	200	200

Deksel voor huisaansluitputten RWA/DWA - B125-12.5T - COPRO
Couvercle pour chambres EP/EU - B125-12.5T - COPRO

Type: scharnierdeksel.
Met dekselopdruk 'RWA' of 'DWA'.
Voorzien van 'COPRO' keurmerk.
Proefbelasting: 125 kN volgens EN124, klasse B.

*Type: à charnière.
Avec marquage de couvercle 'EP' ou 'EU'.
Pourvu de la marque 'COPRO'.
Charge d'essai: 125 kN suivant EN124, classe B.*

Prijsgroep/Groupe de prix: K32



Art nr. Art n°	Type	d (mm)
20055332 ¹	DWA / EU	250
20055331 ¹	RWA / EP	250
20055334 ²	DWA / EU	315
20055333 ²	RWA / EP	315
20022355 ³	DWA / EU	400
20022356 ³	RWA / EP	400

- 1) Geschikt voor betonrand 20023183
- 2) Geschikt voor betonrand 20023184
- 3) Geschikt voor betonrand 20023185
- 1) Convient pour anneau en béton 20023183
- 2) Convient pour anneau en béton 20023184
- 3) Convient pour anneau en béton 20023185

Deksel voor huisaansluitputten RWA/DWA - C250-25T - COPRO
Couvercle pour chambres EP/EU - C250-25T - COPRO

Type: scharnierdeksel.
Met dekselopdruk 'RWA' of 'DWA'. Voorzien van 'COPRO' keurmerk.
Proefbelasting: 250 kN volgens EN124, klasse C.
Diameters Ø250 - Ø315 - Ø400mm.
Toepasbaar met standaard betonrand.

Type: à charnière.
Avec marquage de couvercle 'EP' ou 'EU'. Pourvu de la marque 'COPRO'.
Charge d'essai: 250 kN suivant EN124, classe C.
Diamètres Ø250 - Ø315 - Ø400mm.
Applicable avec anneau en béton standard.

Materiaal / type de matériel: Gietijzer / Fonte
Keurmerk / Marque de conformité: Copro
Belastingklasse / Classe de charge: C250

Prijsgroep/Groupe de prix: K32

Art nr. Art n°	Type	d (mm)
20022358	DWA / EU	160
20022357	RWA / EP	160
20055336	DWA / EU	250
20055335	RWA / EP	250
20055338	DWA / EU	315
20055337	RWA / EP	315
20022345 ¹	RWA / EP	400

1) Geschikt voor betonrand 20023185
1) Convient pour anneau en béton 20023185

Betonrand voor deksels uisaansluitputten RWA/DWA B125/C250
Anneau en béton pour couvercles chambres EP/EU B125/C250

Prefab betonranden voor PVC putten.
Geschikt voor:
- Deksel voor huisaansluitputten RWA/DWA - B125-12.5T - COPRO
- Deksel voor huisaansluitputten RWA/DWA - C250-25T - COPRO
Type versterkt, met opening voor scharnierdeksels.

Anneau en béton pour des chambres de visite en PVC.
Convient pour:
- Couvercle pour chambres EP/EU - B125-12.5T - COPRO
- Couvercle pour chambres EP/EU - C250-25T - COPRO
Type renforcé, avec ouverture pour couvercles à charnière.

Materiaal / type de matériel: Beton / Béton
Keurmerk / Marque de conformité: BENOR

Prijsgroep/Groupe de prix: K32

Art nr. Art n°	d (mm)
20023183	250
20023184	315
20023185	400

Gietijzeren deksel D400-40T
Couvercle en fonte D400-40T

Type: scharnierdeksel.
Proefbelasting: 400 kN volgens EN124-2, klasse D.

Type: à charnière Charge d'essai: 400 kN suivant EN124-2, classe D.

Materiaal / type de matériel: Gietijzer / Fonte
Belastingklasse / Classe de charge: D400

Prijsgroep/Groupe de prix: K32

Art nr. Art n°	Maatvoering (mm)	d (mm)
20054165	395 x 395	315

Rond deksel met betonrand - D400
Couvercle rond avec anneau en béton - D400

Deksel en Prefab betonrand voor MDPE en HDPE putten in Axedo600 met telescoop Ø630 mm.
Proefbelasting: 400 kN.
Verankering van het deksel in het kader met 2 parallelle ankers.

Couvercle et anneau en béton préfabriqué pour des chambres de visite en PEMD et PEHD Ø630mm.
Charge d'essai: 400 kN.
Verrouillage du couvercle dans le cadre par 2 points d'ancrages parallèles.

Materiaal / type de matériel: Gietijzer / Fonte
Belastingklasse / Classe de charge: D400

Prijsgroep/Groupe de prix: K32

Art nr. Art n°	Maatvoering (mm)	d (mm)
20054169	Ø850	600

Vierkant deksel met betonrand - D400
Couvercle carré avec anneau en béton - D400

Deksel voor MDPE en HDPE putten in Axedo600 met telescoop Ø630 mm.
Proefbelasting: 400 kN.

Verankering van het deksel in het kader met 2 parallelle ankers.

Couvercle pour les regards de visite en PEMD et PEHD Ø630mm.
Charge d'essai: 400 kN.

Verrouillage du couvercle dans le cadre par 2 points d'ancrages parallèles.

Materiaal / type de matériel: Gietijzer / Fonte
Belastingklasse / Classe de charge: D400

Prijsgroep/Groupe de prix: K32

Art nr. Art n°	Maatvoering (mm)	d (mm)
20054170	850 x 850	600

Gietijzeren deksel Connecto Vierkant
Couvercle en fonte Connecto Carré

Keurmerk / Marque de conformité: BENOR

Prijsgroep/Groupe de prix: K32

Art nr. Art n°	Type	d x d2 (mm)
20058597 ¹	RWA / EP	250 x 250
20058598 ²	DWA / EU	315 x 315

1) Geschikt voor betonrand 20056207
2) Geschikt voor betonrand 20056208
1) Convient pour anneau en béton 20056207
2) Convient pour anneau en béton 20056208

Betonrand voor PVC put
Anneau en béton pour cdv PVC

Geschikt voor GY Deksel RWA Connecto Vierkant

Anneau en béton pour couvercles en fonte DWA Connecto Carré.

Materiaal / type de matériel: Beton / Béton

Prijsgroep/Groupe de prix: K32

Art nr. Art n°	d (mm)
20056206	160
20056207	250
20056208	315

Gietijzeren deksel type 5 RWA/DWA D400-40T
Fonte couvercle type 5 EP/EU D400-40T

Scharnierend rijwegdeksel met ventilatie gaten, D400 BENOR PTV800, intens verkeer. Zichtbaar rond kader hoogte 200mm met vrije opening 700mm. EPDM dichting in zwaluwstaartvorm geplaatst in deksel in een machinaal bewerkte opening, eveneens in zwaluwstaartvorm, en dit over de ganse diameter van het deksel. Dit zorgt voor een perfecte stabiliteit. Anti-slip in wafelmotief voor geoptimaliseerde geluidsbeperking.

Regard de chaussée articulé D400 verrouillable avec ventilé trafic intense. Cadre rond apparent après scellement. Cadre d'une hauteur de 200mm présentant une cote de passage de 700mm. Joint EPDM en queue d'aronde continu, serti dans une gorge usinée dans le tampon, assurant une stabilité irréprochable. Motifs antidérapants gaufrés peu bruyants optimisés.

Materiaal / type de matériel: Gietijzer / Fonte
Keurmerk / Marque de conformité: BENOR
Belastingklasse / Classe de charge: D400

Prijsgroep/Groupe de prix: K32

Art nr. Art n°	Type	Maatvoering (mm)
20053989	RWA / EP	900x700
20053990	DWA / EU	900x700
20053991	Type 5	900x700



Betonrand voor MDPE/HDPE put
Anneau en béton pour cdv PEMD/PEHD


Prefab betonrand voor MDPE en HDPE putten en Axedo600 met telescoop Ø630 mm. Proefbelasting: 400 kN volgens EN124 - COPRO. Verankering van het deksel in het kader met 2 parallelle ankers.

Margelle en béton préfabriquée pour chambres de visite en PEHD et PEMD et Axedo 600 avec télescope 630mm. Charge d'essai 400 kN selon EN124. COPRO. Ancrage du couvercle dans le cadre moyennant deux ancrés parallèles.

Materiaal / type de matériel: Beton / Béton
Kleur / Couleur: Grijs / Gris
RAL kleurcode / code RAL: 1024

Prijsgroep/Groupe de prix: K32

Art nr. Art n°	Maatvoering (mm)	d (mm)
20048960	950x950x180	630



Rubberring voor MDPE/HDPE put
Joint pour cdv PEMD/PEHD

Materiaal / type de matériel: Rubber / Caoutchouc
Kleur / Couleur: Zwart / Noir
RAL kleurcode / code RAL: 9011

Prijsgroep/Groupe de prix: K32

Art nr. Art n°	d (mm)
20023188	630



Gietijzeren deksel type 9 RWA/DWA D400-40T
Fonte couvercle type 9 EP/EU D400-40T

Scharnierend rijwegdeksel met ventilatie gaten, D400 BENOR PTV800, intens verkeer. Zichtbaar vierkant kader hoogte 200mm met vrije opening 700mm. EPDM dichting in zwaluwstaartvorm geplaatst in deksel in een machinaal bewerkte opening, eveneens in zwaluwstaartvorm, en dit over de ganse diameter van het deksel. Dit zorgt voor een perfecte stabiliteit. Anti-slip in wafelmotief voor geoptimaliseerde geluidsbeperking.

Regard de chaussée articulé D400 verrouillable avec ventilé trafic intense. Cadre carré apparent après scellement. Cadre d'une hauteur de 200mm présentant une cote de passage de 700mm. Joint EPDM en queue d'aronde continu, serti dans une gorge usinée dans le tampon, assurant une stabilité irréprochable. Motifs antidérapants gaufrés peu bruyants optimisés.

Materiaal / type de matériel: Gietijzer / Fonte
Keurmerk / Marque de conformité: BENOR
Belastingklasse / Classe de charge: D400

Prijsgroep/Groupe de prix: K32

Art nr. Art n°	Type	Maatvoering (mm)
20053992	RWA / EP	900x700
20053993	DWA / EU	900x700
20053994	Type 9	900x700




Betonrand voor Axedo zonder telescoop
Anneau en béton pour Axedo avec télescope

Materiaal / type de matériel: Beton / Béton
Kleur / Couleur: Grijs / Gris
RAL kleurcode / code RAL: 1024

Prijsgroep/Groupe de prix: K32

Art nr. Art n°	Maatvoering (mm)	d (mm)
20041428	950x950x180	695



Gietijzeren deksel -VIA 4 L D400-40T - COPRO
Fonte couvercle VIA 4 L D400-40T - COPRO

Scharnierend rijwegdeksel met ventilatie gaten, D400 BENOR PTV800, intens verkeer. Zichtbaar rond kader hoogte 100mm met vrije opening 700mm. EPDM dichting geclipst in het kader over de ganse diameter van het steunvlak. Centrering deksel in kader door de gewichtsdruk van het deksel op de dichting. Anti-slip in wafelmotief voor geoptimaliseerde geluidsbeperking.

Regard de chaussée articulé D400 verrouillable avec ventilé trafic intense. Cadre rond apparent après scellement. Cadre d'une hauteur de 100mm présentant une cote de passage de 700mm. Joint EPDM continu clipsé dans le cadre sur la zone d'appui du tampon. Serrage du tampon dans le cadre grâce à la pression périphérique exercée pas joint sur l'épaulement du tampon. Motifs antidérapants gaufrés peu bruyants optimisés.

Materiaal / type de matériel: Gietijzer / Fonte
Keurmerk / Marque de conformité: Copro
Belastingklasse / Classe de charge: D400

Prijsgroep/Groupe de prix: K32

Art nr. Art n°	Type	Maatvoering (mm)	d x d2 (mm)
20053995	VIA 4L	875x700	875 x 700



Rubberring t.b.v. ophoogstuk
Anneau en caoutchouc pour rehausse

Materiaal / type de matériel: EPDM
Rubber / EPDM
Caoutchouc
Kleur / Couleur: Zwart / Noir
RAL kleurcode / code RAL: 9011
Belastingklasse / Classe de charge: SN8

Prijsgroep/Groupe de prix: K29

Art nr. Art n°	d (mm)
20042547	DN600



Opzetrand
Anneau d'emboîtement

Opzetrand voor de verhoging van PVC putten.

Anneau d'emboîtement pour rehausser des chambres de visite en PVC.

Materiaal / type de matériel: PVC
Kleur / Couleur: Grijs / Gris
RAL kleurcode / code RAL: 7037

Prijsgroep/Groupe de prix: K09



Art nr. Art n°	d (mm)
20023195	250
20023196	315
20023197 ¹	315
20023198	400
20023199	500

1) Roodbruin.
1) Rouge-brique.

Ophoogstuk
Rehausse

Ophoogstuk voor de verhoging van PVC-putten.

Rehausse de chambres de visite.

Materiaal / type de matériel: PVC
Kleur / Couleur: Roodbruin / Rouge Brique
RAL kleurcode / code RAL: 8023
Type aansluiting 1 / type raccordement 1: Spie / Bout Mâle
Type aansluiting 2 / type raccordement 2: Spie / Bout Mâle

Prijsgroep/Groupe de prix: K01



Art nr. Art n°	d (mm)	l (mm)
20026073	315	1,250

Afsluitkap - Grijs
Couvercle femelle - Gris

Toepassing: waar geen belasting wordt uitgeoefend b.v. grasperken met een max. gronddekking van 30 cm.

Application: où le sol n'est soumis à aucune charge, p.ex. pelouses avec une couverture de terre maximale de 30 cm.

Materiaal / type de matériel: PVC
Kleur / Couleur: Grijs / Gris
RAL kleurcode / code RAL: 7037
Belastingklasse / Classe de charge: SN4
Type aansluiting 1 / type raccordement 1: Mof / Manchon

Prijsgroep/Groupe de prix: K04



Art nr. Art n°	d (mm)
20042773	250
20047493	315
20022388	400
20022389	500

Afsluitkap - R/Br
Couvercle femelle - R/Br

Materiaal / type de matériel: PVC
Kleur / Couleur: Roodbruin / Rouge Brique
RAL kleurcode / code RAL: 8023
Type aansluiting 1 / type raccordement 1: Mof / Manchon

Prijsgroep/Groupe de prix: K04



Art nr. Art n°	d (mm)
20022383	250
20022385	315


Putdeksel met enkele bodem - A15-1.5T
Couvercle de visite à simple fond - A15-1.5T

Klasse A volgens EN 124.

Classe A suivant EN 124.

Materiaal / type de matériel: Gietijzer / Fonte
Belastingklasse / Classe de charge: A15

Prijsgroep/Groupe de prix: K32



Art nr. Art n°	Type	Maatvoering (mm)
20054092	300x300	170x170
20054093	400x400	270x270
20054094	500x500	370x370
20054095	600x600	470x470
20054096	700x700	570x570
20054097	800x800	670x670

Putdeksel met dubbele bodem - A15-1.5T
Couvercle de visite à double fond - A15-1.5T

Klasse A volgens EN 124.

Classe A suivant EN 124.

Materiaal / type de matériel: Gietijzer / Fonte
Belastingklasse / Classe de charge: A15

Prijsgroep/Groupe de prix: K32



Art nr. Art n°	Type	Maatvoering (mm)
20054082	300x300	240 x 240
20054083	400x400	240 x 240
20054084	500x300	
20054085	500x500	340 x 340
20054086	600x450	440 x 290
20054087	600x600	410x410
20054088	700x700	540 x 540
20054089	800x600	630 x 430
20054090	800x800	

Voetpaddeksel - B125-12.5T
Couvercle pour trottoir - B125-12.5T

Klasse B volgens EN 124.

Hydraulische dichtheid door U-rand met water of zand te vullen.

Classe B suivant EN 124.

Étanchéité hydraulique par remplissage du rebord d'eau ou de sable.

Materiaal / type de matériel: Gietijzer / Fonte
Belastingklasse / Classe de charge: B125

Prijsgroep/Groupe de prix: K32



Art nr. Art n°	Type	Maatvoering (mm)
20054099	300x300	235x235
20054100	400x400	330x330
20054101	500x500	405x405
20054102	600x600	500x500
20054103	700x700	600x600
20054105	800x800	700x700
20054106	900x900	800x800
20054107	1000x1000	900x900

Putdeksels gietijzer / aluminium

Voetpaddeksel rond - B125-12.5T
Couvercle pour trottoir rond - B125-12.5T

Materiaal / type de matériel: Gietijzer / Fonte
Belastingklasse / Classe de charge: B125

Prijsgroep/Groupe de prix: K32



Art nr. Art n°	Type	d x d2 (mm)
20054168	800x600	800 x 600

Vol gietijzeren deksel - C250-25T
Couvercle massif en fonte - C250-25T

Klasse C volgens EN 124.

Classe C suivant EN 124.

Materiaal / type de matériel: Gietijzer / Fonte
Belastingklasse / Classe de charge: C250

Prijsgroep/Groupe de prix: K32



Art nr. Art n°	Type	Maatvoering (mm)
20054067	400x400	300x300
20054068	500x500	430x430
20054069	600x600	530x530
20054070	700x700	630x630
20054071	800x800	730x730
20054072	900x900	830x830

Vol gietijzeren deksel - D400-40T
Couvercle massif en fonte - D400-40T

Klasse D volgens EN 124.

Classe D suivant EN 124.

Materiaal / type de matériel: Gietijzer / Fonte
Belastingklasse / Classe de charge: D400

Prijsgroep/Groupe de prix: K32




Art nr. Art n°	Type	Maatvoering (mm)
20054074	400x400	420 x 420
20054075	500x500	520 x 520
20054076	600x600	620x620
20054077	700x700	720x720
20054078	800x800	800x800
20054079	900x900	900x900
20054080	1000x1000	1000x1000
20054081	1100x1100	1100x1100

Klinkerdeksel - aluminium - A15-1.5T
Couvercle klinker - aluminium - A15-1.5T

Belastingklasse / Classe de charge: A15

Prijsgroep/Groupe de prix: K32



Art nr. Art n°	Type	Maatvoering (mm)	h (mm)
20022333	300x300	H=110	110
20025960	400x400	H=110	110
20022334	500x500	H=110	110
20022335	600x600	H=110	110
20025961	700x700	H=110	110


Deksel voor betegeling - SOCO-RN
Couvercle pour carrelage - SOCO-RN

Stalen omranding, rondom voorzien van een neoprene afdichtingsring en verankeringen, tevens handvat. Bakvormig deksel, ter plaatse gevuld met beton, en afgewerkt met omliggende bevoering. Perfekt gas- en waterdicht dmv speciale koperen of roestvrij stalen bouten, die het deksel tegen de wand drukken. Weerstaan, gevuld met beton, aan gelijkmatig verdeelde belasting van 50 kN/m².

*Cadre en acier, pourvu d'un joint en néoprène et de fixations, servant aussi de poignées. Couvercle alvéolé, remplissage de béton, avec finition au niveau du revêtement de sol.
Etanchéité parfaite à l'eau et aux odeurs en serrant les vis en cuivre ou acier inoxydable entre bord et couvercle. Résisté, rempli avec béton, a une charge répartie une forcément a 50 kN/m².*

Materiaal / type de matériel: Thermisch verzinkt staal / Acier galvanisé à chaud

Prijsgroep/Groupe de prix: K32



Art nr. Art n°	Maatvoering (mm)	h (mm)
20023135	300x300	85
20023136	400x400	85
20023137	500x500	85
20023138	600x600	85
20023139	700x700	85


Klinkerdeksel Yucon Darwin - B125-12.5T
Couvercle klinker Yucon Darwin - B125-12.5T

Esthetisch klinkerdeksel, water- en geurdicht, met hybride en versterkte bodemplaat en verankerde, niet-verwijderbare liftpunten. Ergonomische lifttouw inbegrepen. Proefbelasting 125 kN, voor zover voorzien van betonvulling kwaliteit B300.

*Couvercle élégant pour la pose de klinkers, avec plaque de fond hybride et points de levage non-amovibles. Cordes de levage ergonomiques comprises.
Charge d'essai 125 kN, pour autant que le béton soit de qualité B300.*

Materiaal / type de matériel: Aluminium

Prijsgroep/Groupe de prix: K32



Art nr. Art n°	Maatvoering (mm)
20048453 ¹	325x325
20048454 ²	375x375

1) Voor inspectieputten diameter 250mm. 2) Voor inspectieputten diameter 315mm.
1) Pour les chambres de visite diamètre 250mm. 2) Pour les chambres de visite diamètre 315mm.

Yucon Darwin lossing set
Yucon Darwin set de levage

Voor het ergonomisch opliften van de Yucon Darwin 325 en 375 met magneetsluiting. De set bestaat uit een sterke magneet met sleutelhanger en 2 ergonomische lifttouw waaraan een musketon is bevestigd. Per (werf)adres dient 1 sleutelset te worden voorzien.

*Pour le soulèvement ergonomique du Yukon Darwin 325 et 375 à fermeture magnétique.
L'ensemble se compose d'un puissant aimant avec un porte-clé et de 2 angles ergonomiques auxquelles est fixé un musqueton.
Prévoir set de levage par chantier.*

Prijsgroep/Groupe de prix: K32



Art nr. Art n°
20048476

Openingshaken
Crochet de levages

Universele haak voor het lichten van gietijzeren deksels.

Crochet de levage universel pour ouvrir des couvercles en fonte.

Prijsgroep/Groupe de prix: K32



Art nr. Art n°	Type
20054160	Sleutel nr 17 RWA/DWA / Cle nr 17 RWA/DWA
20054162	Haak FNG C250/D400 blauw / Cle FNG C250/D400blue
20054163	Haak licht deksel zwart / Cle couvercle léger noir
20054164	Haak zwaar deksel rood / Cle couvercle lourd rouge

Putdeksels kunststof

4

Hermelock Compositiedeksel B125-12.5T Couvercle en composite Hermelock B125-12.5T

Hermelock putdeksels waarbij deksels vervaardigd wordt uit polyurethaan versterkt met glasvezels en bijbehorend kader vervaardigd uit glasvezelversterkte polypropyleen. Voordelen van het product:

- Waterdicht dankzij dubbel hydraulisch systeem in kader;
- Belastbaar volgens normen EN124 in klasse B125;
- Anti-slip motief in wafelmotief voor geoptimaliseerde geluidsbeperking;
- Vergrendelingsysteem in 2 punten.

Les regards Hermelock sont composés d'un couvercle en polyuréthane renforcé de fibre de verre dans un cadre en polypropylène également renforcé de fibre de verre.

Avantages du produit:

- Etanche aux eaux de ruissellement grâce au double emboîtement réalisé dans le cadre;

- Supporte une charge de conformément à la norme EN124 en classe B125;
- Motifs antidérapants gaufrés peu bruyants ;
- Système de verrouillage en 2 points.

Materiaal / type de matériel: Compositiet / Composite

Keurmerk / Marque de conformité: EN 124

Belastingklasse / Classe de charge: B125

Prijsgroep/Groupe de prix: K32

Art nr. Art n°	Type	Maatvoering (mm)	h (mm)
20053936	H=50mm	400x400	50
20053937	H=58mm	500x500	50
20053938	H=60mm	600x600	50
20053939	H=65mm	700x700	50

Hermelock Compositiedeksel D400-40T Couvercle en composite Hermelock D400-40T

Hermelock putdeksels waarbij deksels vervaardigd wordt uit polyurethaan versterkt met glasvezels en bijbehorend kader vervaardigd uit glasvezelversterkte polypropyleen. Voordelen van het product:

- Waterdicht dankzij dubbel hydraulisch systeem in kader;
- Belastbaar volgens normen EN124 in klasse D400;
- Anti-slip motief in wafelmotief voor geoptimaliseerde geluidsbeperking;
- Vergrendelingsysteem in 4 punten.

Les regards Hermelock sont composés d'un couvercle en polyuréthane renforcé de fibre de verre dans un cadre en polypropylène également renforcé de fibre de verre.

Avantages du produit:

- Etanche aux eaux de ruissellement grâce au double emboîtement réalisé dans le cadre;

- Supporte une charge de conformément à la norme EN124 en classe D400;
- Motifs antidérapants gaufrés peu bruyants ;
- Système de verrouillage en 4 points.

Materiaal / type de matériel: Compositiet / Composite

Keurmerk / Marque de conformité: EN 124

Belastingklasse / Classe de charge: D400

Prijsgroep/Groupe de prix: K32

Art nr. Art n°	Type	Maatvoering (mm)
20053940	H=120mm	880x880

Hermelock extra dichting Joint supplémentaire Hermelock

Indien absolute hermetische (water/gas) dichtheid wordt vereist, kunnen Hermelock deksels optioneel voorzien worden van een speciale dichting. Deze dichting is vervaardigd uit een NBR rubber die weerstaat aan de hoge eisen.

En option, les regards Hermelock peuvent être équipés d'un joint spécifique en NBR lorsqu'une étanchéité élevée est exigée.

Materiaal / type de matériel: Rubber / Caoutchouc

Kleur / Couleur: Zwart / Noir

Prijsgroep/Groupe de prix: K32

Art nr. Art n°	d (mm)
20053941	400
20053942	500
20053943	600
20053944	700
20053945	880

Sleutel Hermelock Clé Hermelock

Prijsgroep/Groupe de prix: K32

Art nr. Art n°	Type
20053946 ¹	KE1 uitlichthaak / KE1 clef de levage
20053947 ²	KE2 uitlichthaak / KE2 clef de levage

1) KE1 is voor deksel B125. 2) KE2 is voor deksel D400.

1) KE1 pour le couvercle B125. 2) KE2 pour le couvercle D400

KIO Compositiedeksel - vierkant voor inwerken - B125-12.5T Couvercle en composite KIO - carré pour scellage - B125-12.5T

Met sluitsysteem.

Avec fermeture.

Materiaal / type de matériel: PP

Kleur / Couleur: Zwart / Noir

RAL kleurcode / code RAL: 9011

Belastingklasse / Classe de charge: B125

Prijsgroep/Groupe de prix: K32

Art nr. Art n°	Maatvoering (mm)	d x d2 (mm)
20049428	400x400	305 x 305
20049429	500x500	402 x 402
20049430	600x600	502 x 502
20049431	700x700	602 x 602

KIO Compositiedeksel - vierkant voor inwerken - C250-25T Couvercle en composite KIO - carré pour scellage - C250-25T

Met sluitsysteem.

Avec fermeture.

Materiaal / type de matériel: PP

Kleur / Couleur: Zwart / Noir

RAL kleurcode / code RAL: 9011

Belastingklasse / Classe de charge: C250

Prijsgroep/Groupe de prix: K32

Art nr. Art n°	Maatvoering (mm)	d x d2 (mm)
20044553	425x425	300 x 300
20044554	525x525	400 x 400
20044555	650x650	500 x 500
20044556	750x750	600 x 600

KIO Composietdeksel - recht voor tegelen en klinkeren - B125-12.5T Couvercle en composite KIO - droit pour carrelage et klinkers - B125-12.5T

Met sluitsysteem.

Avec fermeture.

Materiaal / type de matériel: PP
Kleur / Couleur: Zwart / Noir
RAL kleurcode / code RAL: 9011
Belastingklasse / Classe de charge: B125

Prijsgroep/Groupe de prix: K32



Art nr. Art n°	Maatvoering (mm)	d x d2 (mm)
20049436	360x360	305 x 305
20049437	470x470	402 x 402
20049438	570x570	502 x 502

KIO Composietdeksel - met kraag - B125 Couvercle en composite KIO - avec collet - B125

Met sluitsysteem.

Avec fermeture.

Materiaal / type de matériel: PP
Kleur / Couleur: Zwart / Noir
RAL kleurcode / code RAL: 9011
Belastingklasse / Classe de charge: B125

Prijsgroep/Groupe de prix: K32



Art nr. Art n°	Maatvoering (mm)	d (mm)
20049439	400x400	315
20049440	500x500	400
20049441	700x700	630

Kunststof kolken

Duborain Straatkolk bovenstuk
Duborain Avaloir de rue haut

Het bovenstuk van de straatkolk is voorzien van een deksel met RWA-waaiermotief, hierdoor ziet men dat de kolken zijn aangesloten op een infiltratiesysteem.

La partie supérieure de l'avaloir est munie d'un couvercle portant un motif EP, ce qui indique qu'il s'agit d'un système d'infiltration.

Materiaal / type de matériel: Gietijzer / Fonte
Belastingklasse / Classe de charge: B125

Prijsgroep/Groupe de prix: K32



Art nr. Art n°	Type	Maatvoering (mm)	d (mm)
20053596	niet vergrendeld / non verrouillé	335 x 335	315
20053597	vergrendeld / verrouillé	335 x 335	315

Straatkolk bovenstuk SDS 315 B125 laag
Avaloir de rue partie supérieure SDS 315 B125 bas

Materiaal / type de matériel: Gietijzer / Fonte
Keurmerk / Marque de conformité: BENOR NBN EN 13598-1
Kleur / Couleur: Zwart / Noir
RAL kleurcode / code RAL: 9011
Belastingklasse / Classe de charge: B125

Prijsgroep/Groupe de prix: K09



Art nr. Art n°	d (mm)
20024927	315

Duborain Trottoirkolkkop TDS
Duborain Tête de tranchée TDS

Materiaal / type de matériel: Gietijzer / Fonte
Belastingklasse / Classe de charge: B125

Prijsgroep/Groupe de prix: K32



Art nr. Art n°	Type	Maatvoering (mm)	d (mm)
20053600	niet vergrendeld / non verrouillé	350 x 350	315

Straatkolkkop C250, rechthoekig
Couvercle de regard C250, rectangulaire

Materiaal / type de matériel: Gietijzer / Fonte
Belastingklasse / Classe de charge: C250

Prijsgroep/Groupe de prix: K32



Art nr. Art n°	Maatvoering (mm)	d (mm)
20051119	300 x 450	300

AXEDO Kolk-onderbak 30 ltr
AXEDO Avaloir 30 ltr

Kleur / Couleur: Zwart / Noir
Type aansluiting 1 / type raccordement 1: Spie / Bout Mâle

Prijsgroep/Groupe de prix: K28



Art nr. Art n°	Type	d x d2 (mm)	l (mm)
20056586	30 ltr	300 x 125	684
20056588	30 ltr	315 x 125	684

AXEDO Kolk-onderbakken 30 ltr met alleen filter
AXEDO avaloir 30 ltr avec filtre seulement

Kleur / Couleur: Zwart / Noir
Type aansluiting 1 / type raccordement 1: Spie / Bout Mâle

Prijsgroep/Groupe de prix: K28



Art nr. Art n°	Type	d x d2 (mm)	l (mm)
20056602	30 ltr	300 x 125	684
20056604	30 ltr	315 x 125	684

Duborain Straatkolk PVC Onderbak
Duborain Avaloir de rue PVC Partie inf.

PVC onderbak met slagvaste bodem en stankafsluiter (stank-scherm uitneembaar), voorzien van spie aansluiting Ø125mm. De straatkolk is d.m.v. een PVC stelling in hoogte verstelbaar. De straatkolken worden beproefd met een verticale druk van tenminste 8250kg., die gedurende 60 uur wordt gehandhaafd.

Partie inférieure en PVC, fond résistant aux chocs, avec coupe air amovible et pourvue d'un raccordement mâle Ø125mm. L'avaloir de rue est réglable en hauteur au moyen d'anneaux de rehausse en PVC. Les avaloirs sont soumis à une pression verticale d'au moins 8250kg, maintenue pendant 60 heures.

Materiaal / type de matériel: PVC
Keurmerk / Marque de conformité: BENOR
Kleur / Couleur: Grijs / Gris
Belastingklasse / Classe de charge: Y
Type aansluiting 1 / type raccordement 1: Spie / Bout Mâle
Uitlaattype / Type de sortie: Zij-uitlaat

Prijsgroep/Groupe de prix: K09



Art nr. Art n°	d x d2 (mm)	l (mm)
20023168	315 x 125	690

Duborain Straatkolk korffilter
Duborain Avaloir de rue filtre a panier

Korffilter voor onderbak, welke blad- en andere vervuiling in de IT-buizen of boxen moet voorkomen.

Un filtre pour la partie inférieure, empêchant les saletés, p.ex. les feuilles mortes, de rentrer dans les tuyaux IT.

Materiaal / type de matériel: PE
Kleur / Couleur: Wit / Blanc
RAL kleurcode / code RAL: 9001

Prijsgroep/Groupe de prix: K12



Art nr. Art n°	d (mm)
20021630	315

Amfibieëntrap
Escalier pour amphibiens

Materiaal / type de matériel: RVS / Inox

Prijsgroep/Groupe de prix: K00



Art nr. Art n°
20056532