

Infiltratie- en drainagebuizen, PVC en PP
Tuyaux d'infiltration et de drainage, PVC et PP

[®]
duborain

DYKA
Nature's Network

Infiltratie- en drainagebuizen, PVC en PP

Ons assortiment infiltratiesystemen kan zowel zelfstandig worden toegepast als geïntegreerd in bestaande afwateringssystemen. Onze IT-buizen zijn geperforeerd en omhuld met geotextiel, zodat water in de grond kan infiltreren terwijl zand en grond buiten blijven. De Duborain® IT-buizen zijn beschikbaar in PVC-U (Duborain IT) en PP (Ultra Kyma IT). De PVC-U uitvoering is ideaal om te combineren met klassieke hulpstukken, terwijl de PP-uitvoering (Ultra Kyma) met grotere diameters geschikt is wanneer een groter volume nodig is over dezelfde afstand.

Tuyaux d'infiltration et de drainage, PVC et PP

Notre gamme de systèmes d'infiltration peut être utilisée de manière autonome ou intégrée dans des systèmes d'évacuation existants. Nos tubes IT sont perforés et enveloppés de géotextile, permettant à l'eau de s'infiltrer dans le sol tout en empêchant le sable et la terre de pénétrer dans le tube. Les tubes Duborain® IT sont disponibles en PVC-U (Duborain IT) et en PP (Ultra Kyma IT). La version en PVC-U est idéale pour être combinée avec des accessoires classiques, tandis que la version en PP (Ultra Kyma), disponible en plus grands diamètres, convient lorsque l'on souhaite un volume plus important sur la même distance.

Infiltratie- en drainagebuizen, PVC en PP

Tuyaux d'infiltration et de drainage, PVC et PP

Infiltratiebuizen, PVC, Duborain

Tuyaux d'infiltration, PVC, Duborain

IT-buizen voor transport en infiltratie van regenwater. Hoe minder vuil en straatstof in het infiltratiesysteem komt, hoe langer de levensduur van het gehele systeem wordt. Het IT-riool wordt rondom in minimaal 30cm drainagezand gelegd. De buis is omhuld met BENOR-geotextiel. Geperforeerd: gaten Ø10mm.

IT tuyaux pour le transport et l'infiltration des eaux pluviales. La durée de vie du système d'infiltration dépend fortement de la qualité des eaux récoltées: il est utile d'éviter que le système absorbe p.ex. des poussières ou des impuretés venant de la rue. L'égout IT est posé dans un lit de sable drainant de 30cm. Le tuyau est enrobé de géotextile BENOR. Perforé: ouvertures de Ø10mm.

6

Duborain Buizen PVC IT Duborain Tuyaux PVC IT

Materiaal / type de matériel: PVC Ultra-3

Kleur / Couleur: Groen / Vert

RAL kleurcode / code RAL: 6024

Belastingklasse / Classe de charge: SN8

Type aansluiting 1 / type raccordement 1: Manchetmof / Manchon à Joint

Prijsgroep/Groupe de prix: K12



Art nr. Art n°	d x e (mm)	Ø inw. id(mm)	l (m)
20051208	200 x 5.9	188.2	5
20022806	250 x 7.3	235.4	5
20022807	315 x 9.2	296.6	5
20022808	400 x 11.7	376.6	5

Diameter: Ø500 en Ø630mm: prijs op aanvraag.

Diamètre Ø500 et Ø630mm: prix sur demande.

Infiltratiebuizen, PP, Duborain

Ultra Kyma Buizen PP IT met geotextiel
Ultra Kyma Tuyaux PP IT avec géotextile

Materiaal / type de matériel: PP
 Keurmerk / Marque de conformité: BENOR
 Kleur / Couleur: Zwart met grijze binnenzijde / Noir avec intérieur gris
 RAL kleurcode / code RAL: 9011
 Type aansluiting 1 / type raccordement 1: Manchetmof / Manchon à Joint

Prijsgroep/Groupe de prix: K12



Art nr. Art n°	d (mm)	l (m)
20047058	DN300	6
20047059	DN400	6
20047060	DN500	6
20047061	DN600	6
20047062	DN800	6

Exclusief rubberring.
 Joint non inclus.

Rubberring voor Ultra Kyma
Joint Ultra Kyma

Materiaal / type de matériel: EPDM
 Rubber / EPDM
 Caoutchouc
 Kleur / Couleur: Zwart / Noir
 RAL kleurcode / code RAL: 9011
 Belastingklasse / Classe de charge: SN8

Prijsgroep/Groupe de prix: K29



Art nr. Art n°	d (mm)
20042872	DN300
20042873	DN400
20042874	DN500
20042547	DN600
20042876	DN800

Steekmof - 2 MV
Manchon - 2JI

Wordt geleverd zonder rubberringen.

Joints non inclus.

Materiaal / type de matériel: PP
Keurmerk / Marque de conformité: BENOR
Kleur / Couleur: Zwart / Noir
RAL kleurcode / code RAL: 9011
Belastingklasse / Classe de charge: SN8
Type aansluiting 1 / type raccordement 1: Mof / Manchon
Type aansluiting 2 / type raccordement 2: Mof / Manchon

Prijsgroep/Groupe de prix: K29



Art nr. Art n°	d (mm)
20042867	DN300
20042868	DN400
20042869	DN500
20042870	DN600
20042871	DN800

Bocht 45° - MV/S
Coude 45° - JI/M

Wordt geleverd zonder rubberring.

Joint non inclus.

Materiaal / type de matériel: PP
Keurmerk / Marque de conformité: BENOR
Kleur / Couleur: Zwart / Noir
RAL kleurcode / code RAL: 9011
Belastingklasse / Classe de charge: SN8
Type aansluiting 1 / type raccordement 1: Mof / Manchon
Type aansluiting 2 / type raccordement 2: Spie / Bout Mâle
Hoek / Angle: 45

Prijsgroep/Groupe de prix: K29



Art nr. Art n°	d (mm)
20044121	DN400
20044122	DN500
20044123	DN600
20044124	DN800

Overschuifmof - 2 MV
Manchon coullissant - 2JI

Wordt geleverd zonder rubberringen.

Joints non inclus.

Materiaal / type de matériel: PP
Keurmerk / Marque de conformité: BENOR
Kleur / Couleur: Zwart / Noir
RAL kleurcode / code RAL: 9011
Belastingklasse / Classe de charge: SN8
Type aansluiting 1 / type raccordement 1: Mof / Manchon
Type aansluiting 2 / type raccordement 2: Mof / Manchon

Prijsgroep/Groupe de prix: K29



Art nr. Art n°	d (mm)
20057017	DN300
20057018	DN400
20057019	DN500
20057020	DN600
20057021	DN800

Bocht 90° - MV/S
Coude 90° - JI/M

Wordt geleverd zonder rubberring.

Joint non inclus.

Materiaal / type de matériel: PP
Keurmerk / Marque de conformité: BENOR
Kleur / Couleur: Zwart / Noir
RAL kleurcode / code RAL: 9011
Belastingklasse / Classe de charge: SN8
Type aansluiting 1 / type raccordement 1: Mof / Manchon
Type aansluiting 2 / type raccordement 2: Spie / Bout Mâle
Hoek / Angle: 90

Prijsgroep/Groupe de prix: K29



Art nr. Art n°	d (mm)
20044127	DN500
20044128	DN600
20044129	DN800

Bocht 30° - MV/S
Coude 30° - JI/M

Wordt geleverd zonder rubberring.

Joint non inclus.

Materiaal / type de matériel: PP
Keurmerk / Marque de conformité: BENOR
Kleur / Couleur: Zwart / Noir
RAL kleurcode / code RAL: 9011
Belastingklasse / Classe de charge: SN8
Type aansluiting 1 / type raccordement 1: Mof / Manchon
Type aansluiting 2 / type raccordement 2: Spie / Bout Mâle
Hoek / Angle: 30

Prijsgroep/Groupe de prix: K29



Art nr. Art n°	d (mm)
20044117	DN500
20044118	DN600
20044119	DN800

T-Stuk 45° - 2MV/1S
T-Simple 45° - 2JI/M

Wordt geleverd zonder rubberringen.

Joints non inclus.

Materiaal / type de matériel: PP
Keurmerk / Marque de conformité: BENOR
Kleur / Couleur: Zwart / Noir
RAL kleurcode / code RAL: 9011
Belastingklasse / Classe de charge: SN8
Type aansluiting 1 / type raccordement 1: Mof / Manchon
Type aansluiting 2 / type raccordement 2: Mof / Manchon
Type aansluiting 3 / type raccordement 3: Spie / Bout Mâle
Hoek / Angle: 45

Prijsgroep/Groupe de prix: K29



Art nr. Art n°	d x d2 x d3 (mm)
20044131	DN400 x DN400 x DN400
20044132	DN500 x DN500 x DN500

T-Stuk 90° - 2MV/1S T-Simple 90° - 2JI/1M

Wordt geleverd zonder rubberringen.

Joints non inclus.

Materiaal / type de matériel: PP
Keurmerk / Marque de conformité: BENOR
Kleur / Couleur: Zwart / Noir
RAL kleurcode / code RAL: 9011
Belastingklasse / Classe de charge: SN8
Type aansluiting 1 / type raccordement 1: Mof / Manchon
Type aansluiting 2 / type raccordement 2: Mof / Manchon
Type aansluiting 3 / type raccordement 3: Spie / Bout Mâle
Hoek / Angle: 90

Prijsgroep/Groupe de prix: K29



Art nr. Art n°	d x d2 x d3 (mm)
20044136	DN400 x DN400 x DN400
20044137	DN500 x DN500 x DN500
20044138	DN600 x DN600 x DN600
20044139	DN800 x DN800 x DN800

Overgangsstuk Ultra Kyma - glad - Centrisch 2MV Raccordement Ultra Kyma - lisse - Centrique 2JI

Wordt geleverd zonder rubberring.

Joint non inclus.

Materiaal / type de matériel: PP
Keurmerk / Marque de conformité: BENOR
Kleur / Couleur: Zwart / Noir
RAL kleurcode / code RAL: 9011
Belastingklasse / Classe de charge: SN8
Type aansluiting 1 / type raccordement 1: Mof / Manchon
Type aansluiting 2 / type raccordement 2: Mof / Manchon

Prijsgroep/Groupe de prix: K29



Art nr. Art n°	d x d2 (mm)
20053922	DN500 x 500

Verloopstuk in de mof - Excentrisch MV/S Réduction mâle - Excentrique JI/M

Wordt geleverd zonder rubberring.

Joints non inclus.

Materiaal / type de matériel: PP
Keurmerk / Marque de conformité: BENOR
Kleur / Couleur: Zwart / Noir
RAL kleurcode / code RAL: 9011
Belastingklasse / Classe de charge: SN8
Type aansluiting 1 / type raccordement 1: Mof / Manchon
Type aansluiting 2 / type raccordement 2: Spie / Bout Mâle

Prijsgroep/Groupe de prix: K29



Art nr. Art n°	d x d2 (mm)
20044143	DN400 x DN300
20044142	DN500 x DN400
20044141	DN600 x DN500
20044140	DN800 x DN600

Overgangsstuk Ultra Kyma - glad - Centrisch MV/S Raccordement Ultra Kyma - lisse - Centrique JI/M

Wordt geleverd zonder rubberring.

Joint non inclus.

Materiaal / type de matériel: PP
Keurmerk / Marque de conformité: BENOR
Kleur / Couleur: Zwart / Noir
RAL kleurcode / code RAL: 9011
Belastingklasse / Classe de charge: SN8
Type aansluiting 1 / type raccordement 1: Mof / Manchon
Type aansluiting 2 / type raccordement 2: Spie / Bout Mâle

Prijsgroep/Groupe de prix: K29



Art nr. Art n°	d x d2 (mm)
20047056	DN400 x 400

Overgangsstuk Ultra Kyma - glad - Excentrisch MV/S Raccordement Ultra Kyma - lisse - Excentrique JI/M

Wordt geleverd zonder rubberring.

Joint non inclus.

Materiaal / type de matériel: PP
Keurmerk / Marque de conformité: BENOR
Kleur / Couleur: Zwart / Noir
RAL kleurcode / code RAL: 9011
Belastingklasse / Classe de charge: SN8
Type aansluiting 1 / type raccordement 1: Mof / Manchon
Type aansluiting 2 / type raccordement 2: Spie / Bout Mâle

Prijsgroep/Groupe de prix: K29



Art nr. Art n°	d x d2 (mm)
20044167	DN300 x 200
20044169	DN300 x 250
20044172	DN300 x 315
20044168	DN400 x 200
20044170	DN400 x 250
20044173	DN400 x 315
20044174	DN500 x 315
20044176	DN500 x 400
20044177	DN600 x 400
20044178	DN600 x 500
20044179	DN600 x 630

Instortmof Manchon à sceller

Wordt geleverd zonder rubberring.

Joint non inclus.

Materiaal / type de matériel: PP
Kleur / Couleur: Zwart / Noir
RAL kleurcode / code RAL: 9011
Belastingklasse / Classe de charge: SN8
Type aansluiting 1 / type raccordement 1: Mof / Manchon

Prijsgroep/Groupe de prix: K29



Art nr. Art n°	d (mm)
20044261	DN300
20044262	DN400
20044263	DN500
20044264	DN600
20044265	DN800

Rubberring voor Ultra Kyma

Joint Ultra Kyma

Materiaal / type de matériel: EPDM
 Rubber / EPDM
 Caoutchouc
 Kleur / Couleur: Zwart / Noir
 RAL kleurcode / code RAL: 9011
 Belastingklasse / Classe de charge: SN8

Prijsgroep/Groupe de prix: K29



Art nr. Art n°	d (mm)
20042872	DN300
20042873	DN400
20042874	DN500
20042547	DN600
20042876	DN800

Afsluitkap

Couvercle femelle

Wordt geleverd zonder rubberring.

Joint non inclus.

Materiaal / type de matériel: PP
 Kleur / Couleur: Zwart / Noir
 RAL kleurcode / code RAL: 9011
 Belastingklasse / Classe de charge: SN8
 Type aansluiting 1 / type raccordement 1: Mof / Manchon

Prijsgroep/Groupe de prix: K29



Art nr. Art n°	d (mm)
20044182	DN300
20044183	DN400
20044184	DN500
20044185	DN600
20044186	DN800

Ultra Kyma inlaat

Pièce de piquage Ultra Kyma

Materiaal / type de matériel: PP
 Kleur / Couleur: Zwart / Noir
 RAL kleurcode / code RAL: 9011
 Belastingklasse / Classe de charge: SN8
 Type aansluiting 1 / type raccordement 1: Spie / Bout Mâle

Prijsgroep/Groupe de prix: K29



Art nr. Art n°	d x d2 (mm)
20046742	DN300 x 160
20047049	DN300 x 200
20046743	DN400 x 160
20047050	DN400 x 200
20046744	DN500 x 160
20047051	DN500 x 200
20046745	DN600 x 160
20047052	DN600 x 200
20046746	DN800 x 160
20047053	DN800 x 200

Gatzaag voor Ultra Kyma inlaat

Scie pour prise en charge Ultra Kyma

Materiaal / type de matériel: Metaal / Métal

Prijsgroep/Groupe de prix: K36



Art nr. Art n°	d (mm)
20047054 ¹	177
20047055 ²	214.5

1) Gatzaag voor Ultra Kyma inlaat 160mm. 2) Gatzaag voor Ultra Kyma inlaat 200mm.
 1) Scie à cloche pour prise en charge Ultra Kyma 160mm. 2) Scie à cloche pour prise en charge ULTRA KYMA 200mm.

Duborain Knevelinlaatstuk voor PVC IT Duborain Manchon de serrage pour PVC IT

De ideale oplossing voor de overgang van PVC op PVC. Niet geschikt voor PP. Voor een goede zand- en waterdichte verbinding tussen de knevelinlaat en de buis dient een geotextielflap met een gedimensioneerde perforatie toe te passen. Let op! Uitsluitend toepasbaar op BENOR of KOMO gekeurde, drukloze circuits met buizen klasse SN4 en SN8. Uitvoering met zetting: op aanvraag.

La solution idéale pour la transition de PVC et/ou PP au PVC/PP. Pour une bonne imperméabilité au sable et à l'eau entre le manchon et la tuyauterie, il est conseillé d'appliquer un tissu géotextile avec une perforation dimensionnée. Attention! A utiliser uniquement avec des tuyaux normalisés BENOR ou KOMO, gravitaire de classe SN4 et SN8. Exécution manchon compressible: sur demande.

Materiaal / type de matériel: PVC
Keurmerk / Marque de conformité: BENOR
Kleur / Couleur: Grijs / Gris
RAL kleurcode / code RAL: 7037
Belastingklasse / Classe de charge: SN8
Type aansluiting 1 / type raccordement 1: Klemkoppeling / Raccord à pince

Prijsgroep/Groupe de prix: K02



Art nr. Art n°	d x d2 (mm)
20022935 ¹	200 x 125
20022936 ¹	250 x 125
20022938 ¹	315 x 125
20022940 ¹	400 x 125
20022941 ¹	250 x 160
20022942 ¹	315 x 160
20022943 ¹	400 x 160
20022944 ¹	500 x 160

1) Alleen toepasbaar voor klasse SN8.
1) Uniquement applicable pour la classe SN8.

Gatzaag voor knevelinlaten Scie pour manchon de serrage

Prijsgroep/Groupe de prix: K36



Art nr. Art n°	d (mm)
20020663 ¹	127
20020664 ²	159

1) Gatzaag voor knevelinlaat 125mm. 2) Gatzaag voor knevelinlaat 160mm.
1) Scie à cloche pour prise en charge manchon de serrage 125mm. 2) Scie à cloche pour prise en charge manchon de serrage 160mm.

Ultra Kyma inlaat Pièce de piquage Ultra Kyma

De ideale oplossing voor de overgang van PP-kunststof buizen op Ultra Kyma buizen. Voor een goede zand- en waterdichte verbinding tussen de knevelinlaat en de buis dient een geotextielflap met een gedimensioneerde perforatie toe te passen.

La solution idéale pour la transition des tuyaux PP au tuyaux Ultra Kyma. Pour une bonne imperméabilité au sable et à l'eau entre le manchon et la tuyauterie, il est conseillé d'appliquer un tissu géotextile avec une perforation dimensionnée.

Materiaal / type de matériel: PP
Kleur / Couleur: Zwart / Noir
RAL kleurcode / code RAL: 9011
Belastingklasse / Classe de charge: SN8
Type aansluiting 1 / type raccordement 1: Spie / Bout Mâle

Prijsgroep/Groupe de prix: K29



Art nr. Art n°	d x d2 (mm)
20046742	DN300 x 160
20046743	DN400 x 160
20046744	DN500 x 160
20046745	DN600 x 160
20046746	DN800 x 160
20047049	DN300 x 200
20047050	DN400 x 200
20047051	DN500 x 200
20047052	DN600 x 200
20047053	DN800 x 200

Gatzaag voor Ultra Kyma inlaat Scie pour prise en charge Ultra Kyma

Materiaal / type de matériel: Metaal / Métal

Prijsgroep/Groupe de prix: K36



Art nr. Art n°	d (mm)
20047054 ¹	177
20047055 ²	214.5

1) Gatzaag voor Ultra Kyma inlaat 160mm. 2) Gatzaag voor Ultra Kyma inlaat 200mm.
1) Scie à cloche pour prise en charge Ultra Kyma 160mm. 2) Scie à cloche pour prise en charge Ultra Kyma 200mm.