



Afvoergeulen
Caniveaux

Afvoergeulen

Wij bieden een uitgebreid assortiment afvoergeulen voor optimale waterafvoer van regenwater in diverse omgevingen. Onze afvoergeulen zijn verkrijgbaar in:

- beton
- polyesterbeton
- kunststof

waardoor er voor elke toepassing een geschikte oplossing is. Of het nu gaat om publieke infrastructuur, industriële toepassingen of particuliere projecten, onze duurzame afvoergeulen combineren functionaliteit met kwaliteit.

Caniveaux

Nous proposons une large gamme de caniveaux de drainage pour une évacuation optimale des eaux pluviales dans divers environnements.

Nos caniveaux sont disponibles en :

- béton
- béton polyester
- matière synthétique

Il existe ainsi une solution adaptée à chaque application. Qu'il s'agisse d'infrastructures publiques, d'applications industrielles ou de projets privés, nos caniveaux durables allient fonctionnalité et qualité.

11

	Beton	Polyesterbeton	Kunststof
Belastingsklasse	A15-F900	A15-F900	A15
Bouwlengtes (in meter)	0,50 - 1,00	0,50 - 1,00	1,00
Publiek gebruik	X		
Privaat gebruik	X	X	X

	Béton	Béton polyester	Matière synthétique
Classe de sollicitation	A15-F900	A15-F900	A15
Longueurs (en mètres)	0,50 - 1,00	0,50 - 1,00	1,00
Usage public	X		
Usage privé	X	X	X

Belastingsklasse:

A15: Zone voor voetgangers en fietsers rondom privéwoningen

B125: Voetpaden, terrassen en inritten van privégarages

C250: Straatgreppels, parkings en langzaam verkeer in commerciële centra

D400: Zones met zwaar en/of intens verkeer, maar enkel in longitudinale richting

E600: Industriezones en zones met intens en zwaar verkeer, maar enkel in longitudinale richting

F900: Zones met uitzonderlijk zwaar verkeer zoals havengebieden en luchthavens, maar enkel in longitudinale richting

Classex de résistance

A15: Zones de circulation pour les piétons et les cyclistes et terrains aux abords des maisons individuelles.

B125: Trottoirs et zones à caractère similaire, zones réservées aux voitures individuelles, terrasses, rampes d'accès et accès aux garages.

C250: Zones situées sur les bordures de rues, bas-côtés et trottoirs, parkings, routes sur les espaces commerciaux.

D400: Chaussées de routes, bas-côtés et zones soumises à une forte intensité de circulation (dans le sens longitudinal, jamais en travers de la voie).

E600: Zones soumises à une forte intensité de circulation ferroviaire, parkings à grande superficie, parcs industriels (dans le sens longitudinal, jamais en travers de la voie).

F900: Terrains industriels, surfaces soumises à une résistance particulièrement intensive (dans le sens longitudinal, jamais en travers de la voie).

Afvoergeul met gegalvaniseerd rooster - Light H110 - A15
Caniveau avec grille galvanisée - Light H110 - A15

Afvoergeul in polypropyleen Stora Light inclusief gegalvaniseerd spleetrooster zonder verankering (rechte sleuven; sleufbreedte 10mm); verankering is een optie.
Verticale uitloop Ø110mm
Lijnafwatering privaat

*Caniveau en polypropylène Stora Light avec grille fendue galvanisée sans ancrage (fentes droite ; largeur de fente 10mm); l'ancrage est une option.
Sortie verticale sur le caniveau Ø110mm
Drainage linéaire privé*

Materiaal / type de matériel: PP
Belastingklasse / Classe de charge: A15
Uitlaatype / Type de sortie: Onderuitloop

Prijsgroep/Groupe de prix: K33

Art nr. Art n°	l (m)	b (mm)	h (mm)
20057827	1	130	110



Verbindingsstuk - Light H110
Connecteur - Light H110

Verbindingsstuk in polypropyleen voor Stora Light afvoergeulen; geschikt voor buizen Ø100mm.
Lijnafwatering privaat

*Pièce de raccord en polypropylène pour caniveaux Stora Light ; adaptée aux tuyaux Ø100mm.
Drainage linéaire privé*

Materiaal / type de matériel: PP
Kleur / Couleur: Zwart / Noir

Prijsgroep/Groupe de prix: K33

Art nr. Art n°	d (mm)
20057830	100



Afvoergeul met polypropyleen rooster - Light H110 - A15
Caniveau avec grille en polypropylène - Light H110 - A15

Afvoergeul in polypropyleen Stora Light inclusief spleetrooster zonder verankering in polypropyleen (rechte sleuven; sleufbreedte 7mm).
Verticale uitloop Ø100mm
Lijnafwatering privaat

*Caniveau en polypropylène Stora Light avec grille à fente sans ancrage en polypropylène (fentes droites ; largeur de fente 7mm).
Sortie verticale sur le caniveau Ø100mm
Drainage linéaire privé*

Materiaal / type de matériel: PP
Belastingklasse / Classe de charge: A15
Uitlaatype / Type de sortie: Onderuitloop

Prijsgroep/Groupe de prix: K33

Art nr. Art n°	l (m)	b (mm)	h (mm)
20057828	1	130	110



Gesloten eindstuk - Light H110 - universeel
Embout fermé - Light H110 - universel

Gesloten begin- en eindstuk in polypropyleen voor de Stora Light reeks afvoergeulen; voorzien van snijlijnen voor aansluitingen Ø50/70/80mm.
Lijnafwatering privaat

*Pièce de début et de fin fermée en polypropylène pour la gamme de caniveaux Stora Light ; munie de lignes de coupe pour raccords Ø50/70/80mm.
Drainage linéaire privé*

Materiaal / type de matériel: PP

Prijsgroep/Groupe de prix: K33

Art nr. Art n°	l (mm)	h (mm)
20057829	120	110



Afvoergeul met spleetrooster - SELF100 - A15
Caniveau avec grille passerelle - SELF100 - A15

Polyesterbetonnen afvoergeul SELF100 inclusief gegalvaniseerd spleetrooster (rechte sleuven; sleufbreedte 10mm).
Verticale uitloop Ø110mm
Vergrendeld rooster - uitneembaar
Lijnafwatering privaat

*Caniveau en béton polyester SELF100 incluant une grille passerelle galvanisé (fentes droites; largeur de fente 10mm).
Sortie verticale sur le caniveau Ø110mm
Grille verrouillée - amovible
Drainage linéaire privé*

Materiaal / type de matériel: Polyesterbeton
Staal gegalvaniseerd / Béton polyester
Acier galvanisé
Belastingklasse / Classe de charge: A15
Uitlaattype / Type de sortie: Onderuitloop

Prijsgroep/Groupe de prix: K33



Art nr. Art n°	l (m)	b (mm)	h (mm)
20057840	0.5	120	100
20057839	1	120	100

Zandvanger met waveroster - SELF100 - B125
Collecteur de sable avec grille à wave - SELF100 - B125

Polyesterbetonnen zandvanger SELF100: belastingsklasse B125 inclusief gietijzeren verankerd rooster (Wave design, sleufbreedte 6mm) en uitneembare emmer
Horizontale uitloop Ø110mm
Lijnafwatering privaat

*Collecteur de sable en béton polyester SELF100 incluant une grille ancré en fonte (design Wave, largeur de fente 6mm) et cuvette amovible.
Sortie latérale Ø110mm
Drainage linéaire privé*

Materiaal / type de matériel: Polyesterbeton
Gietijzer / Béton polyester
Fonte
Belastingklasse / Classe de charge: B125
Uitlaattype / Type de sortie: Zij-uitlaat

Prijsgroep/Groupe de prix: K33



Art nr. Art n°	l (m)	b (mm)	h (mm)
20057845	0.5	120	250

11

Zandvanger met spleetrooster - SELF100 - A15
Collecteur de sable avec grille passerelle - SELF100 - A15

Polyesterbetonnen zandvanger SELF100 inclusief gegalvaniseerd spleetrooster (rechte sleuven; sleufbreedte 10mm) en uitneembare emmer.
Horizontale uitloop Ø110mm
Vergrendeld rooster - uitneembaar
Lijnafwatering privaat

*Collecteur de sable en béton polyester SELF100 incluant une grille passerelle galvanisé (fentes droites; largeur de fente 10mm) et cuvette amovible.
Sortie latérale Ø110mm
Grille verrouillée - amovible
Drainage linéaire privé*

Materiaal / type de matériel: Polyesterbeton
Staal gegalvaniseerd / Béton polyester
Acier galvanisé
Belastingklasse / Classe de charge: A15
Uitlaattype / Type de sortie: Zij-uitlaat

Prijsgroep/Groupe de prix: K33



Art nr. Art n°	l (m)	b (mm)	h (mm)
20057843	0.5	120	250

Gesloten begin- en eindstuk - SELF100
Pièce de début et de fin fermé - SELF 100

Gesloten polyethylenen begin- en eindstuk voor de SELF100 reeks afvoergeulen voorzien van snijlijnen voor aansluitingen Ø50/70/80mm
Lijnafwatering privaat

*Pièce de début et de fin fermée en polyéthylène pour la gamme de caniveaux SELF100 munie de lignes de coupe pour raccords Ø50/70/80mm.
Drainage linéaire privé*

Materiaal / type de matériel: PE

Prijsgroep/Groupe de prix: K33



Art nr. Art n°	l (mm)	h (mm)
20057846	120	100

Afvoergeul met wave sleufrooster - BASE 100 - C250
Caniveau avec diffuseur à wave - BASE 100 - C250

Polyesterbetonnen afvoergeul BASE100 met gegalvaniseerde randbescherming inclusief gietijzeren verankerd rooster (Wave design).
Verticale uitloop Ø110mm
Lijnafwatering privaat

*Caniveau en béton polyester BASE100 avec protection de bord galvanisée incluant une grille ancré en fonte (design Wave).
Sortie verticale sur le caniveau Ø110mm
Drainage linéaire privé*

Materiaal / type de matériel: Polyesterbeton
Gietijzer / Béton polyester
Fonte
Belastingklasse / Classe de charge: C250
Uitlaattype / Type de sortie: Onderuitloop

Prijsgroep/Groupe de prix: K33



Art nr. Art n°	l (m)	b (mm)	h (mm)
20057848	1	140	100
20057849	0.5	140	100

Afvoergeul met waveroster - SELF100 - B125
Caniveau avec grille à wave - SELF100 - B125

Polyesterbetonnen afvoergeul SELF100 inclusief gietijzeren verankerd rooster (Wave design, sleufbreedte 6mm)
Verticale uitloop Ø110mm
Lijnafwatering privaat

*Caniveau en béton polyester SELF100 incluant une grille ancré en fonte (design Wave, largeur de fente 6mm).
Sortie verticale sur le caniveau Ø110mm
Drainage linéaire privé*

Materiaal / type de matériel: Polyesterbeton
Gietijzer / Béton polyester
Fonte
Belastingklasse / Classe de charge: B125
Uitlaattype / Type de sortie: Onderuitloop

Prijsgroep/Groupe de prix: K33



Art nr. Art n°	l (m)	b (mm)	h (mm)
20057841	1	120	100
20057842	0.5	120	100

1) Pièce transversale.

Zandvanger met waveroster - BASE100 - C250
Collecteur de sable avec grille à wave - BASE100 - C250

Polyesterbetonnen zandvanger BASE100 met gegalvaniseerde randbescherming inclusief gietijzeren verankerd rooster (Wave design) en uitneembare emmer. Verticale uitloop Ø110mm
Lijnafwatering privaat

Collecteur de sable en béton polyester BASE100 avec protection de bord galvanisée incluant une grille ancré en fonte (design Wave) et cuvette amovible.
Sortie verticale sur le caniveau Ø110mm
Drainage linéaire privé

Materiaal / type de matériel: Polyesterbeton
Gietijzer / Béton polyester
Fonte
Belastingklasse / Classe de charge: C250
Uitlaatype / Type de sortie: Onderuitloop

Prijsgroep/Groupe de prix: K33



Art nr. Art n°	l (m)	b (mm)	h (mm)
20057850	0.5	140	370

Afvoergeul met wave sleufrooster - BASE 150 - C250
Caniveau avec diffuseur à wave - BASE 150 - C250

Polyesterbetonnen afvoergeul BASE150 met gegalvaniseerde randbescherming inclusief gietijzeren verankerd rooster (Wave design). Verticale uitloop Ø160mm
Lijnafwatering privaat

Caniveau en béton polyester BASE150 avec protection de bord galvanisé incluant une grille ancré en fonte (design Wave).
Sortie verticale sur le caniveau Ø160mm
Drainage linéaire privé

Materiaal / type de matériel: Polyesterbeton
Gietijzer / Béton polyester
Fonte
Belastingklasse / Classe de charge: C250
Uitlaatype / Type de sortie: Onderuitloop

Prijsgroep/Groupe de prix: K33



Art nr. Art n°	l (m)	b (mm)	h (mm)
20057853	1	190	195
20057854	0.5	190	195

Begin- en eindstuk zonder uitloop - BASE100
Pièce d'about sans sortie - BASE100

Polyesterbetonnen begin- en eindstuk zonder uitloop voor de BASE100 reeks afvoergeulen.
Lijnafwatering privaat

Pièce d'about sans sortie Ø110mm en PVC pour la gamme BASE100 de caniveaux d'évacuation.
Sortie latérale Ø110mm
Drainage linéaire privé

Materiaal / type de matériel: Polyesterbeton / Béton polyester

Prijsgroep/Groupe de prix: K33



Art nr. Art n°	l (mm)	h (mm)
20057851	140	100

Zandvanger met waveroster - BASE150 - C250
Collecteur de sable avec grille à wave - BASE150 - C250

Polyesterbetonnen zandvanger BASE150 met gegalvaniseerde randbescherming inclusief gietijzeren verankerd rooster (Wave design) en uitneembare emmer. Horizontale uitloop Ø110/160mm
Lijnafwatering privaat

Collecteur de sable en béton polyester BASE150 avec protection de bord galvanisée incluant une grille ancré en fonte (design Wave) et cuvette amovible.
Sortie latérale Ø110/160mm
Drainage linéaire privé

Materiaal / type de matériel: Polyesterbeton
Gietijzer / Béton polyester
Fonte
Belastingklasse / Classe de charge: C250
Uitlaatype / Type de sortie: Zij-uitlaat

Prijsgroep/Groupe de prix: K33



Art nr. Art n°	l (m)	b (mm)	h (mm)
20057855	0.5	190	660

Begin- en eindstuk met uitloop - BASE100
Pièce d'about avec sortie - BASE100

Polyesterbetonnen begin- en eindstuk met uitloop in PVC voor de BASE100 reeks afvoergeulen.
Horizontale uitloop Ø110mm
Lijnafwatering privaat

Pièce d'about avec sortie Ø110mm en PVC pour la gamme BASE100 de caniveaux d'évacuation.
Sortie latérale Ø110mm
Drainage linéaire privé

Materiaal / type de matériel: Polyesterbeton / Béton polyester
Uitlaatype / Type de sortie: Zij-uitlaat

Prijsgroep/Groupe de prix: K33



Art nr. Art n°	l (mm)	h (mm)
20057852	140	100

Begin- en eindstuk met uitloop - BASE150
Pièce d'about avec sortie - BASE150

Polyesterbetonnen begin- en eindstuk met uitloop Ø110 in PC voor de BASE150 reeks afvoergeulen.
Horizontale uitloop Ø110mm
Lijnafwatering privaat

Pièce d'about avec sortie Ø110mm en PVC pour la gamme BASE150 de caniveaux d'évacuation.
Sortie latérale Ø110mm
Drainage linéaire privé

Materiaal / type de matériel: Polyesterbeton / Béton polyester
Uitlaatype / Type de sortie: Zij-uitlaat

Prijsgroep/Groupe de prix: K33



Art nr. Art n°	l (mm)	h (mm)
20057856	190	195

Afvoergeul met wave sleufrooster - BASE 200 - C250
Caniveau avec diffuseur à wave - BASE200 - C250

Polyesterbetonnen afvoergeul BASE200 met gegalvaniseerde randbescherming inclusief gietijzere verankerd rooster (Wave design)
Verticale uitloop Ø200mm
Lijnafwatering privaat

Caniveau en béton polyester BASE200 avec protection de bord galvanisée incluant une grille ancré en fonte (design Wave).
Sortie verticale sur le caniveau Ø200mm
Drainage linéaire privé

Materiaal / type de matériel: Polyesterbeton
Gietijzer / Béton polyester
Fonte
Belastingklasse / Classe de charge: C250
Uitlaattype / Type de sortie: Onderuitloop

Prijsgroep/Groupe de prix: K33



Art nr. Art n°	l (m)	b (mm)	h (mm)
20057857	1	240	245
20057859	0.5	240	245

1) Pièce transversale.

Zandvanger met waverooster - BASE200 - C250
Collecteur de sable avec grille à wave - BASE200 - C250

Polyesterbetonnen zandvanger BASE200 met gegalvaniseerde randbescherming inclusief gietijzere verankerd rooster (Wave design) en uitneembare emmer.
Horizontale uitloop Ø160/200mm
Lijnafwatering privaat

Collecteur de sable en béton polyester BASE200 avec protection de bord galvanisée incluant une grille ancré en fonte (design Wave) et cuvette amovible.
Sortie latérale Ø160/200mm
Drainage linéaire privé

Materiaal / type de matériel: Polyesterbeton
Gietijzer / Béton polyester
Fonte
Belastingklasse / Classe de charge: C250

Prijsgroep/Groupe de prix: K33



Art nr. Art n°	l (m)	b (mm)	h (mm)
20057860	0.5	240	700

Begin- en eindstuk met uitloop - BASE200
Pièce d'about avec sortie - BASE200

Polyesterbetonnen begin- en eindstuk met uitloop Ø160 in PC voor de BASE200 reeks afvoergeulen.
Horizontale uitloop Ø160mm
Lijnafwatering privaat

Pièce d'about avec sortie Ø160 en PVC pour la gamme BASE200 de caniveaux d'évacuation.
Sortie latérale Ø160mm
Drainage linéaire privé

Materiaal / type de matériel: Polyesterbeton / Béton polyester
Uitlaattype / Type de sortie: Zij-uitlaat

Prijsgroep/Groupe de prix: K33



Art nr. Art n°	d (mm)	l (mm)	h (mm)
20057861	160	240	245

Afvoergeul met wave sleufrooster - BASE300- C250
Caniveau avec diffuseur à fentes - BASE300- C250

Polyesterbetonnen afvoergeul BASE300 met gegalvaniseerde randbescherming inclusief gietijzere verankerd rooster (Wave design)
Verticale uitloop Ø200mm
Lijnafwatering privaat

Caniveau en béton polyester BASE300 avec protection de bord galvanisée incluant une grille ancré en fonte (design Wave).
Sortie verticale sur le caniveau Ø200mm
Drainage linéaire privé

Materiaal / type de matériel: Polyesterbeton
Gietijzer / Béton polyester
Fonte
Belastingklasse / Classe de charge: C250
Uitlaattype / Type de sortie: Onderuitloop

Prijsgroep/Groupe de prix: K33



Art nr. Art n°	l (m)	b (mm)	h (mm)
20057862	1	340	295
20057863	0.5	340	295

Zandvanger met waverooster - BASE300 - C250
Collecteur de sable avec grille à wave - BASE300 - C250

Polyesterbetonnen zandvanger BASE300 met gegalvaniseerde randbescherming inclusief gietijzere verankerd rooster (Wave design) en uitneembare emmer.
Horizontale uitloop Ø160/200mm
Lijnafwatering privaat

Collecteur de sable en béton polyester BASE300 avec protection de bord galvanisée incluant une grille ancré en fonte (design Wave) et cuvette amovible.
Sortie latérale Ø160/200mm
Drainage linéaire privé

Materiaal / type de matériel: Polyesterbeton
Gietijzer / Béton polyester
Fonte
Belastingklasse / Classe de charge: C250

Prijsgroep/Groupe de prix: K33



Art nr. Art n°	l (m)	b (mm)	h (mm)
20057864	0.5	340	645

Begin- en eindstuk met uitloop - BASE300
Pièce d'about avec sortie - BASE300

Polyesterbetonnen begin- en eindstuk met uitloop Ø200 in PC voor de BASE300 reeks afvoergeulen.
Horizontale uitloop Ø200mm
Lijnafwatering privaat

Pièce d'about avec sortie Ø200mm en PVC pour la gamme BASE300 de caniveaux d'évacuation.
Sortie latérale Ø200mm
Drainage linéaire privé

Materiaal / type de matériel: Polyesterbeton / Béton polyester
Uitlaattype / Type de sortie: Zij-uitlaat

Prijsgroep/Groupe de prix: K33



Art nr. Art n°	d (mm)	l (mm)	h (mm)
20057865	200	340	295

Afvoergeul met 'S' design sleufrooster - SUPER100 S1 - F900
Caniveau avec grille design 'S' - SUPER100 S1 - F900

Polyesterbetonnen afvoergeul SUPER100 S1 met gietijzeren randbescherming inclusief gietijzeren rooster ('S' design; sleufbreedte 10mm).
Verticale uitloop Ø110mm
Lijnafwatering privaat

*Caniveau en béton polyester SUPER100 S1 avec protection de bord en fonte incluant une grille ancré en fonte (design 'S'; largeur de fente: 10mm).
Sortie verticale sur le caniveau Ø110mm
Drainage linéaire privé*

Materiaal / type de matériel: Polyesterbeton
Gietijzer / Béton polyester
Fonte
Belastingklasse / Classe de charge: F900
Uitlaatype / Type de sortie: Onderuitloop

Prijsgroep/Groupe de prix: K33



Art nr. Art n°	l (m)	b (mm)	h (mm)
20057869	1	160	185
20057870	0.5	160	185

1) Pièce transversale.

Zandvanger met 'S' design sleufrooster - SUPER100 S1 - F900
Collecteur de sable avec grille à 'S' design - SUPER 100 S1 - F900

Polyesterbetonnen zandvanger SUPER100 S1 met gietijzeren randbescherming inclusief gietijzeren verankerd rooster ('S' design; sleufbreedte 10mm) en uitneembare emmer.
Horizontale uitloop Ø160/200mm
Lijnafwatering privaat

*Collecteur de sable en béton polyester SUPER100 S1 avec protection de bord en fonte incluant une grille en fonte ('S' design; largeur de fente: 10mm) et cuvette amovible.
Sortie latérale Ø160/200mm
Drainage linéaire privé*

Materiaal / type de matériel: Polyesterbeton
Gietijzer / Béton polyester
Fonte
Belastingklasse / Classe de charge: F900

Prijsgroep/Groupe de prix: K33



Art nr. Art n°	l (m)	b (mm)	h (mm)
20057871	0.5	160	590

Afvoergeul met 'S' design sleufrooster - SUPER150 - D400
Caniveau avec grille design 'S' - SUPER150 - D400

Polyesterbetonnen afvoergeul SUPER150 met gietijzeren randbescherming inclusief gietijzeren rooster ('S' design; sleufbreedte 10mm)
Verticale uitloop 390 x 125 voor Ø160mm
Lijnafwatering privaat

*Caniveau en béton polyester SUPER150 avec protection de bord en fonte incluant une grille ancré en fonte (design 'S'; largeur de fente: 10mm).
Sortie verticale sur le caniveau 390 x 125 pour Ø160mm
Drainage linéaire privé*

Materiaal / type de matériel: Polyesterbeton
Gietijzer / Béton polyester
Fonte
Belastingklasse / Classe de charge: D400
Uitlaatype / Type de sortie: Onderuitloop

Prijsgroep/Groupe de prix: K33



Art nr. Art n°	l (m)	b (mm)	h (mm)
20057873	1	210	270
20057874	0.5	210	270

1) Pièce transversale.

Zandvanger met 'S' design sleufrooster - SUPER150 - D400
Collecteur de sable avec grille à 'S' design - SUPER150 - D400

Polyesterbetonnen zandvanger SUPER150 met gietijzeren randbescherming inclusief gietijzeren verankerd rooster ('S' design; sleufbreedte 10mm) en uitneembare emmer.
Horizontale uitloop Ø110/160/200mm
Lijnafwatering privaat

*Collecteur de sable en béton polyester SUPER150 avec protection de bord en fonte incluant une grille ancré en fonte ('S' design; largeur de fente: 10mm) et cuvette amovible.
Sortie latérale Ø110/160/200mm
Drainage linéaire privé*

Materiaal / type de matériel: Polyesterbeton
Gietijzer / Béton polyester
Fonte
Belastingklasse / Classe de charge: D400

Prijsgroep/Groupe de prix: K33



Art nr. Art n°	l (m)	b (mm)	h (mm)
20057875	0.5	210	620

Begin- en eindstuk met uitloop - SUPER100 S1
Pièce d'about avec sortie - SUPER100 S1

Polyesterbetonnen begin- en eindstuk met uitloop Ø110mm voor de SUPER100 S1 reeks afvoergeulen.
Horizontale uitloop Ø110mm
Lijnafwatering privaat

*Pièce d'about avec sortie Ø110 pour la gamme SUPER100 S1 de caniveaux d'évacuation.
Sortie latérale Ø110mm
Drainage linéaire privé*

Materiaal / type de matériel: Polyesterbeton / Béton polyester
Uitlaatype / Type de sortie: Zij-uitlaat

Prijsgroep/Groupe de prix: K33



Art nr. Art n°	l (mm)	h (mm)
20057872	160	185

Afvoergeul met 'S' design sleufrooster - SUPER150 - F900
Caniveau avec grille design 'S' - SUPER150 - F900

Polyesterbetonnen afvoergeul SUPER150 met gietijzeren randbescherming inclusief gietijzeren verankerd rooster ('S' design; sleufbreedte 10mm).
Verticale uitloop 390 x 125 voor Ø160mm
Lijnafwatering privaat

*Caniveau en béton polyester SUPER150 avec protection de bord en fonte incluant une grille ancré en fonte (design 'S'; largeur de fente: 10mm).
Sortie verticale sur le caniveau 390 x 125 pour Ø160mm
Drainage linéaire privé*

Materiaal / type de matériel: Polyesterbeton
Gietijzer / Béton polyester
Fonte
Belastingklasse / Classe de charge: F900
Uitlaatype / Type de sortie: Onderuitloop

Prijsgroep/Groupe de prix: K33



Art nr. Art n°	l (m)	b (mm)	h (mm)
20057876	1	210	270
20057877	0.5	210	270

1) Pièce transversale.

Zandvanger met 'S' design sleufrooster - SUPER150 - F900
Collecteur de sable avec grille à 'S' design - SUPER150 - F900

Polyesterbetonnen zandvanger SUPER150 met gietijzeren randbescherming inclusief gietijzeren verankerd rooster ('S' design; sleufbreedte 10mm) en uitneembare emmer. Horizontale uitloop Ø110/160/200mm
Lijnafwatering privaat

Collecteur de sable en béton polyester SUPER150 avec protection de bord en fonte incluant une grille ancré en fonte ('S' design; largeur de fente: 10mm) et cuvette amovible.

*Sortie latérale Ø110/160/200mm
Drainage linéaire privé*

Materiaal / type de matériel: Polyesterbeton
Gietijzer / Béton polyester
Fonte
Belastingklasse / Classe de charge: F900

Prijsgroep/Groupe de prix: K33



Art nr. Art n°	l (m)	b (mm)	h (mm)
20057878	0.5	210	620

Begin- en eindstuk met uitloop - SUPER200
Pièce d'about avec sortie - SUPER200

Polyesterbetonnen begin- en eindstuk met uitloop Ø160mm voor de SUPER200 reeks afvoergeulen. Horizontale uitloop Ø160mm
Lijnafwatering privaat

Pièce d'about avec sortie Ø160mm pour la gamme SUPER200 de caniveaux d'évacuation.

*Sortie latérale Ø160mm
Drainage linéaire privé*

Materiaal / type de matériel: Polyesterbeton / Béton polyester
Uitlaatype / Type de sortie: Zij-uitlaat

Prijsgroep/Groupe de prix: K33



Art nr. Art n°	l (mm)	h (mm)
20057886	260	300

Begin- en eindstuk met uitloop - SUPER150
Pièce d'about avec sortie - SUPER150

Polyesterbetonnen begin- en eindstuk met uitloop Ø160 voor de SUPER150 reeks afvoergeulen. Horizontale uitloop Ø160mm
Lijnafwatering privaat

Pièce d'about avec sortie Ø160 pour la gamme SUPER150 de caniveaux d'évacuation.

*Sortie latérale Ø160mm
Drainage linéaire privé*

Materiaal / type de matériel: Polyesterbeton / Béton polyester
Uitlaatype / Type de sortie: Zij-uitlaat

Prijsgroep/Groupe de prix: K33



Art nr. Art n°	l (mm)	h (mm)
20057879	210	270

Afvoergeul met 'S' design sleufrooster - SUPER 200 - F900
Caniveau avec grille design 'S' - SUPER200 - F900

Polyesterbetonnen afvoergeul SUPER200 met gietijzeren randbescherming inclusief gietijzeren verankerd rooster ('S' design; sleufbreedte 12mm). Verticale uitloop 390 x 130 pour Ø200mm
Lijnafwatering privaat

Caniveau en béton polyester SUPER200 avec protection de bord en fonte incluant une grille en fonte (design 'S'; largeur de fente: 12mm).

*Sortie verticale sur le caniveau 390 x 130 pour Ø200mm
Drainage linéaire privé*

Materiaal / type de matériel: Polyesterbeton
Gietijzer / Béton polyester
Fonte
Belastingklasse / Classe de charge: F900
Uitlaatype / Type de sortie: Onderuitloop

Prijsgroep/Groupe de prix: K33



Art nr. Art n°	l (m)	b (mm)	h (mm)
20057883	1	260	300
20057884	0.5	260	300

1) Pièce transversale.

Afvoergeul met 'S' design sleufrooster - SUPER200 - D400
Caniveau avec grille design 'S' - SUPER200 - D400

Polyesterbetonnen afvoergeul SUPER200 met gietijzeren randbescherming inclusief gietijzeren verankerd rooster ('S' design; sleufbreedte 12mm). Verticale uitloop 390 x 130 pour Ø200mm
Lijnafwatering privaat

Caniveau en béton polyester SUPER200 avec protection de bord en fonte incluant une grille ancré en fonte (design 'S'; largeur de fente 12mm).

*Sortie verticale sur le caniveau 390 x 130 pour Ø200mm
Drainage linéaire privé*

Materiaal / type de matériel: Polyesterbeton
Gietijzer / Béton polyester
Fonte
Belastingklasse / Classe de charge: D400
Uitlaatype / Type de sortie: Onderuitloop

Prijsgroep/Groupe de prix: K33



Art nr. Art n°	l (m)	b (mm)	h (mm)
20057880	1	260	300
20057881	0.5	260	300

Zandvanger met 'S' design sleufrooster - SUPER 200 - F900
Collecteur de sable avec grille à 'S' design - SUPER200 - F900

Polyesterbetonnen zandvanger SUPER200 met gietijzeren randbescherming inclusief gietijzeren verankerd rooster ('S' design; sleufbreedte 12mm) en uitneembare emmer. Horizontale uitloop Ø110/160/200/250mm
Lijnafwatering privaat

Collecteur de sable en béton polyester SUPER200 avec protection de bord en fonte incluant une grille ancré en fonte ('S' design; largeur de fente 12mm) et cuvette amovible.

*Sortie latérale Ø110/160/200/250mm
Drainage linéaire privé*

Materiaal / type de matériel: Polyesterbeton
Gietijzer / Béton polyester
Fonte
Belastingklasse / Classe de charge: F900
Uitlaatype / Type de sortie: Zij-uitlaat

Prijsgroep/Groupe de prix: K33



Art nr. Art n°	l (m)	b (mm)	h (mm)
20057885	0.5	260	650

Zandvanger met 'S' design sleufrooster - SUPER 200 - D400
Collecteur de sable avec grille à 'S' design - SUPER200 - D400

Polyesterbetonnen zandvanger SUPER200 met gietijzeren randbescherming inclusief gietijzeren verankerd rooster ('S' design; sleufbreedte 12mm) en uitneembare emmer. Horizontale uitloop Ø110/160/200mm
Lijnafwatering privaat

*Collecteur de sable en béton polyester SUPER200 avec protection de bord en fonte incluant une grille en fonte ('S' design; largeur de fente: 12mm) et cuvette amovible. Sortie latérale Ø110/160/200mm
Drainage linéaire privé*

Materiaal / type de matériel: Polyesterbeton / Béton polyester
Belastingklasse / Classe de charge: D400
Uitlaatype / Type de sortie: Zij-uitlaat

Prijsgroep/Groupe de prix: K33



Art nr. Art n°	l (m)	b (mm)	h (mm)
20057882	0.5	260	650

Afvoergeul met 'S' design sleufrooster - SUPER300 - D400
Caniveau avec grille design 'S' - SUPER300- D400

Polyesterbetonnen afvoergeul SUPER300 met gietijzeren randbescherming inclusief gietijzeren verankerd rooster ('S' design; sleufbreedte 13mm). Verticale uitloop 390 x 210 voor Ø200mm
Lijnafwatering privaat

*Caniveau en béton polyester SUPER300 avec protection de bord en fonte incluant une grille ancré en fonte (design 'S'; largeur de fente 13mm). Sortie verticale sur le caniveau 390 x 210 pour Ø200mm
Drainage linéaire privé*

Materiaal / type de matériel: Polyesterbeton
Gietijzer / Béton polyester
Fonte
Belastingklasse / Classe de charge: D400
Uitlaatype / Type de sortie: Onderuitlaat

Prijsgroep/Groupe de prix: K33



Art nr. Art n°	l (m)	b (mm)	h (mm)
20057887	1	360	345
20057888	0.5	360	345

1) Pièce transversale.

Zandvanger - SUPER 300 - D400
Dessableur - SUPER 300 - D400

Polyesterbetonnen zandvanger SUPER300 met gietijzeren randbescherming inclusief gietijzeren verankerd rooster ('S' design; sleufbreedte 13mm) en uitneembare emmer. Horizontale uitloop Ø110/160/200/250mm
Lijnafwatering privaat

*Collecteur de sable en béton polyester SUPER300 avec protection de bord en fonte incluant une grille en fonte ('S' design ; largeur de fente 13mm) et cuvette amovible. Sortie latérale Ø110/160/200/250mm
Drainage linéaire privé*

Materiaal / type de matériel: Polyesterbeton
Gietijzer / Béton polyester
Fonte
Belastingklasse / Classe de charge: D400
Uitlaatype / Type de sortie: Zij-uitlaat

Prijsgroep/Groupe de prix: K33



Art nr. Art n°	l (m)	b (mm)	h (mm)
20057889	0.5	360	715

Afvoergeul met 'S' design sleufrooster - SUPER 300- F900
Caniveau avec grille design 'S' - SUPER300- F900

Polyesterbetonnen afvoergeul SUPER300 met gietijzeren randbescherming inclusief gietijzeren verankerd rooster ('S' design; sleufbreedte 13mm). Verticale uitloop 390 x 210 voor Ø200mm
Lijnafwatering privaat

*Caniveau en béton polyester SUPER300 avec protection de bord en fonte incluant une grille ancré en fonte (design 'S'; largeur de fente 13mm). Sortie verticale sur le caniveau 390 x 210 pour Ø200mm
Drainage linéaire privé*

Materiaal / type de matériel: Polyesterbeton
Gietijzer / Béton polyester
Fonte
Belastingklasse / Classe de charge: F900
Uitlaatype / Type de sortie: Onderuitlaat

Prijsgroep/Groupe de prix: K33



Art nr. Art n°	l (m)	b (mm)	h (mm)
20057890	1	360	365
20057891	0.5	360	365

1) Pièce transversale.

Zandvanger met 'S' design sleufrooster - SUPER 300 - D400
Collecteur de sable avec grille à 'S' design - SUPER 300 - D400

Polyesterbetonnen zandvanger SUPER300 met gietijzeren randbescherming inclusief gietijzeren rooster ('S' design; sleufbreedte 13mm) en uitneembare emmer. Horizontale uitloop Ø110/160/200/250mm
Lijnafwatering privaat

*Collecteur de sable en béton polyester SUPER300 avec protection de bord en fonte incluant une grille ancré en fonte ('S' design ; largeur de fente 13mm) et cuvette amovible. Sortie latérale Ø110/160/200/250mm
Drainage linéaire privé*

Materiaal / type de matériel: Polyesterbeton
Gietijzer / Béton polyester
Fonte
Belastingklasse / Classe de charge: F900
Uitlaatype / Type de sortie: Zij-uitlaat

Prijsgroep/Groupe de prix: K33



Art nr. Art n°	l (m)	b (mm)	h (mm)
20057892	0.5	360	715

Begin- en eindstuk met uitloop - SUPER 300
Pièce d'about avec sortie - SUPER300

Polyesterbetonnen begin- en eindstuk met uitloop Ø200 voor de SUPER300 reeks afvoergeulen.
Horizontale uitloop Ø200mm
Lijnafwatering privaat

*Pièce d'about avec sortie Ø200 pour la gamme SUPER300 de caniveaux d'évacuation. Sortie latérale Ø200mm
Drainage linéaire privé*

Materiaal / type de matériel: Polyesterbeton / Béton polyester
Uitlaatype / Type de sortie: Zij-uitlaat

Prijsgroep/Groupe de prix: K33



Art nr. Art n°	l (mm)	h (mm)
20057893	360	365

Afvoergeulen, beton

Gootelementen - BIRCO Light 100AS - E600

Éléments de gouttière - BIRCO Light 100AS - E600

Birco Light 100AS afvoergeul in beton zonder binnenhelling, met opstuwbeveiliging: voorzien van thermisch verzinkte massief stalen L-profiel met combi-vergrendeling; breedte = 163mm bovenaan, 189mm onderaan; opening onderuitloop 89cm²; exclusief rooster.

Lijnafwatering: privaat / publiek

Caniveau Birco Light 100AS en béton et sans pente intérieure, avec sécurité anti-soulèvement; avec Feuillures en acier massif galvanisé à chaud compatibles Easylock; largeur = 163mm en haut, 189mm en bas; ouverture bec inférieur 89cm²; sans grille. Drainage linéaire: privé / public

Materiaal / type de matériel: Beton / Béton

Belastingklasse / Classe de charge: E600

Uitlaatype / Type de sortie: Onderuitloop

Prijsgroep/Groupe de prix: K33

Art nr. Art n°	Maatvoering (mm)	l (m)	b (mm)	h (mm)
20057659	155/155	1	163 - 189	155
20057663	155/155	0.5	163 - 189	155
20057660	180/180	1	163 - 189	180
20057664	180/180	0.5	163 - 189	180
20057661	205/205	1	163 - 189	205
20057662	230/230	1	163 - 189	230



Zandvanger - BIRCO Light 100AS - E600

Séparateur de sable - BIRCO Light 100AS - E600

Betonnen zandvanger voor de BIRCOLight 100AS reeks met bezinksellemmer in polypropyleen en interne stankafsluiter DN110; voorzien van thermisch verzinkte massief stalen lijst met combi-vergrendeling; 1- of 2-zijdige goot aansluiting tot nr. 15/0; KG-mof in beton voor buisaansluiting DN110; breedte = 163mm bovenaan, 180mm onderaan.

Ook verkrijgbaar als speciale uitvoering met roestvrijstalen lijsten (RVS - combi-vergrendeling niet in RVS).

Lijnafwatering: privaat / publiek

Séparateur de sable en béton pour la gamme BIRCOLight 100AS avec seau de décantation en polypropylène et siphon interne DN110; équipé d'un cadre en acier massif galvanisé à chaud avec verrouillage combiné; raccord de caniveau unilatéral ou bilatéral jusqu'au n° 15/0; manchon KG en béton pour raccordement de tuyau DN110; largeur = 163mm en haut, 180mm en bas.

Également disponible en version spéciale avec cadres en acier inoxydable (inox - verrouillage combiné non en inox).

Drainage linéaire: privé / public

Materiaal / type de matériel: Beton / Béton

Belastingklasse / Classe de charge: E600

Uitlaatype / Type de sortie: Zij-uitlaat

Prijsgroep/Groupe de prix: K33

Art nr. Art n°	l (m)	b (mm)	h (mm)
20057775	0.5	163 - 180	540



GY rooster met dubbele sleuf - BIRCO Light 100AS - C250

GY grille à double fente - BIRCO Light 100AS - C250

Gietijzeren rooster met dubbele sleuf voor de BIRCOLight 100 AS reeks voorzien van zwarte dompellak; sleufgrootte: 45x16mm; inlooppdiameter: 444cm²/m.

Verankering met 2-voudige M12/A2 schroefverbinding per meter.

Lijnafwatering: privaat / publiek

Grille en fonte à double fente pour la gamme BIRCOLight 100 AS munie d'un revêtement par immersion noir; dimension des fentes; 45 x 16mm; section d'entrée; 444cm²/m.

Ancrage par fixation par 2 vis M12/A2 par mètre.

Drainage linéaire: privé / public

Materiaal / type de matériel: Gietijzer / Fonte

Belastingklasse / Classe de charge: C250

Prijsgroep/Groupe de prix: K33

Art nr. Art n°	l (m)	b (mm)	h (mm)
20057758	0.5	153	20



GY rooster met dubbele sleuf - BIRCO Light 100AS - E600

GY grille à double fente - BIRCO Light 100AS - E600

Gietijzeren rooster met dubbele sleuf voor de BIRCOLight 100 AS reeks voorzien van zwarte dompellak; sleufgrootte: 45x16mm; inlooppdiameter: 444cm²/m.

Verankering met 2-voudige M12/A2 schroefverbinding per meter.

Lijnafwatering: privaat / publiek

Grille en fonte à double fente pour la gamme BIRCOLight 100 AS munie d'un revêtement par immersion noir; dimension des fentes; 45 x 16mm; section d'entrée; 444cm²/m.

Ancrage par fixation par 2 vis M12/A2 par mètre.

Drainage linéaire: privé / public

Materiaal / type de matériel: Gietijzer / Fonte

Belastingklasse / Classe de charge: E600

Prijsgroep/Groupe de prix: K33

Art nr. Art n°	l (m)	b (mm)	h (mm)
20057759	0.5	153	20



GY langstaafafdekking - BIRCO Light 100AS - C250

GY Couvercle de barre longue - BIRCO Light 100AS - C250

Gietijzeren langstaafrooster voor de BIRCOLight 100 AS reeks voorzien van zwarte dompellak; grootte openingen: 73x10mm; inlooppdiameter: 716cm²/m.

Verankering met 2-voudige M12/A2 schroefverbinding per meter.

Lijnafwatering: privaat / publiek

Grille à barres longitudinales en fonte pour la gamme BIRCOLight 100 AS revêtue d'une peinture noire par immersion; dimensions des ouvertures; 73 x 10mm; section d'entrée; 716cm²/m.

Ancrage par fixation par 2 vis M12/A2 par mètre.

Drainage linéaire: privé / public

Materiaal / type de matériel: Gietijzer / Fonte

Belastingklasse / Classe de charge: C250

Prijsgroep/Groupe de prix: K33

Art nr. Art n°	l (m)	b (mm)	h (mm)
20057780	0.5	153	20



GY langstaafafdekking - BIRCO Light 100AS - E600

GY Couvercle de barre longue - BIRCO Light 100AS - E600

Gietijzeren langstaafrooster voor de BIRCOLight 100 AS reeks voorzien van zwarte dompellak; grootte openingen: 32x10mm; inlooppdiameter: 614cm²/m.

Verankering met 2-voudige M12/A2 schroefverbinding per meter.

Lijnafwatering: privaat / publiek

Grille à barres longitudinales en fonte pour la gamme BIRCOLight 100 AS revêtue d'une peinture noire par immersion; dimensions des ouvertures; 32 x 10mm; section d'entrée; 614cm²/m.

Ancrage par fixation par 2 vis M12/A2 par mètre.

Drainage linéaire: privé / public

Materiaal / type de matériel: Gietijzer / Fonte

Belastingklasse / Classe de charge: E600

Prijsgroep/Groupe de prix: K33

Art nr. Art n°	l (m)	b (mm)	h (mm)
20057781	0.5	153	20



Mazenrooster - BIRCO Light 100AS - C250
Grille de maillage - BIRCO Light 100AS - C250 Belgian French

Mazenrooster uit thermisch verzinkt staal voor de BIRCOlight 100AS reeks maasgrootte: 30x15 mm; inlooppdiameter: 1400cm²/m. Verankering met 2-voudige M12/A2 schroefverbinding per meter Lijnafwatering: privaat / publiek

Materiaal / type de matériel: Elektrolytisch verzinkt staal / Acier galvanisé électrolytique

Belastingklasse / Classe de charge: C250

Prijsgroep/Groupe de prix: K33



Art nr. Art n°	l (m)	b (mm)	h (mm)
20057777	1	153	20
20057779	0.5	153	20

Eindplaat - BIRCO Light 100AS - zonder uitlaat
Obturateur - BIRCO Light 100AS - sans sortie

Eindplaat zonder uitlaat in gegalvaniseerd staal voor de reeks BIRCOlight 100 AS, nummer 0/0 - 15/0. Lijnafwatering: privaat / publiek

Obturateur sans sortie en acier galvanisé pour la série BIRCOlight 100 AS, numéros 0/0 - 15/0.

Drainage linéaire: privé / public

Materiaal / type de matériel: Staal gegalvaniseerd / Acier galvanisé

Prijsgroep/Groupe de prix: K33



Art nr. Art n°	Type	l (mm)	b (mm)	h (mm)
20057726	0/0-4	160	5	155
20057727	5-8	160	5	175
20057728	9-12	160	5	195
20057729	13-15	160	5	215

Eindplaat - BIRCO Light 100AS - met uitlaat
Obturateur - BIRCO Light 100AS - avec sortie

Eindplaat met uitlaat DN110 in gegalvaniseerd staal voor het artikel BIRCOlight 100AS 0/0 - 15/0. Lijnafwatering: privaat / publiek

Obturateur avec manchon DN110 en acier galvanisé pour l'article BIRCOlight 100AS AS 0/0 - 15/0.

Drainage linéaire: privé / public

Materiaal / type de matériel: Staal gegalvaniseerd / Acier galvanisé

Uitlaattype / Type de sortie: Zij-uitlaat

Prijsgroep/Groupe de prix: K33



Art nr. Art n°	Type	l (mm)	b (mm)	h (mm)
20057722	0/0	160	5	155
20057723	5/0	160	5	180
20057724	10/0	160	5	205
20057725	15/0	160	5	230

Gootelementen - BIRCO Light 150AS - E600
Éléments de gouttière - BIRCO Light 150AS - E600

Birco Light 150AS afvoergeul in beton zonder binnenhelling, met opstuwbeveiliging: voorzien van thermisch verzinkte massief stalen L-profiel met combi-vergrendeling; breedte = 210mm bovenaan, 244mm onderaan; opening onderuitloop 223,4cm²; exclusief rooster. Lijnafwatering: privaat / publiek

Caniveau Birco Light 150AS en béton et sans pente intérieure, avec sécurité anti-soulèvement; avec Feuillures en acier massif galvanisé à chaud compatibles Easylock; largeur = 210mm en haut, 244 mm en bas; ouverture bec inférieur 223,4cm²; sans grille.

Drainage linéaire: privé / public

Materiaal / type de matériel: Beton / Béton

Belastingklasse / Classe de charge: E600

Uitlaattype / Type de sortie: Onderuitloop

Prijsgroep/Groupe de prix: K33



Art nr. Art n°	Maatvoering (mm)	l (m)	b (mm)	h (mm)
20057665	230/230	1	210 - 244	230
20057669	230/230	0.5	210 - 244	230
20057666	255/255	1	210 - 244	255
20057667	280/280	1	210 - 244	280
20057668	305/305	1	210 - 244	305

Zandvanger - BIRCO Light 150AS - E600
Séparateur de sable - BIRCO Light 150AS - E600

Betonnen zandvanger met opstuwbeveiliging voor de BIRCOlight 150AS reeks met bezinkslemmer in polypropyleen; voorzien van thermisch verzinkte massief stalen lijst met combi-vergrendeling; 1- of 2-zijdige goot aansluiting tot nr. 15/0; KG-mof in beton voor buisaansluiting DN160; breedte = 210mm bovenaan, 260mm onderaan. Ook verkrijgbaar als speciale uitvoering met roestvrijstalen lijsten (RVS - combi-vergrendeling niet in RVS). Lijnafwatering: privaat / publiek

Séparateur de sable en béton avec sécurité anti-soulèvement pour la gamme BIRCOlight 150AS avec seuil de décantation en polypropylène; équipé d'un cadre en acier massif galvanisé à chaud avec verrouillage combiné; raccord de caniveau unilatéral ou bilatéral jusqu'au n° 15/0; manchon KG en béton pour raccordement de tuyau DN 160; largeur = 210mm en haut, 260mm en bas.

Également disponible en version spéciale avec cadres en acier inoxydable (inox - verrouillage combiné non en inox).

Drainage linéaire: privé / public

Materiaal / type de matériel: Beton / Béton

Belastingklasse / Classe de charge: E600

Uitlaattype / Type de sortie: Zij-uitlaat

Prijsgroep/Groupe de prix: K33



Art nr. Art n°	l (m)	b (mm)	h (mm)
20057782	0.5	210 - 260	710

GY rooster met dubbele sleuf - BIRCO Light 150AS - C250
GY grille à double fente - BIRCO Light 150AS - C250

Gietijzeren rooster met dubbele sleuf voor de BIRCOlight 150 AS reeks voorzien van zwarte dompellak; sleufgrootte: 70x16mm; inlooppdiameter: 706cm²/m. Verankering met 2-voudige M12/A2 schroefverbinding per meter. Lijnafwatering: privaat / publiek

Grille en fonte à double fente pour la gamme BIRCOlight 150 AS munie d'un revêtement par immersion noir; dimension des fentes; 70 x 16mm; section d'entrée; 706cm²/m.

Ancrage par fixation par 2 vis M12/A2 par mètre.

Drainage linéaire: privé / public

Materiaal / type de matériel: Gietijzer / Fonte

Belastingklasse / Classe de charge: C250

Prijsgroep/Groupe de prix: K33



Art nr. Art n°	l (m)	b (mm)	h (mm)
20057760	0.5	200	20

Afvoergeulen, beton

GY rooster met dubbele sleuf - BIRCO Light 150AS - E600 GY grille à double fente - BIRCO Light 150AS - E600

Gietijzeren rooster met dubbele sleuf voor de BIRCOLight 150 AS reeks voorzien van zwarte dompellak; sleufgrootte: 70x16mm; inlooppdiameter: 706cm²/m. Verankering met 2-voudige M12/A2 schroefverbinding per meter. Lijnafwatering: privaat / publiek

Grille en fonte à double fente pour la gamme BIRCOLight 150 AS munie d'un revêtement par immersion noir; dimension des fentes; 70 x 16mm; section d'entrée; 706cm²/m.

Ancrage par fixation par 2 vis M12/A2 par mètre.
Drainage linéaire: privé / public

Materiaal / type de matériel: Gietijzer / Fonte
Belastingklasse / Classe de charge: E600

Prijsgroep/Groupe de prix: K33

Art nr. Art n°	l (m)	b (mm)	h (mm)
20057761	0.5	200	20



GY langstaafafdekking - BIRCO Light 150AS - C250 GY Couverture de barre longue - BIRCO Light 150AS - C250

Gietijzeren langstaafrooster voor de BIRCOLight 150 AS reeks voorzien van zwarte dompellak; grootte openingen: 53x10mm; inlooppdiameter: 900cm²/m. Verankering met 2-voudige M12/A2 schroefverbinding per meter. Lijnafwatering: privaat / publiek

Grille à barres longitudinales en fonte pour la gamme BIRCOLight 150 AS revêtue d'une peinture noire par immersion; dimensions des ouvertures; 53 x 10mm; section d'entrée; 900cm²/m.

Ancrage par fixation par 2 vis M12/A2 par mètre.
Drainage linéaire: privé / public

Materiaal / type de matériel: Gietijzer / Fonte
Belastingklasse / Classe de charge: C250

Prijsgroep/Groupe de prix: K33

Art nr. Art n°	l (m)	b (mm)	h (mm)
20057785	0.5	200	20



Mazenrooster - BIRCO Light 150AS - C250 Grille de maillage - BIRCO Light 150AS - C250

Mazenrooster uit thermisch verzinkt staal voor de BIRCOLight 150AS reeks maasgrootte: 30x15mm. Verankering met 2-voudige M12/A2 schroefverbinding per meter. Lijnafwatering: privaat / publiek

Grille maillée en acier galvanisé à chaud pour la gamme BIRCOLight 150AS maille de 30 x 15mm.

Ancrage par fixation par 2 vis M12/A2 par mètre.
Drainage linéaire: privé / public

Materiaal / type de matériel: Thermisch verzinkt staal / Acier galvanisé à chaud
Belastingklasse / Classe de charge: C250

Prijsgroep/Groupe de prix: K33

Art nr. Art n°	l (m)	b (mm)	h (mm)
20057783	1	200	20
20057784	0.5	200	20



Eindplaat - BIRCO Light 150AS - zonder uitlaat Obturateur - BIRCO Light 150AS - sans sortie

Eindplaat zonder uitlaat in gegalvaniseerd staal voor de reeks BIRCOLight 150 AS, nummer 0/0 - 15/0. Lijnafwatering: privaat / publiek

Obturateur sans sortie en acier galvanisé pour la série BIRCOLight 150 AS, numéros 0/0 - 15/0.

Drainage linéaire: privé / public

Materiaal / type de matériel: Staal gegalvaniseerd / Acier galvanisé

Prijsgroep/Groupe de prix: K33

Art nr. Art n°	Type	l (mm)	b (mm)	h (mm)
20057730	0/0-4	210	5	230
20057731	5-8	210	5	250
20057732	9-10	210	5	270
20057733	15/0	210	5	305



Eindplaat - BIRCO Light 150AS - met uitlaat Obturateur - BIRCO Light 150AS - avec sortie

Eindplaat met uitlaat DN160 in gegalvaniseerd staal voor het artikel BIRCOLight 150AS 0/0 - 15/0.

Eindschijf voor de versie 0/0 is op aanvraag ook te verkrijgen in roestvrij staal. Lijnafwatering: privaat / publiek

Obturateur avec manchon DN 160 en acier galvanisé pour l'article BIRCOLight 150AS AS 0/0 - 15/0.

L'obturateur pour la version 0/0 est également disponible en acier inoxydable sur demande.

Drainage linéaire: privé / public

Materiaal / type de matériel: Staal gegalvaniseerd / Acier galvanisé
Uitlaatype / Type de sortie: Zij-uitlaat

Prijsgroep/Groupe de prix: K33

Art nr. Art n°	Type	l (mm)	b (mm)	h (mm)
20057734	0/0	210	5	230
20057735	5/0	210	5	255
20057736	10/0	210	5	280
20057737	15/0	210	5	305



Gootelementen - BIRCO Sir100 - F900 Éléments de gouttière - BIRCO Sir100 - F900

Birco Sir100 afvoergeul in beton zonder binnenhelling: voorzien van thermisch verzinkte massief stalen lijst met combi-vergrendeling; breedte = 200mm bovenaan, 205mm onderaan; opening onderuitloop 89cm²; exclusief rooster. Ook verkrijgbaar als speciale uitvoering met roestvrijstalen lijsten (RVS - combi-vergrendeling niet in RVS) Lijnafwatering: privaat / publiek

Caniveau Birco Sir100 en béton sans pente intérieure; équipé d'un cadre massif en acier galvanisé à chaud avec verrouillage combiné; largeur = 200mm en haut, 205 mm en bas; ouverture bec inférieur 89cm²; sans grille.

Également disponible en version spéciale avec cadres en acier inoxydable (inox - verrouillage combiné non en inox).

Drainage linéaire: privé / public

Materiaal / type de matériel: Beton / Béton
Belastingklasse / Classe de charge: F900

Uitlaatype / Type de sortie: Onderuitloop

Prijsgroep/Groupe de prix: K33

Art nr. Art n°	Maatvoering (mm)	l (m)	b (mm)	h (mm)
20057622	180/180	1	200 - 205	180
20057623	230/230	1	200 - 205	230
20057624	280/280	1	200 - 205	280
20057625	330/330	1	200 - 205	330
20057626	180/180	0.5	200 - 205	180



Zandvanger - BIRCO Sir100 - F900
Séparateur de sable - BIRCO Sir100 - F900

Betonnen zandvanger voor de Birco Sir100 reeks met bezinkselemmer in polypropyleen en interne stankafsluiter DN110; voorzien van thermisch verzinkte massief stalen lijst met combi-vergrendeling; 1- of 2-zijdige gootaansluiting tot nr. 15/0; KG-mof in beton voor buisaansluiting DN110; breedte= 200mm bovenaan, 220mm onderaan.
Ook verkrijgbaar als speciale uitvoering met roestvrijstalen lijsten (RVS - combi-vergrendeling niet in RVS)
Lijnafwatering: privaat / publiek

*Séparateur de sable en béton pour la gamme Birco Sir100 avec seuil de décantation en polypropylène et siphon interne DN110; équipé d'un cadre en acier massif galvanisé à chaud avec verrouillage combiné; raccord de caniveau unilatéral ou bilatéral jusqu'au n° 15/0; manchon KG en béton pour raccordement de tuyau DN110; largeur = 200mm en haut, 220mm en bas.
Également disponible en version spéciale avec cadres en acier inoxydable (inox - verrouillage combiné non en inox).
Drainage linéaire: privé / public*

Materiaal / type de matériel: Beton / Béton
Belastingklasse / Classe de charge: F900
Uitlaattype / Type de sortie: Zij-uitlaat

Prijsgroep/Groupe de prix: K33



Art nr. Art n°	l (m)	b (mm)	h (mm)
20057763	0.5	200 - 220	550

Vlakke goot - BIRCO Sir100 - F900
Gouttière plate - BIRCO Sir100 - F900

Birco Sir100 vlakke afvoergeul in beton zonder binnenhelling; voorzien van thermisch verzinkte massief stalen lijst met combi-vergrendeling; breedte = 200mm bovenaan, 205mm onderaan; opening onderuitloop 73,6cm²; exclusief rooster.
Lijnafwatering: privaat / publiek

*Caniveau Birco Sir100 en béton plat et sans pente intérieure; équipé d'un cadre massif en acier galvanisé à chaud avec verrouillage combiné; largeur = 200mm en haut, 205mm en bas; ouverture bec inférieur 73,6cm²; sans grille.
Drainage linéaire: privé / public*

Materiaal / type de matériel: Beton / Béton
Belastingklasse / Classe de charge: E600

Prijsgroep/Groupe de prix: K33



Art nr. Art n°	Maatvoering (mm)	l (m)	b (mm)	h (mm)
20057627	100/100	1	200	100
20057628	150/150	1	200 - 205	150
20057629	200/200	1	200	200

GY rooster met dubbele sleuf - BIRCO Sir100 - C250
GY grille à double fente - BIRCO Sir100 - C250

Gietijzeren rooster met dubbele sleuf voor de Birco Sir100 reeks voorzien van zwarte dompellak; sleufgrootte: 60x18mm; inlooppdiameter: 585cm²/m.
Verankering met 8-voudige M12/A2 schroefverbinding per meter
Lijnafwatering: privaat / publiek

*Grille en fonte à double fente pour la gamme Birco Sir100 munie d'un revêtement par immersion noir; dimension des fentes; 60 x 18mm; section d'entrée; 585cm²/m.
Ancrage par fixation par 8 vis M12/A2 par mètre
Drainage linéaire: privé / public*

Materiaal / type de matériel: Gietijzer / Fonte
Belastingklasse / Classe de charge: C250

Prijsgroep/Groupe de prix: K33



Art nr. Art n°	l (m)	b (mm)	h (mm)
20057739	0.5	187	30

GY rooster met dubbele sleuf - BIRCO Sir100 - D400
GY grille à double fente - BIRCO Sir100 - D400

Gietijzeren rooster met dubbele sleuf voor de Birco Sir100 reeks; belastingsklasse: E600; voorzien van zwarte dompellak; sleufgrootte: 60x18mm; inlooppdiameter: 585cm²/m.
Verankering met 8-voudige M12/A2 schroefverbinding per meter
Lijnafwatering: privaat / publiek

*Grille en fonte à double fente pour la gamme Birco Sir100 munie d'un revêtement par immersion noir; dimension des fentes; 60 x 18mm; section d'entrée; 585cm²/m .
Ancrage par fixation par 8 vis M12/A2 par mètre
Drainage linéaire: privé / public*

Materiaal / type de matériel: Gietijzer / Fonte
Belastingklasse / Classe de charge: D400

Prijsgroep/Groupe de prix: K33



Art nr. Art n°	l (m)	b (mm)	h (mm)
20057740	0.5	187	30

GY mazenrooster - BIRCO Sir100 - E600
GY grille de maille - BIRCO Sir100 - E600

Gietijzeren mazenrooster voor de Birco Sir100 reeks voorzien van zwarte dompellak; maasgrootte: 20x30 mm; inlooppdiameter: 876cm²/m.
Verankering met 8-voudige M12/A2 schroefverbinding per meter
Lijnafwatering: privaat / publiek

*Grille mailée en fonte pour la gamme Birco Sir100 munie d'un revêtement par immersion noir; dimension d'ouvertures; 20 x 30mm; section d'entrée; 876cm²/m.
Ancrage par fixation par 8 vis M12/A2 par mètre
Drainage linéaire: privé / public*

Materiaal / type de matériel: Gietijzer / Fonte
Belastingklasse / Classe de charge: E600

Prijsgroep/Groupe de prix: K33



Art nr. Art n°	l (m)	b (mm)	h (mm)
20057762	0.5	187	30

Eindplaat - BIRCO Sir100 - zonder uitlaat
Obturateur - BIRCO Sir100 - sans sortie

Eindplaat zonder uitlaat in gegalvaniseerd staal voor de reeks Birco Sir100, nummer 0/0 tot en met 15/0.
Lijnafwatering: privaat / publiek

*Obturateur sans sortie en acier galvanisé pour la série Birco Sir100, numéros 0/0 - 15/0.
Drainage linéaire: privé / public*

Materiaal / type de matériel: Staal gegalvaniseerd / Acier galvanisé

Prijsgroep/Groupe de prix: K33



Art nr. Art n°	Type	l (mm)	b (mm)	h (mm)
20057675	0/0-2	180-200mm	200	5
20057676	3-4	200-220mm	200	5
20057677	5-6	220-240mm	200	5
20057678	7-8	240-260mm	200	5
20057679	9-10/0	260-280mm	200	5
20057680	11-12	280-300mm	200	5
20057681	13-14	300-320mm	200	5
20057682	15-15/0	320-330mm	200	5

Afvoergeulen, beton

Eindplaat - BIRCO Sir100 - met uitlaat Obturateur - BIRCO Sir100 - avec sortie

Eindplaat met uitlaat DN110 in gegalvaniseerd staal voor de reeks Birco Sir100 0/0 - 15/0.
Eindschijf is op aanvraag ook te verkrijgen in roestvrij staal.
Lijnafwatering: privaat / publiek

Obturateur avec manchon DN 110 en acier galvanisé pour la série Birco Sir100 0/0 - 15/0

L'obturateur est également disponible en acier inoxydable sur demande.

Drainage linéaire: privé / public

Materiaal / type de matériel: Staal gegalvaniseerd / Acier galvanisé

Uitlaattype / Type de sortie: Zij-uitlaat

Prijsgroep/Groupe de prix: K33



Art nr. Art n°	Type	l (mm)	b (mm)	h (mm)
20057671	0/0 180mm	200	5	180
20057672	5/0	200	5	230
20057673	10/0	200	5	280
20057674	15/0	200	5	330

Eindplaat - BIRCO Sir100 - voor vlakke goot Obturateur - BIRCO Sir100 - pour gouttière plate

Eindplaat zonder uitlaat in gegalvaniseerd staal voor de vlakke reeks Birco Sir100.
Lijnafwatering: privaat / publiek

Obturateur sans sortie en acier galvanisé pour la série plate Birco Sir100, hauteur 80 - 200mm.

Drainage linéaire: privé / public

Materiaal / type de matériel: Staal gegalvaniseerd / Acier galvanisé

Prijsgroep/Groupe de prix: K33



Art nr. Art n°	Type	l (mm)	b (mm)	h (mm)
20057683	H=80-100mm	200	5	80
20057684	H=150mm	200	5	150
20057685	H=200mm	200	5	200

Gootelementen - BIRCO Sir150 - F90 Éléments de gouttière - BIRCO Sir150 - F900

Birco Sir150 afvoergeul in beton zonder binnenhelling: voorzien van thermisch verzinkte massief stalen lijst met combi-vergrendeling, breedte = 250mm bovenaan, 255mm onderaan; opening onderuitloop 201,0cm²; exclusief rooster.

Ook verkrijgbaar als speciale uitvoering met roestvrijstalen lijsten (RVS - combi-vergrendeling niet in RVS)

Lijnafwatering: privaat / publiek

Caniveau Birco Sir150 en béton sans pente intérieure; équipé d'un cadre massif en acier galvanisé à chaud avec verrouillage combiné largeur = 250mm en haut, 255mm en bas; hauteur = 230mm; ouverture bec inférieur 201,0cm²; sans grille.

Également disponible en version spéciale avec cadres en acier inoxydable (inox - verrouillage combiné non en inox).

Drainage linéaire: privé / public

Materiaal / type de matériel: Beton / Béton

Belastingklasse / Classe de charge: F900

Uitlaattype / Type de sortie: Onderuitloop

Prijsgroep/Groupe de prix: K33



Art nr. Art n°	Maatvoering (mm)	l (m)	b (mm)	h (mm)
20057631	230/230	1	250 - 255	230
20057632	255/255	1	250 - 255	255
20057633	280/280	1	250 - 255	280
20057634	305/305	1	250 - 255	305
20057635	203/203	0.5	250 - 255	230

Largueur au profil en L/au fond 250/255mm.

Zandvanger BIRCO Sir150 - F900 Séparateur de sable - BIRCO Sir150 - F900

Betonnen zandvanger voor de Birco Sir150 reeks met bezinkselemmer in polypropyleen; voorzien van thermisch verzinkte massief stalen lijst met combi-vergrendeling; 1- of 2-zijdige goot aansluiting tot nr. 15/0; KG-mof in beton voor buisaansluiting DN 160; breedte = 250mm bovenaan, 260mm onderaan.

Ook verkrijgbaar als speciale uitvoering met roestvrijstalen lijsten (RVS - combi-vergrendeling niet in RVS)

Lijnafwatering: privaat / publiek

Séparateur de sable en béton pour la gamme Birco Sir150 avec seau de décantation en polypropylène; équipé d'un cadre en acier massif galvanisé à chaud avec verrouillage combiné; raccord de caniveau unilatéral ou bilatéral jusqu'au n° 15/0; manchon KG en béton pour raccordement de tuyau DN160; largeur = 250mm en haut, 260mm en bas. Également disponible en version spéciale avec cadres en acier inoxydable (inox - verrouillage combiné non en inox).

Drainage linéaire: privé / public

Materiaal / type de matériel: Beton / Béton

Belastingklasse / Classe de charge: F900

Uitlaattype / Type de sortie: Zij-uitlaat

Prijsgroep/Groupe de prix: K33



Art nr. Art n°	l (m)	b (mm)	h (mm)
20057764	0.5	250 - 260	710

Vlakke goot - BIRCO Sir150 - E600 Gouttière plate - BIRCO Sir150 - E600

Birco Sir150 vlakke afvoergeul in beton zonder binnenhelling: voorzien van thermisch verzinkte massief stalen lijst met combi-vergrendeling; breedte = 250mm bovenaan, 255mm onderaan; opening onderuitloop 66,2cm²; exclusief rooster.

Lijnafwatering: privaat / publiek

Caniveau Birco Sir150 en béton plat et sans pente intérieure; équipé d'un cadre massif en acier galvanisé à chaud avec verrouillage combiné; largeur = 250mm en haut, 255mm en bas; ouverture bec inférieur 66,2cm²; sans grille.

Drainage linéaire: privé / public

Materiaal / type de matériel: Beton / Béton

Belastingklasse / Classe de charge: E600

Uitlaattype / Type de sortie: Onderuitloop

Prijsgroep/Groupe de prix: K33



Art nr. Art n°	Maatvoering (mm)	l (m)	b (mm)	h (mm)
20057636	120/120	1	250 - 255	120
20057637	150/150	1	250 - 255	150
20057638	200/200	1	250 - 255	200

Largueur au profil en L/au fond 250/255mm.

GY rooster met dubbele sleuf - BIRCO Sir150 - C250 GY grille à double fente - BIRCO Sir150 - C250

Gietijzeren rooster met dubbele sleuf voor de Birco Sir150 reeks voorzien van zwarte dompellak; sleufrootte: 85x18mm; inlooppdiameter: 845cm²/m.

Verankering met 8-voudige M12/A2 schroefverbinding per meter

Lijnafwatering: privaat / publiek

Grille en fonte à double fente pour la gamme Birco Sir150 munie d'un revêtement par immersion noir; dimension des fentes; 85 x 18mm; section d'entrée; 845cm²/m.

Ancrage par fixation par 8 vis M12/A2 par mètre

Drainage linéaire: privé / public

Materiaal / type de matériel: Gietijzer / Fonte

Belastingklasse / Classe de charge: C250

Prijsgroep/Groupe de prix: K33



Art nr. Art n°	l (m)	b (mm)	h (mm)
20057741	0.5	237	30

GY rooster met dubbele sleuf - BIRCO Sir150 - D400
GY grille à double fente - BIRCO Sir150 - D400

Gietijzeren rooster met dubbele sleuf voor de Birco Sir150 reeks voorzien van zwarte dompellak; sleufgrootte: 85x18mm; inlooppdiameter: 845cm²/m. Verankering met 8-voudige M12/A2 schroefverbinding per meter Lijnafwatering: *privaat / publiek*

*Grille en fonte à double fente pour la gamme Birco Sir150 munie d'un revêtement par immersion noir; dimension des fentes; 85 x 18mm; section d'entrée; 845cm²/m. Ancrage par fixation par 8 vis M12/A2 par mètre Drainage linéaire: *privé / public**

Materiaal / type de matériel: Gietijzer / Fonte
Belastingklasse / Classe de charge: D400

Prijsgroep/Groupe de prix: K33

Art nr. Art n°	l (m)	b (mm)	h (mm)
20057742	0.5	237	30



GY rooster met dubbele sleuf - BIRCO Sir150 - E600
GY grille à double fente - BIRCO Sir150 - E600

Gietijzeren rooster met dubbele sleuf voor de Birco Sir150 reeks voorzien van zwarte dompellak; sleufgrootte: 85x18mm; inlooppdiameter: 845cm²/m. Verankering met 8-voudige M12/A2 schroefverbinding per meter Lijnafwatering: *privaat / publiek*

*Grille en fonte à double fente pour la gamme Birco Sir150 munie d'un revêtement par immersion noir; dimension des fentes; 85 x 18mm; section d'entrée; 845cm²/m. Ancrage par fixation par 8 vis M12/A2 par mètre Drainage linéaire: *privé / public**

Materiaal / type de matériel: Gietijzer / Fonte
Belastingklasse / Classe de charge: E600

Prijsgroep/Groupe de prix: K33

Art nr. Art n°	l (m)	b (mm)	h (mm)
20057743	0.5	237	30



GY mazenrooster - BIRCO Sir150 - E600
GY grille de maillage - BIRCO Sir150 - E600

Gietijzeren mazenrooster voor de Birco Sir150 reeks voorzien van zwarte dompellak; maasgrootte: 20x30mm; inlooppdiameter: 1110cm²/m. Verankering met 8-voudige M12/A2 schroefverbinding per meter Lijnafwatering: *privaat / publiek*

*Grille maillée en fonte pour la gamme Birco Sir150 munie d'un revêtement par immersion noir; dimension d'ouvertures; 20 x 30mm; section d'entrée; 1110cm²/m. Ancrage par fixation par 8 vis M12/A2 par mètre Drainage linéaire: *privé / public**

Materiaal / type de matériel: Gietijzer / Fonte
Belastingklasse / Classe de charge: E600

Prijsgroep/Groupe de prix: K33

Art nr. Art n°	l (m)	b (mm)	h (mm)
20057765	0.5	237	30



Eindplaat - BIRCO Sir150 - zonder uitlaat
Obturbateur - BIRCO Sir150 - sans sortie

Eindplaat zonder uitlaat in gegalvaniseerd staal voor de reeks Birco Sir150, nummer 0/0 tot en met 15/0. Lijnafwatering: *privaat / publiek*

*Obturbateur sans sortie en acier galvanisé pour la série Birco Sir150, numéros 0/0 - 15/0. Drainage linéaire: *privé / public**

Materiaal / type de matériel: Staal gegalvaniseerd / Acier galvanisé

Prijsgroep/Groupe de prix: K33

Art nr. Art n°	Type	l (mm)	b (mm)
20057690	0/0-5 230-255mm	250	5
20057691	6-10/0 255-280mm	250	5
20057692	11-15/0 280-305mm	250	5



Eindplaat - BIRCO Sir150 - met uitlaat
Obturbateur - BIRCO Sir150 - avec sortie

Eindplaat met uitlaat DN 160 in gegalvaniseerd staal voor de reeks Birco Sir150 0/0 - 15/0. Eindschijf is op aanvraag ook te verkrijgen in roestvrij staal. Lijnafwatering: *privaat / publiek*

Obturbateur avec manchon DN160 en acier galvanisé pour la série Birco Sir150 0/0 - 15/0.

*L'obturbateur est également disponible en acier inoxydable sur demande. Drainage linéaire: *privé / public**

Materiaal / type de matériel: Staal gegalvaniseerd / Acier galvanisé
Uitlaattype / Type de sortie: Zij-uitlaat

Prijsgroep/Groupe de prix: K33

Art nr. Art n°	Type	l (mm)	b (mm)	h (mm)
20057686	0/0 H=230mm	250	5	230
20057687	5/0 H=255mm	250	5	255
20057688	10/0 H=280mm	250	5	280
20057689	15/0 H=305mm	250	5	305



Eindplaat - BIRCO Sir150 - voor vlakke goot
Obturbateur - BIRCO Sir150 - pour gouttière plate

Eindplaat zonder uitlaat in gegalvaniseerd staal voor de reeks Birco Sir150, voor vlakke goten met een hoogte van 120 tot 150 mm. Lijnafwatering: *privaat / publiek*

*Obturbateur sans sortie en acier galvanisé pour la série Birco Sir150, pour des caniveaux plats d'une hauteur de 120 à 150mm Drainage linéaire: *privé / public**

Materiaal / type de matériel: Staal gegalvaniseerd / Acier galvanisé

Prijsgroep/Groupe de prix: K33

Art nr. Art n°	l (mm)	b (mm)	h (mm)
20057693	250	5	120



Afvoergeulen, beton

Gootelementen - BIRCO Sir200AS - F900 Éléments de gouttière - BIRCO Sir200AS

Birco Sir200AS afvoergeul in beton zonder binnenhelling, met opstuwbeveiliging: voorzien van thermisch verzinkte massief stalen lijst met combi-vergrendeling; breedte = 300mm bovenaan, 332mm onderaan; hoogte = 310mm; opening onderuitloop 367,0cm²; exclusief rooster.

Ook verkrijgbaar als speciale uitvoering met roestvrijstalen lijsten (RVS - combi-vergrendeling niet in RVS)
Lijnafwatering: privaat / publiek

Caniveau Birco SIR200AS en béton et sans pente intérieure, avec sécurité anti-soulèvement; équipé d'un cadre massif en acier galvanisé à chaud avec verrouillage combiné; largeur = 300mm en haut, 332mm en bas; ouverture bec inférieur 367,0cm²; sans grill.

Également disponible en version spéciale avec cadres en acier inoxydable (inox - verrouillage combiné non en inox).
Drainage linéaire: privé / public

Materiaal / type de matériel: Beton / Béton
Belastingklasse / Classe de charge: F900
Uitlaattype / Type de sortie: Onderuitloop

Prijsgroep/Groupe de prix: K33



Art nr. Art n°	Maatvoering (mm)	l (m)	b (mm)	h (mm)
20057639	310-310	1	300 - 332	310
20057640	335/335	1	300 - 332	335
20057641	360/360	1	300 - 332	360
20057642	310/310	0.5	300 - 332	310
20057643	410/410	1	300 - 332	410

Largeur du profil en L/du fond 300/332mm.

Zandvanger - BIRCO Sir 200AS - F600 Séparateur de sable - BIRCO Sir200AS - F900

Betonnen zandvanger met opstuwbeveiliging voor de Birco Sir200 AS reeks met gegalvaniseerde bezinksellemmer; voorzien van thermisch verzinkte massief stalen lijst met combi-vergrendeling; 1- of 2-zijdige goot aansluiting tot nr. 15/0; KG-mof in beton voor buisaansluiting DN200; breedte = 250mm bovenaan, 260mm onderaan.

Ook verkrijgbaar als speciale uitvoering met roestvrijstalen lijsten (RVS - combi-vergrendeling niet in RVS).
Lijnafwatering: privaat / publiek

Séparateur de sable en béton avec sécurité anti-soulèvement pour la gamme Birco Sir200 AS avec seau de décantation galvanisé; équipé d'un cadre en acier massif galvanisé à chaud avec verrouillage combiné; raccord de caniveau unilatéral ou bilatéral jusqu'au n° 15/0; manchon KG en béton pour raccordement de tuyau DN 200; largeur = 250mm en haut, 260mm en bas

Également disponible en version spéciale avec cadres en acier inoxydable (inox - verrouillage combiné non en inox).
Drainage linéaire: privé / public

Materiaal / type de matériel: Beton / Béton
Belastingklasse / Classe de charge: F900
Uitlaattype / Type de sortie: Zij-uitlaat

Prijsgroep/Groupe de prix: K33



Art nr. Art n°	l (m)	b (mm)	h (mm)
20057766	0.5	250 - 260	710

Vlakke goot - BIRCO Sir 200AS - E600 Gouttière plate - BIRCO Sir200AS - E600

Birco Sir200AS vlakke afvoergeul in beton zonder binnenhelling, met opstuwbeveiliging: voorzien van thermisch verzinkte massief stalen lijst met combi-vergrendeling breedte = 300mm bovenaan, 334mm onderaan; opening onderuitloop 97,9cm²; exclusief rooster.

Lijnafwatering: privaat / publiek

Caniveau Birco Sir200AS en béton plat et sans pente intérieure, avec sécurité anti-soulèvement; équipé d'un cadre massif en acier galvanisé à chaud avec verrouillage combiné; largeur = 300mm en haut, 334mm en bas; ouverture bec inférieur 97,9cm²; sans grille.

Drainage linéaire: privé / public

Materiaal / type de matériel: Beton / Béton
Belastingklasse / Classe de charge: E600
Uitlaattype / Type de sortie: Onderuitloop

Prijsgroep/Groupe de prix: K33



Art nr. Art n°	Maatvoering (mm)	l (m)	b (mm)	h (mm)
20057644	150/150	1	300 - 334	150
20057645	200/200	1	300 - 334	200
20057646	250/250	1	300 - 334	250

Largeur du profil en L/du fond 300/334mm.

GY rooster met dubbele sleuf - BIRCO Sir200AS - D400 GY grille à double fente - BIRCO Sir200AS - D400

Gietijzeren rooster met dubbele sleuf voor de Birco Sir200 AS reeks voorzien van zwarte dompellak; sleufgrootte: 110x18mm; inloopp diameter: 1114cm²/m.

Verankering met 8-voudige M12/A2 schroefverbinding per meter.

Lijnafwatering: privaat / publiek

Grille en fonte à double fente pour la gamme Birco Sir1200 AS munie d'un revêtement par immersion noir; dimension des fentes; 110 x 18mm; section d'entrée; 1114cm²/m.
Ancrage par fixation par 8 vis M12/A2 par mètre
Drainage linéaire: privé / public

Materiaal / type de matériel: Gietijzer / Fonte
Belastingklasse / Classe de charge: D400

Prijsgroep/Groupe de prix: K33



Art nr. Art n°	l (m)	b (mm)	h (mm)
20057744	0.5	287	30

GY rooster met dubbele sleuf - BIRCO Sir200AS - E600 GY grille à double fente - BIRCO Sir200AS - E600

Gietijzeren rooster met dubbele sleuf voor de Birco Sir200 AS reeks voorzien van zwarte dompellak; sleufgrootte: 110x18mm; inloopp diameter: 1105cm²/m.

Verankering met 8-voudige M12/A2 schroefverbinding per meter.

Lijnafwatering: privaat / publiek

Grille en fonte à double fente pour la gamme Birco Sir1200 AS munie d'un revêtement par immersion noir; dimension des fentes; 110 x 18mm; section d'entrée; 1105cm²/m.
Ancrage par fixation par 8 vis M12/A2 par mètre
Drainage linéaire: privé / public

Materiaal / type de matériel: Gietijzer / Fonte
Belastingklasse / Classe de charge: E600

Prijsgroep/Groupe de prix: K33



Art nr. Art n°	l (m)	b (mm)	h (mm)
20057745	0.5	287	30

GY rooster met dubbele sleuf - BIRCO Sir200AS - F900
GY grille à double fente - BIRCO Sir200AS - F900

Gietijzeren rooster met dubbele sleuf voor de Birco Sir200 AS reeks voorzien van zwarte dompellak; sleufgrootte: 110x18mm; inlooppdiameter: 1104cm²/m. Verankering met 8-voudige M12/A2 schroefverbinding per meter. Lijnafwatering: privaat / publiek

Grille en fonte à double fente pour la gamme Birco Sir200 AS munie d'un revêtement par immersion noir; dimension des fentes; 110 x 18mm; section d'entrée; 1104cm²/m. Ancrage par fixation par 8 vis M12/A2 par mètre Drainage linéaire: privé / public

Materiaal / type de matériel: Gietijzer / Fonte
Belastingklasse / Classe de charge: F900

Prijsgroep/Groupe de prix: K33



Art nr. Art n°	l (m)	b (mm)	h (mm)
20057746	0.5	287	30

11

GY mazenrooster - BIRCO Sir200AS - E600
GY grille de maillage - BIRCO Sir200AS - E600

Gietijzeren mazenrooster voor de Birco Sir200 AS reeks voorzien van zwarte dompellak; maasgrootte: 20x30mm; inlooppdiameter: 1370cm²/m. Verankering met 8-voudige M12/A2 schroefverbinding per meter. Lijnafwatering: privaat / publiek

Grille maillée en fonte pour la gamme Birco Sir200 AS munie d'un revêtement par immersion noir; dimension d'ouvertures; 20 x 30mm; section d'entrée; 1370cm²/m. Ancrage par fixation par 8 vis M12/A2 par mètre Drainage linéaire: privé / public

Materiaal / type de matériel: Gietijzer / Fonte
Belastingklasse / Classe de charge: E600

Prijsgroep/Groupe de prix: K33



Art nr. Art n°	l (m)	b (mm)	h (mm)
20057767	0.5	287	30

Eindplaat - BIRCO Sir200AS - zonder uitlaat
Obturateur - BIRCO Sir200AS - sans sortie

Eindplaat zonder uitlaat in gegalvaniseerd staal voor de reeks Birco Sir200 AS, nummer 0/0 - 20/0. Eindschijf voor de versie 0/0 is op aanvraag ook te verkrijgen in roestvrij staal. Lijnafwatering: privaat / publiek

Obturateur sans sortie en acier galvanisé pour la série Birco Sir200 AS, numéros 0/0 - 20/0. L'obturateur pour la version 0/0 est également disponible en acier inoxydable sur demande. Drainage linéaire: privé / public

Materiaal / type de matériel: Staal gegalvaniseerd / Acier galvanisé

Prijsgroep/Groupe de prix: K33



Art nr. Art n°	Type	l (mm)	b (mm)
20057694	0/0-5/0 310-335mm	300	5
20057695	6-10/0 335-360mm	300	5
20057696	20/ 410mm	300	5

Eindplaat - BIRCO Sir200AS - met uitlaat
Obturateur - BIRCO Sir200AS - avec sortie

Eindplaat met uitlaat DN 200 in gegalvaniseerd staal voor de reeks Birco Sir200 AS 0/0 - 20/0. Eindschijf voor de versie 0/0 is op aanvraag ook te verkrijgen in roestvrij staal. Lijnafwatering: privaat / publiek

Obturateur avec manchon DN200 en acier galvanisé pour la série Birco Sir200 AS 0/0 - 20/0. L'obturateur pour la version 0/0 est également disponible en acier inoxydable sur demande. Drainage linéaire: privé / public

Materiaal / type de matériel: Staal gegalvaniseerd / Acier galvanisé
Uitlaattype / Type de sortie: Zij-uitlaat

Prijsgroep/Groupe de prix: K33



Art nr. Art n°	Type	l (mm)	b (mm)	h (mm)
20057697	0/0	300	5	310
20057698	5/0	300	5	335
20057699	10/0	300	5	360
20057700	20/0	300	5	410

Eindplaat - BIRCO Sir200AS - voor vlakke goot
Obturateur - BIRCO Sir200AS - pour gouttière plate

Eindplaat zonder uitlaat in gegalvaniseerd staal voor de vlakke reeks Birco Sir200 AS. Lijnafwatering: privaat / publiek

Obturateur sans sortie en acier galvanisé pour la série plate Birco Sir200 AS. Drainage linéaire: privé / public

Materiaal / type de matériel: Staal gegalvaniseerd / Acier galvanisé

Prijsgroep/Groupe de prix: K33



Art nr. Art n°	Type	l (mm)	b (mm)	h (mm)
20057705	H=150mm	300	5	150
20057706	H=200mm	300	5	200
20057707	H=250mm	300	5	250

Gootelementen - BIRCO Sir320 - F900
Éléments de gouttière - BIRCO Sir320 - F900

Birco Sir320 afvoergeul in beton zonder binnenhelling, met opstuwbeveiliging: voorzien van thermisch verzinkte massief stalen lijst met combi-vergrendeling; breedte = 450mm bovenaan, 490mm onderaan; opening onderuitloop 892,6cm²; exclusief rooster.

Lijnafwatering: privaat / publiek

Caniveau Birco SIR320 en béton et sans pente intérieure, avec sécurité anti-soulèvement; équipé d'un cadre massif en acier galvanisé à chaud avec verrouillage combiné; largeur = 450mm en haut, 490mm en bas; ouverture bec inférieur 892,6cm²; sans grille. Drainage linéaire: privé / public

Materiaal / type de matériel: Beton / Béton
Belastingklasse / Classe de charge: F900
Uitlaattype / Type de sortie: Onderuitloop

Prijsgroep/Groupe de prix: K33



Art nr. Art n°	Maatvoering (mm)	l (m)	b (mm)	h (mm)
20057647	450/450	1	450 - 490	450
20057648	550/550	1	450 - 490	550
20057649	450/450	0.5	450 - 490	450
20057650	550/550	0.5	450 - 490	550

Largeur au niveau du profil en L/du fond 450/490mm

Afvoergeulen, beton

Zandvanger - BIRCO Sir 320 - F900
Séparateur de sable - BIRCO Sir320 - F900

Betonnen zandvanger voor de Birco Sir320 reeks bestaat uit 2 delen: bovenstuk (goot) met een verticale boring DN200 en onderstuk met afvoer DN200 met KG-2000-mof; met geïntegreerde hulsankers (in het onderste deel); 2-zijdige gootaansluiting; incl. bezinksellemmer met KTL-coating; met thermisch verzinkt massief stalen L-profiel; breedte = 450mm bovenaan, 640mm onderaan.
De afvoer staat in het midden onderaan van het onderste deel.
Lijnafwatering: privaat / publiek

Séparateur de sable en béton pour la gamme Birco Sir320 composé de 2-pcs; partie supérieure (caniveau) d'une hauteur de 450mm avec perçage vertical DN200, et partie inférieure avec sortie DN200 munie d'un manchon KG-2000; avec douilles d'ancrage intégrées (dans la partie inférieure); raccord de caniveau bilatéral; seuil de décantation avec revêtement KTL inclus; avec profilé en L en acier massif galvanisé à chaud; largeur = 450mm en haut, 640mm en bas.
L'évacuation est située au centre, en bas de la partie inférieure.
Drainage linéaire: privé / public

Materiaal / type de matériel: Beton / Béton
Belastingklasse / Classe de charge: F900
Uitlaatype / Type de sortie: Zij- en onderuitloop

Prijsgroep/Groupe de prix: K33



Art nr. Art n°	Maatvoering (mm)	l (m)	b (mm)
20057768	h=1000mm	1	450 - 640
20057769	h=1100mm	1	450 - 640

1) L'ensemble de fosse de zinc pour la hauteur 450mm est la longueur au profil L/fond 1000/1045, hauteur 1000m. 2) L'ensemble de puits de zinc pour la hauteur 550mm est la longueur au profil L/fond 1000/1045, hauteur 1100mm.

GY rooster met dubbele sleuf - BIRCO Sir320 - D400
GY grille à double fente - BIRCO Sir320 - D400

Gietijzeren rooster met dubbele sleuf voor de Birco Sir320 reeks voorzien van zwarte dompellak; sleufgrootte:162x18mm; inlooppdiameter: 1531cm²/m.
Verankering met 8-voudige M12/A2 schroefverbinding per meter.
Lijnafwatering: privaat / publiek

Grille en fonte à double fente pour la gamme Birco Sir320 munie d'un revêtement par immersion noir; dimension des fentes; 162 x 18mm; section d'entrée; 1531cm²/m.
Ancrage par fixation par 8 vis M12/A2 par mètre.
Drainage linéaire: privé / public

Materiaal / type de matériel: Gietijzer / Fonte
Belastingklasse / Classe de charge: D400

Prijsgroep/Groupe de prix: K33



Art nr. Art n°	l (m)	b (mm)	h (mm)
20057747	0.5	437	45


GY rooster met dubbele sleuf - BIRCO Sir320 - E600
GY grille à double fente - BIRCO Sir320 - E600

Gietijzeren rooster met dubbele sleuf voor de Birco Sir320 reeks voorzien van zwarte dompellak; sleufgrootte:162x18mm; inlooppdiameter: 1531cm²/m.
Verankering met 8-voudige M12/A2 schroefverbinding per meter.
Lijnafwatering: privaat / publiek

Grille en fonte à double fente pour la gamme Birco Sir320 munie d'un revêtement par immersion noir; dimension des fentes; 162 x 18mm; section d'entrée; 1531cm²/m.
Ancrage par fixation par 8 vis M12/A2 par mètre.
Drainage linéaire: privé / public

Materiaal / type de matériel: Gietijzer / Fonte
Belastingklasse / Classe de charge: E600

Prijsgroep/Groupe de prix: K33



Art nr. Art n°	l (m)	b (mm)	h (mm)
20057748	0.5	437	45


GY rooster met dubbele sleuf - BIRCO Sir320 - F900
GY grille à double fente - BIRCO Sir320 - F900

Gietijzeren rooster met dubbele sleuf voor de Birco Sir320 reeks voorzien van zwarte dompellak; sleufgrootte:162x18mm; inlooppdiameter: 1531cm²/m.
Verankering met 8-voudige M12/A2 schroefverbinding per meter.
Lijnafwatering: privaat / publiek

Grille en fonte à double fente pour la gamme Birco Sir320 munie d'un revêtement par immersion noir; dimension des fentes; 162 x 18mm; section d'entrée; 1531cm²/m.
Ancrage par fixation par 8 vis M12/A2 par mètre.
Drainage linéaire: privé / public

Materiaal / type de matériel: Gietijzer / Fonte
Belastingklasse / Classe de charge: F900

Prijsgroep/Groupe de prix: K33



Art nr. Art n°	l (m)	b (mm)	h (mm)
20057750	0.5	437	45

GY mazenrooster - BIRCO Sir320 - E600
GY grille de maillage - BIRCO Sir320 - E600

Gietijzeren mazenrooster voor de Birco Sir320 reeks voorzien van zwarte dompellak; maasgrootte: 18x18 mm; inlooppdiameter: 1620 cm²/m.
Verankering met 8-voudige M12/A2 schroefverbinding per meter.
Lijnafwatering: privaat / publiek

Grille maillée en fonte pour la gamme Birco Sir320 munie d'un revêtement par immersion noir; dimension d'ouvertures; 18 x 18mm; section d'entrée; 1620cm²/m.
Ancrage par fixation par 8 vis M12/A2 par mètre.
Drainage linéaire: privé / public

Materiaal / type de matériel: Gietijzer / Fonte
Belastingklasse / Classe de charge: E600

Prijsgroep/Groupe de prix: K33



Art nr. Art n°	Type	l (m)	b (mm)	h (mm)
20057770	20/0	0.5	437	45

GY Hexagon deksel - BIRCO Sir320 - E600
GY couvercle Hexagon - BIRCOsir 320 - E600

Gesloten gietijzeren deksel voor de Birco Sir320 reeks; ontwerp deksel: 'Hexagone' voorzien van zwarte dompellak.
Verankering met 8-voudige M12/A2 schroefverbinding per meter
Lijnafwatering: privaat / publiek

Couvercle fermé en fonte pour la gamme Birco Sir320; modèle de couvercl : "Hexagone" revêtu d'une peinture noire par immersion.
Ancrage par fixation par 8 vis M12/A2 par mètre.
Drainage linéaire: privé / public

Materiaal / type de matériel: Gietijzer / Fonte
Belastingklasse / Classe de charge: E600

Prijsgroep/Groupe de prix: K33



Art nr. Art n°	l (m)	b (mm)	h (mm)
20057786	0.5	437	45

Eindplaat - BIRCO Sir320 - zonder uitlaat
Obturateur - BIRCO Sir320 - sans sortie

Eindplaat zonder uitlaat in gegalvaniseerd staal voor de reeks Birco Sir320.
Lijnafwatering: privaat / publiek

Obturateur sans sortie en acier galvanisé pour la série Birco Sir320.
Drainage linéaire: privé / public

Materiaal / type de matériel: Staal gegalvaniseerd / Acier galvanisé

Prijsgroep/Groupe de prix: K33



Art nr. Art n°	l (mm)	b (mm)	h (mm)
20057708	450	5	450
20057709	450	5	550

11

Eindplaat - BIRCO Sir320 - met uitlaat
Obturateur - BIRCO Sir320 - avec sortie

Eindplaat met uitlaat in gegalvaniseerd staal voor de reeks Birco Sir320.
Lijnafwatering: privaat / publiek

Obturateur avec manchon DN200 en acier galvanisé pour la série Birco Sir320.
Drainage linéaire: privé / public

Materiaal / type de matériel: Staal gegalvaniseerd / Acier galvanisé

Uitlaattype / Type de sortie: Zij-uitlaat

Prijsgroep/Groupe de prix: K33



Art nr. Art n°	Type	l (mm)	b (mm)
20057710	H=450mm	450	5
20057711	H=550mm	450	5

Gootelementen - BIRCO Sir 420 - F900
Éléments de gouttière - BIRCO Sir420 - F900

Birco Sir420 afvoergeul in beton zonder binnenhelling, met opstuwbeveiliging: voorzien van thermisch verzinkte massief stalen lijst met combi-vergrendeling; breedte = 550mm bovenaan, 590mm onderaan; opening onderuitloop 1167,8cm²; exclusief rooster.
Lijnafwatering: privaat / publiek

Caniveau Birco SIR420 en béton et sans pente intérieure, avec sécurité anti-soulèvement; équipé d'un cadre massif en acier galvanisé à chaud avec verrouillage combiné; largeur = 550mm en haut, 590mm en bas; ouverture bec inférieur 1167,8cm²; sans grille. Drainage linéaire: privé / public

Materiaal / type de matériel: Beton / Béton
Belastingklasse / Classe de charge: F900
Uitlaattype / Type de sortie: Onderuitloop

Prijsgroep/Groupe de prix: K33



Art nr. Art n°	Maatvoering (mm)	l (m)	b (mm)	h (mm)
20057651	450/450	1	550 - 590	450
20057652	550/550	1	550 - 590	550
20057653	450/450	0.5	550 - 590	450
20057654	550/550	0.5	550 - 590	550

Zandvanger - BIRCO Sir420 - F900
Séparateur de sable - BIRCO Sir420 - F900

Betonnen zandvanger voor de Birco Sir420 reeks bestaat uit 2 delen: bovenstuk (goot) met een hoogte van 450mm, met een verticale boring DN315 en onderstuk met afvoer DN315 met KG-2000-mof; met geïntegreerde hulsankers (in het onderste deel); 2-zijdige goot aansluiting; incl. bezinksellemmer met KTL-coating; met thermisch verzinkt massief stalen L-profiel; breedte = 550mm bovenaan, 640mm onderaan. De afvoer staat in het midden onderaan van het onderste deel.
Lijnafwatering: privaat / publiek

Séparateur de sable en béton pour la gamme Birco Sir420 composé de 2-pcs; partie supérieure (caniveau) d'une hauteur de 450mm avec perçage vertical DN315, et partie inférieure avec sortie DN315 munie d'un manchon KG-2000; avec douilles d'ancrage intégrées (dans la partie inférieure); raccord de caniveau bilatéral; seau de décantation avec revêtement KTL inclus; avec profilé en L en acier massif galvanisé à chaud; largeur = 550mm en haut, 640mm en bas. L'évacuation est située au centre, en bas de la partie inférieure. Drainage linéaire: privé / public

Materiaal / type de matériel: Beton / Béton
Belastingklasse / Classe de charge: F900

Uitlaattype / Type de sortie: Zij- en onderuitloop

Prijsgroep/Groupe de prix: K33



Art nr. Art n°	Maatvoering (mm)	l (m)	b (mm)
20057771	h=1000mm	1	550 - 640
20057772	h=1100mm	1	550 - 640

1) L'ensemble de fosse de zinc pour la hauteur 450mm est la longueur au profil L/fond 1000/1045, hauteur 1000m. 2) L'ensemble de puits de zinc pour la hauteur 550mm est la longueur au profil L/fond 1000/1045, hauteur 1100mm.

GY sleufafdekking - BIRCO Sir420 - D400
GY Couverture de la fente - BIRCO Sir420 - D400

Gietijzeren rooster met drievoudige sleuf voor de Birco Sir420 reeks voorzien van zwarte dompellak; sleufgrootte:139x18mm; inlooppdiameter: 1967cm²/m. Verankering met 8-voudige M12/A2 schroefverbinding per meter.
Lijnafwatering: privaat / publiek

Grille en fonte à triple fente pour la gamme Birco Sir420 munie d'un revêtement par immersion noir; dimension des fentes; 139 x 18mm; section d'entrée; 1967cm²/m. Ancrage par fixation par 8 vis M12/A2 par mètre. Drainage linéaire: privé / public

Materiaal / type de matériel: Gietijzer / Fonte
Belastingklasse / Classe de charge: D400

Prijsgroep/Groupe de prix: K33



Art nr. Art n°	l (m)	b (mm)	h (mm)
20057751	0.5	537	45

GY sleufafdekking - BIRCO Sir420 - E600
GY Couverture de la fente - BIRCO Sir420 - E600

Gietijzeren rooster met drievoudige sleuf voor de Birco Sir420 reeks voorzien van zwarte dompellak; sleufgrootte:139x18mm; inlooppdiameter: 1967cm²/m. Verankering met 8-voudige M12/A2 schroefverbinding per meter.
Lijnafwatering: privaat / publiek

Grille en fonte à triple fente pour la gamme Birco Sir420 munie d'un revêtement par immersion noir; dimension des fentes; 139 x 18mm; section d'entrée; 1967cm²/m. Ancrage par fixation par 8 vis M12/A2 par mètre. Drainage linéaire: privé / public

Materiaal / type de matériel: Gietijzer / Fonte
Belastingklasse / Classe de charge: E600

Prijsgroep/Groupe de prix: K33



Art nr. Art n°	l (m)	b (mm)	h (mm)
20057752	0.5	537	45

Afvoergeulen, beton

GY sleufafdekking - BIRCO Sir420 - F900
GY Couverture de la fente - BIRCO Sir420 - F900

Gietijzeren rooster met drievoudige sleuf voor de Birco Sir420 reeks voorzien van zwarte dompellak; sleufgrootte: 139x18mm; inloopdiameter: 1967cm²/m. Verankering met 8-voudige M12/A2 schroefverbinding per meter
Lijnafwatering: privaat / publiek

Grille en fonte à triple fente pour la gamme Birco Sir420 munie d'un revêtement par immersion noir; dimension des fentes; 139 x 18mm; section d'entrée; 1967cm²/m. Ancrage par fixation par 8 vis M12/A2 par mètre. Drainage linéaire: privé / public

Materiaal / type de matériel: Gietijzer / Fonte
Belastingklasse / Classe de charge: F900

Prijsgroep/Groupe de prix: K33

Art nr. Art n°	l (m)	b (mm)	h (mm)
20057753	0.5	537	45



GY Hexagon deksel - BIRCO Si 420- E600
GY couverture Hexagon - BIRCO Sir420 - E600

Gesloten gietijzeren deksel voor de Birco Sir420 reeks; ontwerp deksel: 'Hexagone' voorzien van zwarte dompellak. Verankering met 8-voudige M12/A2 schroefverbinding per meter.
Lijnafwatering: privaat / publiek

Couvercle fermé en fonte pour la gamme Birco Sir420; modèle de couvercl: "Hexagone" revêtu d'une peinture noire par immersion. Ancrage par fixation par 8 vis M12/A2 par mètre. Drainage linéaire: privé / public

Materiaal / type de matériel: Gietijzer / Fonte
Belastingklasse / Classe de charge: E600

Prijsgroep/Groupe de prix: K33

Art nr. Art n°	l (m)	b (mm)	h (mm)
20057787	0.5	537	45



Eindplaat - BIRCO Sir420 - zonder uitlaat
Obturateur - BIRCO Sir420 - sans sortie

Eindplaat zonder uitlaat in gegalvaniseerd staal voor de reeks Birco Sir420.
Lijnafwatering: privaat / publiek

Obturateur sans sortie en acier galvanisé pour la série Birco Sir420. Drainage linéaire: privé / public

Materiaal / type de matériel: Staal gegalvaniseerd / Acier galvanisé

Prijsgroep/Groupe de prix: K33

Art nr. Art n°	Type	l (mm)	b (mm)	h (mm)
20057713	H=450mm	550	5	450
20057714	H=550mm	550	5	550



Eindplaat - BIRCO Sir420 - met uitlaat
Obturateur - BIRCO Sir420 - avec sortie

Eindplaat met uitlaat in gegalvaniseerd staal voor de reeks Birco Sir420
Lijnafwatering: privaat / publiek

Obturateur avec manchon en acier galvanisé pour la série Birco Sir420. Drainage linéaire: privé / public

Materiaal / type de matériel: Staal gegalvaniseerd / Acier galvanisé
Uitlaattype / Type de sortie: Zij-uitlaat

Prijsgroep/Groupe de prix: K33

Art nr. Art n°	Type	l (mm)	b (mm)	h (mm)
20057715	H=450mm	450	5	450
20057716	H=550mm	550	5	550



Gootelementen - BIRCO Sir520 - F900
Éléments de gouttière - BIRCO Sir520 - F900

Birco Sir520 afvoergeul in beton zonder binnenhelling, met opstuwbeveiliging; voorzien van thermisch verzinkte massief stalen lijst met combi-vergrendelin; breedte = 650mm bovenaan, 690mm onderaan; opening onderuitloop 1448,7cm²; exclusief rooster.

Bestand tegen koolwaterstoffen na behandeling en met afdichtingen.
Lijnafwatering: privaat / publiek

Caniveau Birco SIR520 en béton et sans pente intérieure, avec sécurité anti-soulèvement; équipé d'un cadre massif en acier galvanisé à chaud avec verrouillage combiné; largeur = 650mm en haut, 690mm en bas; ouverture bec inférieur 1448,7cm²; sans grille.

Résistant aux hydrocarbures avec traitement et joints. Drainage linéaire: privé / public

Materiaal / type de matériel: Beton / Béton
Belastingklasse / Classe de charge: F900

Uitlaattype / Type de sortie: Onderuitloop

Prijsgroep/Groupe de prix: K33

Art nr. Art n°	Maatvoering (mm)	l (m)	b (mm)	h (mm)
20057655	450/450	1	650 - 690	450
20057656	550/550	1	650 - 690	550
20057657	450/450	0.5	650 - 690	450
20057658	550/550	0.5	650 - 690	550



Zandvanger - BIRCO Sir520 - F900
Séparateur de sable - BIRCO Sir520 - F900

Betonnen zandvanger voor de Birco Sir520 reeks; bestaat uit 2 delen: bovenstuk (goot) met een hoogte van 550mm, met een verticale boring DN315 en onderstuk met afvoer DN315 met KG-2000-mof; met geïntegreerde hulsankers (in het onderste deel); 2-zijdige gootaansluiting; incl. bezinkselemmer met KTL-coating; met thermisch verzinkt massief stalen L-profiel; breedte = 550mm bovenaan, 640mm onderaan. De afvoer staat in het midden onderaan van het onderste deel
Lijnafwatering: privaat / publiek

Séparateur de sable en béton pour la gamme Birco Sir520 composé de 2-pcs; partie supérieure (caniveau) d'une hauteur de 550mm avec perçage vertical DN315, et partie inférieure avec sortie DN315 munie d'un manchon KG-2000; avec douilles d'ancrage intégrées (dans la partie inférieure); raccord de caniveau bilatéral; seuil de décantation avec revêtement KTL inclus; avec profilé en L en acier massif galvanisé à chaud; largeur = 550mm en haut, 640mm en bas.

L'évacuation est située au centre, en bas de la partie inférieure.

Drainage linéaire: privé / public

Materiaal / type de matériel: Beton / Béton

Prijsgroep/Groupe de prix: K33

Art nr. Art n°	Maatvoering (mm)	l (m)	b (mm)
20057774	h=1100mm	1	650
20057773	h=1000mm	1	550 - 640



1) L'ensemble de fosse de zinc pour la hauteur 450mm est la longueur au profil L/fond 1000/1045, hauteur 1000m. 2) L'ensemble de puits de zinc pour la hauteur 550mm est la longueur au profil L/fond 1000/1045, hauteur 1100mm.

GY sleufafdekking - BIRCO Sir520 - D400
GY Couverture de la fente - BIRCO Sir520 - D400

Gietijzeren rooster met drievoudige sleuf voor de Birco Sir520 reeks voorzien van zwarte dompellak; sleufgrootte: 172x18mm; inlooppdiameter: 2513cm²/m; met 8-voudige M12/A2 schroefverbinding per meter.
Verankering met 8-voudige M12/A2 schroefverbinding per meter.
Lijnafwatering: privaat / publiek

Grille en fonte à triple fente pour la gamme Birco Sir520 munie d'un revêtement par immersion noir; dimension des fentes; 172 x 18mm; section d'entrée; 2513cm²/m; avec fixation par 8 vis M12/A2 par mètre
Ancrage par fixation par 8 vis M12/A2 par mètre
Drainage linéaire: privé / public

Materiaal / type de matériel: Gietijzer / Fonte
Belastingklasse / Classe de charge: D400

Prijsgroep/Groupe de prix: K33

Art nr. Art n°	l (m)	b (mm)	h (mm)
20057754	0.5	637	45



GY Hexagon deksel - BIRCO Sir520 - E600
GY couvercle Hexagon - BIRCO Sir520 - E600

Gesloten gietijzeren deksel voor de Birco Sir520 reeks; ontwerp deksel: 'Hexagone' voorzien van zwarte dompellak.
Verankering met 8-voudige M12/A2 schroefverbinding per meter.
Lijnafwatering: privaat / publiek

Couvercle fermé en fonte pour la gamme Birco Sir520; modèle de couvercle: "Hexagone" revêtu d'une peinture noire par immersion.
Ancrage par fixation par 8 vis M12/A2 par mètre.
Drainage linéaire: privé / public

Materiaal / type de matériel: Gietijzer / Fonte
Belastingklasse / Classe de charge: E600

Prijsgroep/Groupe de prix: K33

Art nr. Art n°	l (m)	b (mm)	h (mm)
20057788	0.5	637	45



11

GY sleufafdekking - BIRCO Sir520 - E600
GY Couverture de la fente - BIRCO Sir520 - E600

Gietijzeren rooster met drievoudige sleuf voor de Birco Sir520 reeks voorzien van zwarte dompellak; sleufgrootte: 172x18mm; inlooppdiameter: 2513cm²/m; met 8-voudige M12/A2 schroefverbinding per meter.
Verankering met 8-voudige M12/A2 schroefverbinding per meter.
Lijnafwatering: privaat / publiek

Grille en fonte à triple fente pour la gamme Birco Sir520 munie d'un revêtement par immersion noir; dimension des fentes; 172 x 18mm; section d'entrée; 2513cm²/m; avec fixation par 8 vis M12/A2 par mètre
Ancrage par fixation par 8 vis M12/A2 par mètre
Drainage linéaire: privé / public

Materiaal / type de matériel: Gietijzer / Fonte
Belastingklasse / Classe de charge: E600

Prijsgroep/Groupe de prix: K33

Art nr. Art n°	l (m)	b (mm)	h (mm)
20057755	0.5	637	45



Eindplaat - BIRCO Sir520 - zonder uitlaat
Obturbateur - BIRCO Sir520 - sans sortie

Eindplaat zonder uitlaat in gegalvaniseerd staal voor de reeks Birco Sir520.
Lijnafwatering: privaat / publiek

Obturbateur sans sortie en acier galvanisé pour la série Birco Sir520.
Drainage linéaire: privé / public

Materiaal / type de matériel: Staal gegalvaniseerd / Acier galvanisé

Prijsgroep/Groupe de prix: K33

Art nr. Art n°	l (mm)	b (mm)	h (mm)
20057717	650	5	450
20057718	650	5	550



Eindplaat - BIRCO Sir520 - met uitlaat
Obturbateur - BIRCO Sir520 - avec sortie

Eindplaat met uitlaat in gegalvaniseerd staal voor de reeks Birco Sir520.
Lijnafwatering: privaat / publiek

Obturbateur avec manchon en acier galvanisé pour la série Birco Sir520.
Drainage linéaire: privé / public

Materiaal / type de matériel: Staal gegalvaniseerd / Acier galvanisé
Uitlaatype / Type de sortie: Zij-uitlaat

Prijsgroep/Groupe de prix: K33

Art nr. Art n°	d (mm)	l (mm)	b (mm)	h (mm)
20057719	DN200	650	5	450
20057721	DN300	650	5	550



GY sleufafdekking - BIRCO Sir520 - F900
GY Couverture de la fente - BIRCO Sir520 - F900

Gietijzeren rooster met drievoudige sleuf voor de Birco Sir520 reeks voorzien van zwarte dompellak; sleufgrootte: 172x18mm; inlooppdiameter: 2513cm²/m; met 8-voudige M12/A2 schroefverbinding per meter.
Verankering met 8-voudige M12/A2 schroefverbinding per meter.
Lijnafwatering: privaat / publiek

Grille en fonte à triple fente pour la gamme Birco Sir520 munie d'un revêtement par immersion noir; dimension des fentes; 172 x 18mm; section d'entrée; 2513cm²/m; avec fixation par 8 vis M12/A2 par mètre
Ancrage par fixation par 8 vis M12/A2 par mètre
Drainage linéaire: privé / public

Materiaal / type de matériel: Gietijzer / Fonte
Belastingklasse / Classe de charge: F900

Prijsgroep/Groupe de prix: K33

Art nr. Art n°	l (m)	b (mm)	h (mm)
20057756	0.5	637	45



