



*Afvoer, PE
Évacuation PE*

PE Afvoer

Het DYKA PE-afvoersysteem omvat een compleet gamma aan DYKA HDPE buizen en HDPE hulpstukken voor de drukloze afvoer van sanitaire, fecale en/of industriële afvalwaters. Het DYKA PE-Afvoersysteem heeft het BENOR merk van overeenkomstigheid volgens NBN EN 1519 en/of NBN EN 12666-1.

In het Dyka nabewerkingsatelier kunnen bovendien allerhande speciale prefabconstructies op maat en volgens specificatie van de klant worden gemaakt. De HDPE afvoerbuizen en afvoerhulpstukken worden samengevoegd met behulp van het spiegellasprocédé, elektrolasmoffen, steekmoffen, expansiemoffen, snapmoffen, schroefkoppelingen of flensverbindingen. Middels snapmoffen kunnen op eenvoudige wijze trekvast verbindingen worden gerealiseerd, die een extra waarborg bieden bij uitzetting of krimp van de buis onder wijzigende temperaturomstandigheden. In geval van verbinding middels elektrolasmoffen is het absoluut noodzakelijk vooraf de buizen en de hulpstukken te reinigen en te schrapen.

HDPE afvoerleidingen worden vooral toegepast voor de afvoer van water tot 100°C van sanitaire installaties, (af)wasmachines, grote keukeninstallaties, alsmede voor de afvoer van agressieve vloeistoffen van chemische laboratoria en technologische processen. HDPE afvoerbuizen en hulpstukken kennen voor de verschillende toepassingen een snelle uitbreiding. De redenen hiervoor liggen in de materiaaleigenschappen en in de temperings-behandeling (t.e.m. Ø200mm) van PE, te weten een hoge mechanische sterkte en weerstand tegen chemicaliën, een gemakkelijke verwerkbaarheid, een hoge weerstand tegen corrosie en schokweerstand, zelfs bij lage temperaturen. In vergelijking met andere kunststoffen heeft PE een grotere range in verwerkingstemperatuur (van -40°C tot +100°C). PE heeft tevens een vrij lage thermische geleidbaarheid welke het beschermt tegen plotselinge veranderingen bij discontinue afvoer.

Évacuation PE

Le système d'évacuation en PEHD DYKA comprend une gamme complète de tuyaux et accessoires en PEHD pour l'évacuation gravitaire des eaux sanitaires, usées et/ou industrielles. Le système d'évacuation en PEHD DYKA a la marque de conformité BENOR selon la norme NBN EN 1519 et/ou NBN EN 12666-1.

Les ateliers de façonnage Dyka produisent sur mesure tout genre de constructions préfabriquées, suivant les spécifications du client. Les tuyaux et accessoires pour évacuation en PEHD peuvent être raccordés à l'aide de soudure bout-à-bout, soudure par manchon électrique, manchons à emboîter, manchons de dilatation, raccords à bride ou à visser. Les manchons à emboîtement permettent de réaliser facilement des raccords résistants à la traction, qui offrent une garantie supplémentaire en cas de dilatation ou de contraction du tuyau sous l'effet de variations de température. En cas de soudure par manchon électrique, il est indispensable de nettoyer et de gratter les tuyaux et les accessoires avant la mise en oeuvre.

Les normes autorisent l'emploi des systèmes d'évacuation pour le transport de liquides dont la température maximale est de 100°C, pour les appareils sanitaires, les machines à laver, les laves-vaisselles, pour les eaux agressives provenant de laboratoires et d'installations chimiques. Les raisons qui ont contribué au rapide succès du PE pour les applications mentionnées ci-dessus dérivent de la nature particulière de ses propriétés et notamment le tempérage (jusqu'au Ø200mm): une résistance mécanique élevée et une grande résistance aux agents chimiques, une résistance élevée à la corrosion et une haute résistance aux chocs (même à basse température). Par rapport à d'autres matières plastiques, le PE garantit l'installation à diverses températures (de -40°C jusqu'à +100°C). Le PE a une conductivité thermique relativement basse, ce qui limite les différences thermiques dans le cas de décharges temporaires.

HDPE Buizen - BENOR S12,5 SDR26
Tuyaux en PEHD - BENOR S12,5 SDR26

HDPE buizen met BENOR merk van overeenkomstigheid volgens NBN EN 1519: Ø40mm tem Ø315mm in de reeks 12,5 en 16. Volgens NBN EN 12666: Ø110 tem Ø630mm in de reeks 12,5 (SDR26), Ø250 tem Ø630mm in de reeks 16 (SDR33). Getemperd tot en met Ø200mm.

Tuyaux en PEHD avec marque de conformité BENOR selon NBN EN 1519: Ø40mm jusqu'à Ø315mm dans les séries 12,5 et 16. Selon NBN EN 12666: Ø110 jusqu'à Ø630mm dans la série 12,5 (SDR26), Ø250 jusqu'à Ø630mm dans la série 16 (SDR33). Tempéré jusqu'au Ø200mm inclus.

Materiaal / type de matériel: PE 80 getemperd / PE 80 tempéré

Keurmerk / Marque de conformité: BENOR

Kleur / Couleur: Zwart / Noir


RAL kleurcode / code RAL: 9011

Belastingklasse / Classe de charge: SDR26

S12,5

Type aansluiting 1 / type raccordement 1: Spie / Bout Mâle

Prijsgroep/Groupe de prix: K22



| Art nr. Art n° | d x e (mm) | Ø inw. id(mm) | l (m) |
|-------------------|---------------|------------------|----------|
| 20021805 | 40 x 3.0 | 34 | 5 |
| 20021808 | 50 x 3.0 | 44 | 5 |
| 20021810 | 56 x 3.0 | 50 | 5 |
| 20021811 | 63 x 3.0 | 57 | 5 |
| 20021813 | 75 x 3.0 | 69 | 5 |
| 20021817 | 90 x 3.5 | 83 | 5 |
| 20021820 | 110 x 4.2 | 101.6 | 5 |
| 20021823 | 125 x 4.8 | 115.4 | 5 |
| 20021826 | 160 x 6.2 | 147.6 | 5 |
| 20021833 | 250 x 9.6 | 230.8 | 10 |
| 20021844 | 400 x 15.3 | 369.4 | 10 |
| 20021851 | 500 x 19.1 | 461.8 | 10 |

Opgepast: de wanddikte van de hulpstukken t/m Ø160mm is steeds volgens Reeks 12,5 (oppassen met spiegellas). Het is absoluut noodzakelijk de buizen en hulpstukken vooraf te schrapen én te reinigen (Reiniger en schraper zijn te koop in uw Dyka filiaal).

Attention: l'épaisseur des raccords jusqu'au diamètre Ø160mm est selon la Série 12,5 (attention dans le cas de soudage bout à bout). Il est indispensable de gratter et de nettoyer d'avance les tuyaux et les accessoires. (Décapant et grattoir sont en vente dans votre succursale Dyka).

HDPE Buizen - BENOR S16 SDR33
Tuyaux en PEHD - BENOR S16 SDR33

Materiaal / type de matériel: PE 80 getemperd / PE 80 tempéré

Kleur / Couleur: Zwart / Noir


RAL kleurcode / code RAL: 9011

Belastingklasse / Classe de charge: SDR33

S16

Type aansluiting 1 / type raccordement 1: Spie / Bout Mâle

Prijsgroep/Groupe de prix: K22



| Art nr. Art n° | d x e (mm) | Ø inw. id(mm) | l (m) |
|-------------------|---------------|------------------|----------|
| 20021815 | 90 x 3.0 | 84 | 5 |
| 20021818 | 110 x 3.4 | 103.2 | 5 |
| 20021821 | 125 x 3.9 | 117.2 | 5 |
| 20021824 | 160 x 4.9 | 150.2 | 5 |
| 20021827 | 200 x 6.2 | 187.6 | 5 |
| 20021831 | 250 x 7.7 | 234.6 | 5 |
| 20021835 | 315 x 9.7 | 295.6 | 5 |
| 20021842 | 400 x 12.3 | 375.4 | 5 |
| 20021849 | 500 x 15.3 | 469.4 | 5 |
| 20021856 | 630 x 19.3 | 591.4 | 5 |

Hulpstukken, HDPE

Elektrolasmof - Type Akatherm Manchon électrique - Type Akatherm

Te lassen met elektrostoestel 'Afvoer'.

A souder avec l'appareil électrique 'Evacuation'.

Materiaal / type de matériel: PE

Kleur / Couleur: Zwart / Noir

RAL kleurcode / code RAL: 9011

Type aansluiting 1 / type raccordement 1: Elektrolasmof / Manchon Électrique

Type aansluiting 2 / type raccordement 2: Elektrolasmof / Manchon Électrique

Prijsgroep/Groupe de prix: K23



| Art nr. Art n° | d (mm) |
|-------------------|-----------|
| 20022672 | 40 |
| 20022673 | 50 |
| 20022674 | 56 |
| 20022675 | 63 |
| 20022676 | 75 |
| 20022677 | 90 |
| 20022678 | 110 |
| 20022679 | 125 |
| 20022680 | 160 |
| 20022681 | 200 |
| 20022682 | 250 |
| 20022683 | 315 |

Het is absoluut noodzakelijk de buizen en de hulpstukken te reinigen én te schrapen vooraleer te elektrolassen.

Il est indispensable de nettoyer et de gratter le tuyaux et les accessoires avant de faire l'électro-soudage.

Elektrolasmof - Type Streng Manchon électrique - Type Streng

Verlengd model, voor grotere diameters, ondergronds of bovengronds. Te lassen met elektrolassmachine 'druk'.

Modèle allongé, pour des diamètres plus grands, souterrain ou surface. A souder avec l'appareil électrique à souder 'pression'.

Materiaal / type de matériel: PE

Kleur / Couleur: Zwart / Noir

RAL kleurcode / code RAL: 9011

Belastingklasse / Classe de charge: SDR33

Type aansluiting 1 / type raccordement 1: Elektrolasmof / Manchon Électrique

Type aansluiting 2 / type raccordement 2: Elektrolasmof / Manchon Électrique

Prijsgroep/Groupe de prix: K23



| Art nr. Art n° | d (mm) |
|-------------------|-----------|
| 20027424 | 315 |
| 20027425 | 400 |
| 20027426 | 500 |
| 20027427 | 630 |

Het is absoluut noodzakelijk de buizen en de hulpstukken te reinigen én te schrapen vooraleer te elektrolassen.

Il est indispensable de nettoyer et de gratter le tuyaux et les accessoires avant de faire l'électro-soudage.

Steekmof Manchon à emboîter

Alleen geschikt voor spiegelglas. Met dichtingsring en deksel.

Uniquement pour soudage bout à bout. Avec joint et couvercle.

Materiaal / type de matériel: PE

Kleur / Couleur: Zwart / Noir

RAL kleurcode / code RAL: 9011

Belastingklasse / Classe de charge: S12,5

Type aansluiting 1 / type raccordement 1: Manchetmof / Manchon à Joint

Type aansluiting 2 / type raccordement 2: Spie / Bout Mâle

Prijsgroep/Groupe de prix: K23



| Art nr. Art n° | d (mm) |
|-------------------|-----------|
| 20022684 | 40 |
| 20047005 | 50 |
| 20048092 | 56 |
| 20022686 | 63 |
| 20047006 | 75 |
| 20022688 | 90 |
| 20047007 | 110 |
| 20022690 | 125 |
| 20022691 | 160 |

Snapmof Manchon à enclencher

De snapmof kan als steek- en trekvast mof worden gebruikt. De aanwezigheid van de snapring (naast de rubberafdichting) kan worden benut om de verbinding tussen buis en snapmof trekvast te maken. Voorwaarde is dat er in de buis een groef wordt gemaakt.

Met dichtingsring en deksel.
Alleen geschikt voor spiegelglas.

Manchon "snap": manchon indéboitable. Un anneau de fixation veille à maintenir le manchon en place. Au préalable, une rainure est à fraiser dans le tuyau.

Avec anneau d'étanchéité et couvercle.

Uniquement convient pour soudage bout à bout.

Materiaal / type de matériel: PE

Kleur / Couleur: Zwart / Noir

RAL kleurcode / code RAL: 9011

Type aansluiting 1 / type raccordement 1: Manchetmof / Manchon à Joint

Type aansluiting 2 / type raccordement 2: Spie / Bout Mâle

Prijsgroep/Groupe de prix: K23



| Art nr. Art n° | d (mm) |
|-------------------|-----------|
| 20022769 | 40 |
| 20022770 | 50 |
| 20022771 | 63 |
| 20022772 | 75 |
| 20022773 | 90 |
| 20022774 | 110 |
| 20022775 | 125 |
| 20022776 | 160 |
| 20021443 | 200 |

PE Snapmof kort 110 Manchon à enclencher court 110

Materiaal / type de matériel: PE

Kleur / Couleur: Zwart / Noir

RAL kleurcode / code RAL: 9011

Type aansluiting 1 / type raccordement 1: Manchetmof / Manchon à Joint

Type aansluiting 2 / type raccordement 2: Spie / Bout Mâle

Prijsgroep/Groupe de prix: K23



| Art nr. Art n° | d (mm) |
|-------------------|-----------|
| 20021442 | 110 |

Snap-expansiemof
Manchon de dilatation

Met dichtingsring en deksel.

Avec joint et couvercle.

Materiaal / type de matériel: PE
Kleur / Couleur: Zwart / Noir
RAL kleurcode / code RAL: 9011
Type aansluiting 1 / type raccordement 1: Manchetmof / Manchon à Joint
Type aansluiting 2 / type raccordement 2: Spie / Bout Mâle

Prijsgroep/Groupe de prix: K23



| Art nr. Art n° | d (mm) |
|-----------------------|-----------|
| 20022733 | 40 |
| 20022734 | 50 |
| 20021444 | 56 |
| 20022735 ¹ | 63 |
| 20022741 ² | 200 |
| 20022742 ² | 250 |
| 20022743 ² | 315 |

1) Alleen geschikt voor elektrolassing en/of spiegellassen. 2) Zonder deksel en uitsluitend geschikt voor spiegellassen.

1) Uniquement pour soudage électro et/ou soudage au miroir. 2) Sans couvercle, uniquement pour soudage bout à bout.

Expansiemof met vastpunt
Manchon de dilatation à point fixe

Expansiemoffen zijn uitgevoerd met een vastpuntkamer van 30mm die de wandbeugel opsluit ter fixatie. Met een speciedeksel en dichtingsring.

Les prises d'extension sont conçues avec une chambre à point fixe de 30 mm qui bloque le support mural en place pour la fixation. Avec un couvercle de mortier et une bague d'étanchéité.

Materiaal / type de matériel: PE
Kleur / Couleur: Zwart / Noir
RAL kleurcode / code RAL: 9011
Type aansluiting 1 / type raccordement 1: Manchetmof / Manchon à Joint
Type aansluiting 2 / type raccordement 2: Spie / Bout Mâle

Prijsgroep/Groupe de prix: K23



| Art nr. Art n° | d (mm) |
|-------------------|-----------|
| 20022736 | 75 |
| 20022737 | 90 |
| 20022738 | 110 |
| 20022739 | 125 |
| 20022740 | 160 |

Uitsluitend geschikt voor spiegellassen. Met vastpunt.
Uniquement pour soudage bout à bout. Avec point fixe.

Bocht 15°
Coude 15°

Materiaal / type de matériel: PE
Kleur / Couleur: Zwart / Noir
RAL kleurcode / code RAL: 9011
Belastingklasse / Classe de charge: S12,5
Type aansluiting 1 / type raccordement 1: Spie / Bout Mâle
Type aansluiting 2 / type raccordement 2: Spie / Bout Mâle
Hoek / Angle: 15

Prijsgroep/Groupe de prix: K23



| Art nr. Art n° | d (mm) |
|-------------------|-----------|
| 20022557 | 110 |

Bocht 30°
Coude 30°

Materiaal / type de matériel: PE
Kleur / Couleur: Zwart / Noir
RAL kleurcode / code RAL: 9011
Belastingklasse / Classe de charge: S12,5
Type aansluiting 1 / type raccordement 1: Spie / Bout Mâle
Type aansluiting 2 / type raccordement 2: Spie / Bout Mâle
Hoek / Angle: 30

Prijsgroep/Groupe de prix: K23



| Art nr. Art n° | d (mm) |
|-------------------|-----------|
| 20022558 | 110 |

Bocht 45°
Coude 45°

Materiaal / type de matériel: PE
Kleur / Couleur: Zwart / Noir
RAL kleurcode / code RAL: 9011
Type aansluiting 1 / type raccordement 1: Spie / Bout Mâle
Type aansluiting 2 / type raccordement 2: Spie / Bout Mâle
Hoek / Angle: 45

Prijsgroep/Groupe de prix: K23



| Art nr. Art n° | d (mm) |
|-------------------|-----------|
| 20022536 | 40 |
| 20022537 | 50 |
| 20022538 | 56 |
| 20022539 | 63 |
| 20022540 | 75 |
| 20022541 | 90 |
| 20022542 | 110 |
| 20022543 | 125 |
| 20022544 | 160 |
| 20022546 | 200 |
| 20022548 | 250 |
| 20021380 | 315 |

Op bestelling leverbaar: Ø400-500-630mm.
Livable sur demande: Ø400-500-630mm.

Segmentbocht 45°
Coude Segmenté 45°

Materiaal / type de matériel: PE 80
Kleur / Couleur: Zwart / Noir
RAL kleurcode / code RAL: 9011
Belastingklasse / Classe de charge: SDR33
Type aansluiting 1 / type raccordement 1: Spie / Bout Mâle
Type aansluiting 2 / type raccordement 2: Spie / Bout Mâle
Hoek / Angle: 45

Prijsgroep/Groupe de prix: K23



| Art nr. Art n° | d (mm) |
|-------------------|-----------|
| 20027510 | 250 |
| 20027511 | 315 |


Op bestelling leverbaar: Ø400-500-630mm.
Livable sur demande: Ø400-500-630mm.

Hulpstukken, HDPE

Bocht 90°
Coude 90°

Materiaal / type de matériel: PE
Kleur / Couleur: Zwart / Noir
RAL kleurcode / code RAL: 9011
Type aansluiting 1 / type raccordement 1: Spie / Bout Mâle
Type aansluiting 2 / type raccordement 2: Spie / Bout Mâle
Hoek / Angle: 90

Prijsgroep/Groupe de prix: K23


|  | Art nr. Art n° | d (mm) |
|---|-------------------|-----------|
| | 20022526 | 40 |
| | 20022527 | 50 |
| | 20021375 | 56 |
| | 20022528 | 63 |
| | 20022530 | 75 |
| | 20022531 | 90 |
| | 20022533 | 110 |
| | 20022534 | 125 |
| | 20021369 | 160 |
| | 20021370 | 200 |

Op bestelling leverbaar: Ø400-500-630mm.
Livable sur demande: Ø400-500-630mm.

Bocht 88,5°
Coude 88,5°

Materiaal / type de matériel: PE
Kleur / Couleur: Zwart / Noir
RAL kleurcode / code RAL: 9011
Type aansluiting 1 / type raccordement 1: Spie / Bout Mâle
Type aansluiting 2 / type raccordement 2: Spie / Bout Mâle
Hoek / Angle: 88.5

Prijsgroep/Groupe de prix: K23


|  | Art nr. Art n° | d (mm) |
|---|-----------------------|-----------|
| | 20022549 | 40 |
| | 20022550 | 50 |
| | 20021381 | 56 |
| | 20022551 | 63 |
| | 20022552 | 75 |
| | 20022553 | 90 |
| | 20022554 | 110 |
| | 20022555 | 125 |
| | 20022556 | 160 |
| | 20027421 ¹ | 250 |
| | 20027422 ¹ | 315 |

1) Spuitgiet - korte uitvoering - enkel voor spiegellast.
1) Injecté - format court - uniquement pour soudage au miroir.

Segmentbocht 90°
Coude Segmenté 90°

Materiaal / type de matériel: PE
Kleur / Couleur: Zwart / Noir
RAL kleurcode / code RAL: 9011
Belastingklasse / Classe de charge: SDR26
Type aansluiting 1 / type raccordement 1: Spie / Bout Mâle
Type aansluiting 2 / type raccordement 2: Spie / Bout Mâle
Hoek / Angle: 90

Prijsgroep/Groupe de prix: K23

|  | Art nr. Art n° | d (mm) |
|---|-------------------|-----------|
| | 20022559 | 200 |
| | 20022561 | 250 |
| | 20021373 | 315 |

Verloopbocht 90°
Coude réduit 90°

Materiaal / type de matériel: PE
Kleur / Couleur: Zwart / Noir
RAL kleurcode / code RAL: 9011
Type aansluiting 1 / type raccordement 1: Spie / Bout Mâle
Type aansluiting 2 / type raccordement 2: Spie / Bout Mâle
Hoek / Angle: 90


Prijsgroep/Groupe de prix: K23

|  | Art nr. Art n° | d x d2 (mm) |
|---|-------------------|----------------|
| | 20021397 | 50 x 40 |

T-stuk 45°
T-simple 45°

Materiaal / type de matériel: PE
Kleur / Couleur: Zwart / Noir
RAL kleurcode / code RAL: 9011
Type aansluiting 1 / type raccordement 1: Spie / Bout Mâle
Type aansluiting 2 / type raccordement 2: Spie / Bout Mâle
Type aansluiting 3 / type raccordement 3: Spie / Bout Mâle
Hoek / Angle: 45

Prijsgroep/Groupe de prix: K23


|  | Art nr. Art n° | d x d2 x d3 (mm) |
|---|-------------------|---------------------|
| | 20022572 | 40 x 40 x 40 |
| | 20022574 | 50 x 50 x 50 |
| | 20022576 | 56 x 56 x 56 |
| | 20022579 | 63 x 63 x 63 |
| | 20022583 | 75 x 75 x 75 |
| | 20022587 | 90 x 90 x 90 |
| | 20022593 | 110 x 110 x 110 |
| | 20022597 | 125 x 125 x 125 |
| | 20022601 | 160 x 160 x 160 |
| | 20022605 | 200 x 200 x 200 |

Op bestelling leverbaar: Ø400-500-630mm.
Livable sur demande: Ø400-500-630mm.

T-stuk gesegmenteerd 45°
T-simple segmenté 45°

Materiaal / type de matériel: PE
Kleur / Couleur: Zwart / Noir
RAL kleurcode / code RAL: 9011
Belastingklasse / Classe de charge: SDR33
Type aansluiting 1 / type raccordement 1: Spie / Bout Mâle
Type aansluiting 2 / type raccordement 2: Spie / Bout Mâle
Type aansluiting 3 / type raccordement 3: Spie / Bout Mâle
Hoek / Angle: 45

Prijsgroep/Groupe de prix: K23

|  | Art nr. Art n° | d x d2 x d3 (mm) |
|---|-------------------|---------------------|
| | 20022608 | 250 x 250 x 250 |
| | 20022616 | 315 x 315 x 315 |

Op bestelling leverbaar: Ø400-500-630mm.
Livable sur demande: Ø400-500-630mm.

Verloop T-stuk 45° - met reductie
T-Simple réduit 45° - réduit

Materiaal / type de matériel: PE
Kleur / Couleur: Zwart / Noir
RAL kleurcode / code RAL: 9011
Type aansluiting 1 / type raccordement 1: Spie / Bout Mâle
Type aansluiting 2 / type raccordement 2: Spie / Bout Mâle
Type aansluiting 3 / type raccordement 3: Spie / Bout Mâle
Hoek / Angle: 45

Prijsgroep/Groupe de prix: K23



| Art nr. Art n° | d x d2 x d3 (mm) |
|-----------------------|---------------------|
| 20022589 | 110 x 50 x 110 |
| 20021414 | 110 x 56 x 110 |
| 20022590 | 110 x 63 x 110 |
| 20022591 | 110 x 75 x 110 |
| 20022592 | 110 x 90 x 110 |
| 20022594 | 125 x 50 x 125 |
| 20022595 | 125 x 75 x 125 |
| 20021416 | 125 x 90 x 125 |
| 20022596 | 125 x 110 x 125 |
| 20022598 | 160 x 75 x 160 |
| 20021419 | 160 x 90 x 160 |
| 20022599 | 160 x 110 x 160 |
| 20022600 | 160 x 125 x 160 |
| 20022602 ¹ | 200 x 110 x 200 |
| 20022603 ¹ | 200 x 125 x 200 |
| 20022604 ¹ | 200 x 160 x 200 |
| 20027515 ¹ | 250 x 110 x 250 |
| 20027516 ¹ | 250 x 125 x 250 |
| 20022606 ¹ | 250 x 160 x 250 |
| 20022607 ¹ | 250 x 200 x 250 |
| 20027519 ¹ | 315 x 110 x 315 |
| 20022609 ¹ | 315 x 125 x 315 |
| 20022611 ¹ | 315 x 160 x 315 |
| 20022612 ¹ | 315 x 200 x 315 |

1) Gesegmenteerd.
1) Segmenté.

T-stuk 88,5°
T-simple 88,5°

Materiaal / type de matériel: PE
Kleur / Couleur: Zwart / Noir
RAL kleurcode / code RAL: 9011
Type aansluiting 1 / type raccordement 1: Spie / Bout Mâle
Type aansluiting 2 / type raccordement 2: Spie / Bout Mâle
Type aansluiting 3 / type raccordement 3: Spie / Bout Mâle
Hoek / Angle: 88.5

Prijsgroep/Groupe de prix: K23



| Art nr. Art n° | d x d2 x d3 (mm) |
|-------------------|---------------------|
| 20022618 | 40 x 40 x 40 |
| 20022620 | 50 x 50 x 50 |
| 20022621 | 56 x 56 x 56 |
| 20022624 | 63 x 63 x 63 |
| 20022629 | 75 x 75 x 75 |
| 20022634 | 90 x 90 x 90 |
| 20022641 | 110 x 110 x 110 |
| 20022648 | 125 x 125 x 125 |
| 20022651 | 160 x 160 x 160 |

T-stuk gesegmenteerd 88,5°
T-simple segmenté 88,5°

Materiaal / type de matériel: PE
Kleur / Couleur: Zwart / Noir
RAL kleurcode / code RAL: 9011
Belastingklasse / Classe de charge: SDR26
Type aansluiting 1 / type raccordement 1: Spie / Bout Mâle
Type aansluiting 2 / type raccordement 2: Spie / Bout Mâle
Type aansluiting 3 / type raccordement 3: Spie / Bout Mâle
Hoek / Angle: 88.5

Prijsgroep/Groupe de prix: K23



| Art nr. Art n° | d x d2 x d3 (mm) |
|-------------------|---------------------|
| 20022656 | 200 x 200 x 200 |
| 20022661 | 250 x 250 x 250 |
| 20022666 | 315 x 315 x 315 |

Op bestelling leverbaar: Ø400-500-630mm.
Livrabale sur demande: Ø400-500-630mm.

T-stuk 88,5° - met reductie
T-simple 88,5° - réduit

Materiaal / type de matériel: PE
Kleur / Couleur: Zwart / Noir
RAL kleurcode / code RAL: 9011
Type aansluiting 1 / type raccordement 1: Spie / Bout Mâle
Type aansluiting 2 / type raccordement 2: Spie / Bout Mâle
Type aansluiting 3 / type raccordement 3: Spie / Bout Mâle
Hoek / Angle: 88.5

Prijsgroep/Groupe de prix: K23



| Art nr. Art n° | d x d2 x d3 (mm) |
|-------------------|---------------------|
| 20022619 | 50 x 40 x 50 |
| 20022623 | 63 x 50 x 63 |
| 20022625 | 75 x 40 x 75 |
| 20022626 | 75 x 50 x 75 |
| 20022627 | 75 x 56 x 75 |
| 20022628 | 75 x 63 x 75 |
| 20022630 | 90 x 40 x 90 |
| 20022631 | 90 x 50 x 90 |
| 20022632 | 90 x 63 x 90 |
| 20022633 | 90 x 75 x 90 |
| 20022635 | 110 x 40 x 110 |
| 20022636 | 110 x 50 x 110 |
| 20022637 | 110 x 56 x 110 |
| 20022638 | 110 x 63 x 110 |
| 20022639 | 110 x 75 x 110 |
| 20022640 | 110 x 90 x 110 |
| 20022645 | 125 x 75 x 125 |
| 20022646 | 125 x 90 x 125 |
| 20022647 | 125 x 110 x 125 |
| 20022649 | 160 x 110 x 160 |

Op bestelling leverbaar: Ø400-500-630mm.
Livrabale sur demande: Ø400-500-630mm.

T-stuk gesegmenteerd 88,5° - met reductie
T-simple réduit segmenté 88,5°

Materiaal / type de matériel: PE
Kleur / Couleur: Zwart / Noir
RAL kleurcode / code RAL: 9011
Belastingklasse / Classe de charge: SDR33
Type aansluiting 1 / type raccordement 1: Spie / Bout Mâle
Type aansluiting 2 / type raccordement 2: Spie / Bout Mâle
Type aansluiting 3 / type raccordement 3: Spie / Bout Mâle
Hoek / Angle: 88.5

Prijsgroep/Groupe de prix: K23



| Art nr. Art n° | d x d2 x d3 (mm) |
|-------------------|---------------------|
| 20027520 | 200 x 110 x 200 |
| 20027522 | 200 x 160 x 200 |

Hulpstukken, HDPE

Verloopstuk - concentrisch Réduction - concentrique

Materiaal / type de matériel: PE
Kleur / Couleur: Zwart / Noir
RAL kleurcode / code RAL: 9011
Type aansluiting 1 / type raccordement 1: Spie / Bout Mâle
Type aansluiting 2 / type raccordement 2: Spie / Bout Mâle

Prijsgroep/Groupe de prix: K23

| Art nr. Art n° | d x d2 (mm) |
|-------------------|----------------|
| 20022507 | 50 x 40 |
| 20022508 | 63 x 50 |
| 20022509 | 75 x 40 |
| 20022510 | 75 x 50 |
| 20022511 | 75 x 63 |
| 20022512 | 90 x 50 |
| 20022513 | 90 x 63 |
| 20022514 | 110 x 50 |
| 20022515 | 110 x 75 |
| 20022516 | 110 x 90 |
| 20022517 | 125 x 90 |
| 20022518 | 125 x 110 |
| 20022519 | 160 x 110 |
| 20022520 | 160 x 125 |
| 20022522 | 250 x 200 |

Verloopstuk - excentrisch Réduction - excentrique

Materiaal / type de matériel: PE
Kleur / Couleur: Zwart / Noir
RAL kleurcode / code RAL: 9011
Type aansluiting 1 / type raccordement 1: Spie / Bout Mâle
Type aansluiting 2 / type raccordement 2: Spie / Bout Mâle

Prijsgroep/Groupe de prix: K23

| Art nr. Art n° | d x d2 (mm) |
|-------------------|----------------|
| 20022474 | 50 x 40 |
| 20022475 | 56 x 50 |
| 20022476 | 63 x 40 |
| 20022477 | 63 x 50 |
| 20022478 | 63 x 56 |
| 20022479 | 75 x 40 |
| 20022480 | 75 x 50 |
| 20022481 | 75 x 56 |
| 20022488 | 110 x 40 |
| 20022489 | 110 x 50 |
| 20022490 | 110 x 56 |
| 20022491 | 110 x 63 |
| 20022492 | 110 x 75 |
| 20022493 | 110 x 90 |
| 20022494 | 125 x 75 |
| 20022495 | 125 x 90 |
| 20022496 | 125 x 110 |
| 20022497 | 160 x 110 |
| 20022498 | 160 x 125 |

Verloopstuk - excentrisch - verlengd Réduction - excentrique - raccord allongée

Materiaal / type de matériel: PE
Kleur / Couleur: Zwart / Noir
RAL kleurcode / code RAL: 9011
Belastingklasse / Classe de charge: SDR33
Type aansluiting 1 / type raccordement 1: Spie / Bout Mâle
Type aansluiting 2 / type raccordement 2: Spie / Bout Mâle

Prijsgroep/Groupe de prix: K23

| Art nr. Art n° | d x d2 (mm) |
|-------------------|----------------|
| 20022499 | 200 x 110 |
| 20022500 | 200 x 125 |
| 20022501 | 200 x 160 |
| 20022502 | 250 x 200 |
| 20022503 | 315 x 200 |
| 20022504 | 315 x 250 |

Kogel T-stuk 90° 2 vertakkingen (88,5°) T-simple boule 90° 2 embranchements (88,5°)

2 vertakkingen (88,5°).

2 embranchements (88,5°).

Materiaal / type de matériel: PE
Kleur / Couleur: Zwart / Noir
RAL kleurcode / code RAL: 9011
Type aansluiting 1 / type raccordement 1: Spie / Bout Mâle
Type aansluiting 2 / type raccordement 2: Spie / Bout Mâle
Type aansluiting 3 / type raccordement 3: Spie / Bout Mâle
Type aansluiting 4 / type raccordement 4: Spie / Bout Mâle
Hoek / Angle: 90

Prijsgroep/Groupe de prix: K23

| Art nr. Art n° | d x d2 x d3 (mm) |
|-------------------|---------------------|
| 20022762 | 110 x 90 x 110 |
| 20022763 | 110 x 110 x 110 |
| 20022764 | 125 x 125 x 125 |

Kogel T-stuk 180° 2 vertakkingen (88,5°) T-simple boule 180° 2 embranchements (88,5°)

2 vertakkingen (88,5°).

2 embranchements (88,5°).

Materiaal / type de matériel: PE
Kleur / Couleur: Zwart / Noir
RAL kleurcode / code RAL: 9011
Type aansluiting 1 / type raccordement 1: Spie / Bout Mâle
Type aansluiting 2 / type raccordement 2: Spie / Bout Mâle
Type aansluiting 3 / type raccordement 3: Spie / Bout Mâle
Type aansluiting 4 / type raccordement 4: Spie / Bout Mâle
Hoek / Angle: 90

Prijsgroep/Groupe de prix: K23

| Art nr. Art n° | d x d2 x d3 (mm) |
|-------------------|---------------------|
| 20022766 | 110 x 90 x 110 |
| 20022767 | 110 x 110 x 110 |
| 20021408 | 125 x 110 x 125 |

Kogel T-stuk 90° 3 vertakkingen (88,5°)
T-simple boule 90° 3 embranchements (88,5°)

3 vertakkingen (88,5°).

3 embranchements (88,5°).

Materiaal / type de matériel: PE
Kleur / Couleur: Zwart / Noir
RAL kleurcode / code RAL: 9011
Type aansluiting 1 / type raccordement 1: Spie / Bout Mâle
Type aansluiting 2 / type raccordement 2: Spie / Bout Mâle
Type aansluiting 3 / type raccordement 3: Spie / Bout Mâle
Type aansluiting 4 / type raccordement 4: Spie / Bout Mâle
Hoek / Angle: 90

Prijsgroep/Groupe de prix: K23



| Art nr. Art n° | d x d2 x d3 (mm) |
|-------------------|---------------------|
| 20021432 | 110 x 90 x 110 |
| 20021430 | 110 x 110 x 110 |

Kogel T-stuk 135° 3 vertakkingen (88,5°)
T-simple boule 135° 3 embranchements (88,5°)

3 vertakkingen (88,5°).

3 embranchements (88,5°).

Materiaal / type de matériel: PE
Kleur / Couleur: Zwart / Noir
RAL kleurcode / code RAL: 9011
Type aansluiting 1 / type raccordement 1: Spie / Bout Mâle
Type aansluiting 2 / type raccordement 2: Spie / Bout Mâle
Type aansluiting 3 / type raccordement 3: Spie / Bout Mâle
Type aansluiting 4 / type raccordement 4: Spie / Bout Mâle
Hoek / Angle: 90

Prijsgroep/Groupe de prix: K23



| Art nr. Art n° | d x d2 x d3 (mm) |
|-------------------|---------------------|
| 20021431 | 110 x 110 x 110 |

Schroefkap - lang
Bouchon à visser - long

Materiaal / type de matériel: PE
Kleur / Couleur: Zwart / Noir
RAL kleurcode / code RAL: 9011
Type aansluiting 1 / type raccordement 1: Schroefwartel / Couvercle Mobile
Type aansluiting 2 / type raccordement 2: Spie / Bout Mâle

Prijsgroep/Groupe de prix: K23



| Art nr. Art n° | d (mm) |
|-------------------|-----------|
| 20022698 | 40 |
| 20022699 | 50 |
| 20021475 | 56 |
| 20022700 | 63 |
| 20022701 | 75 |
| 20022702 | 90 |
| 20022703 | 110 |

Ontstoppingsstuk
T-simple de visite

Materiaal / type de matériel: PE
Kleur / Couleur: Zwart / Noir
RAL kleurcode / code RAL: 9011
Type aansluiting 1 / type raccordement 1: Spie / Bout Mâle
Type aansluiting 2 / type raccordement 2: Schroefdeksel / Bouchon à Visser
Type aansluiting 3 / type raccordement 3: Spie / Bout Mâle

Prijsgroep/Groupe de prix: K23



| Art nr. Art n° | d (mm) |
|-------------------|-----------|
| 20021400 | 50 |
| 20021402 | 75 |
| 20021403 | 90 |
| 20022667 | 110 |
| 20022668 | 125 |
| 20022669 | 160 |

Aansluitmof
Manchon de raccordement

Met deksel. Uitsluitend geschikt voor spiegellas.

Avec couvercle. Uniquement pour soudage bout à bout.

Materiaal / type de matériel: PE
Kleur / Couleur: Zwart / Noir
RAL kleurcode / code RAL: 9011
Type aansluiting 1 / type raccordement 1: Mof / Manchon
Type aansluiting 2 / type raccordement 2: Mof / Manchon

Prijsgroep/Groupe de prix: K23



| Art nr. Art n° | d x d2 (mm) |
|-------------------|----------------|
| 20022718 | 40 x 46 |
| 20022719 | 50 x 46 |
| 20022720 | 50 x 58 |

Aansluitbocht 90°
Coude de raccordement 90°

Met deksel. Uitsluitend geschikt voor spiegellas.

Avec couvercle. Uniquement pour soudage bout à bout.

Materiaal / type de matériel: PE
Kleur / Couleur: Zwart / Noir
RAL kleurcode / code RAL: 9011
Type aansluiting 1 / type raccordement 1: Spie / Bout Mâle
Type aansluiting 2 / type raccordement 2: Spie / Bout Mâle

Prijsgroep/Groupe de prix: K23



| Art nr. Art n° | d x d2 (mm) |
|-------------------|----------------|
| 20022721 | 40 x 46 |
| 20022722 | 50 x 46 |
| 20022723 | 50 x 58 |

Rubberen dichting
Joint en caoutchouc

Voor aansluitmof en -bocht.

Pour manchon et coude de raccordement.

Materiaal / type de matériel: SBR
Kleur / Couleur: Zwart / Noir
RAL kleurcode / code RAL: 9011
Type aansluiting 1 / type raccordement 1: Spie / Bout Mâle
Type aansluiting 2 / type raccordement 2: Flexibele Mof / Pièce Flexible

Prijsgroep/Groupe de prix: K23



| Art nr. Art n° | d x d2 (mm) |
|-------------------|----------------|
| 20022728 | 50 x 32 |
| 20022729 | 50 x 40 |
| 20022731 | 63 x 40 |

Hulpstukken, HDPE

Laskap Couvercle à souder

Uitsluitend geschikt voor spiegelglas.

Uniquement pour soudage bout à bout.

Materiaal / type de matériel: PE

Kleur / Couleur: Zwart / Noir

RAL kleurcode / code RAL: 9011

Type aansluiting 1 / type raccordement 1: Spie / Bout Mâle

Prijsgroep/Groupe de prix: K23

| Art nr. Art n° | d (mm) |
|-------------------|-----------|
| 20022704 | 40 |
| 20022705 | 50 |
| 20021486 | 56 |
| 20022706 | 63 |
| 20022707 | 75 |
| 20022708 | 90 |
| 20022709 | 110 |
| 20022710 | 125 |
| 20022711 | 160 |
| 20021482 | 200 |
| 20021483 | 250 |
| 20021484 | 315 |

Rubberen muurkragen Manchettes en caoutchouc

Fernco muurkragen (DIN EN-681-1) worden tijdens de constructie geplaatst om de buitenkant van buizen af te dichtten die door betonnen structuren moeten gaan, zoals tanks, putkamers, schachten, vloerplaten en kelders.

Type aansluiting: RVS klemband - V2A.1.4301 (RVS304)

Torque: 6Nm

Les colliers muraux Fernco (DIN EN-681-1) sont installés pendant la construction pour sceller l'extérieur des tuyaux qui traversent des structures en béton, telles que des réservoirs, des puits, des dalles de sol et des caves.

Type raccordement: acier inoxydable bande de serrage - V2A.1.4301 (RVS304)

Torque: 6Nm

Materiaal / type de matériel: EPDM

Kleur / Couleur: Zwart / Noir

Prijsgroep/Groupe de prix: K18

| Art nr. Art n° | Maatvoering (mm) |
|-----------------------|---------------------|
| 20057560 | 26-33 |
| 20057561 | 34-42 |
| 20057562 | 43-54 |
| 20057563 | 55-68 |
| 20057564 | 69-83 |
| 20057565 | 84-101 |
| 20057566 | 102-118 |
| 20057567 | 119-133 |
| 20057568 | 134-148 |
| 20057569 | 149-168 |
| 20057570 | 169-190 |
| 20057571 | 191-215 |
| 20057572 | 216-240 |
| 20057573 | 241-265 |
| 20057574 | 266-290 |
| 20057575 ¹ | 291-315 |
| 20057576 ¹ | 316-340 |

1) Torque 13Nm

1) Torque 13Nm

Puntstuk - lang - BU DR Raccord fileté - long - FM

Voor een waterdichte verbinding tussen metalen- en kunststof draadhulpstukken dient u gebruik te maken van een hoge kwaliteit PTFE tape (teflon).

Pour assurer une jonction étanche entre les pièces métalliques et plastiques, il est recommandé d'utiliser du PTFE (bande teflon) de haute qualité.

Materiaal / type de matériel: PE

Kleur / Couleur: Zwart / Noir

RAL kleurcode / code RAL: 9011

Type aansluiting 1 / type raccordement 1: Spie / Bout Mâle

Type aansluiting 2 / type raccordement 2: Buitendraad / Filet Mâle

Prijsgroep/Groupe de prix: K23

| Art nr. Art n° | d x d2 (mm) |
|-------------------|----------------|
| 20021510 | 50 x 5/4 |
| 20021511 | 50 x 3/2 |
| 20021513 | 63 x 2 |
| 20021514 | 75 x 5/2 |

Teflon tape Tape Teflon

Voor het maken van waterdichte aansluitingen bij overgangen waar gebruik wordt gemaakt van schroefdraad- hulpstukken.

Pour réaliser des raccordements étanches, lors de l'usage de raccords à filet.

Materiaal / type de matériel: Nylon

Prijsgroep/Groupe de prix: K36

| Art nr. Art n° | Type | Maatvoering (mm) |
|-------------------|---------------------------------------|---------------------|
| 20033733 | Teflon tape 12m / Ruban de téflon 12m | 12 x 0,1 |

Inbouwsifon / wasmachine - HDPE Siphon à encastrer / machine à laver - PEHD

Materiaal / type de matériel: PE 80

Kleur / Couleur: Zwart / Noir

RAL kleurcode / code RAL: 9011

Belastingklasse / Classe de charge: SDR33

Type aansluiting 1 / type raccordement 1: Spie / Bout Mâle

Type aansluiting 2 / type raccordement 2: Spie / Bout Mâle

Prijsgroep/Groupe de prix: K23

| Art nr. Art n° |
|-------------------|
| 20027464 |

Belangrijk: schroefdraad nooit meer dan 25mm inkorten i.v.m. waterdichtheid van de aansluiting.
Important: jamais couper plus de 25mm du filet de raccord pour garantir l'étanchéité du raccordement.

PTFE draaddichting - Flon 100
Fil d'étanchéité PTFE - Flon 100

FLON-100 is een dynamisch PTFE-koord voor het afdichten van metalen en kunststof schroefdraadverbindingen.

Het grote voordeel ten opzichte van teflon of hennep is dat terugdraaien tot 45° mogelijk is.

FLON-100 is geschikt voor watertoepassingen (warm en koud).

FLON-100 est un cordon de PTFE dynamique pour rendre étanche des raccords filetés métalliques et plastiques.

Le grand avantage par rapport au téflon ou au chanvre, c'est qu'il est possible de tourner dans le sens opposé de maximum 45°.

FLON-100 convient pour les applications d'eau (chaude et froide).

Materiaal / type de matériel: Nylon

Kleur / Couleur: Wit / Blanc

RAL kleurcode / code RAL: 9001

Prijsgroep/Groupe de prix: K36



| Art nr. Art n° | Type |
|-------------------|----------|
| 20033732 | Flon 100 |

Blindflens
Bride pleine

Materiaal / type de matériel: PP met stalen kern / PP avec noyau en acier

Kleur / Couleur: Zwart / Noir

Belastingklasse / Classe de charge: PN 16

Prijsgroep/Groupe de prix: K18



| Art nr. Art n° | d x d2 (mm) | gaten trous |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 20027054 | 50 x DN40 | 4 |
| 20027055 | 63 x DN50 | 4 |
| 20027056 | 75 x DN65 | 4 |
| 20027057 | 90 x DN80 | 8 |
| 20027058 | 110 x DN100 | 8 |
| 20027059 | 125 x DN100 | 8 |
| 20027061 | 160 x DN150 | 8 |
| 20027063 ¹ | 200 x DN200 | 8 |
| 20027065 ¹ | 250 x DN250 | 12 |
| 20027067 ¹ | 315 x DN300 | 12 |

1) PN10.
1) PN10.

Voorlaskraag
Collet à souder

Uitvoering verlengd voor electrolas, mits supplement op aanvraag leverbaar.

Modèle allongé pour électrosoudage, sur demande avec supplément.

Materiaal / type de matériel: PE

Kleur / Couleur: Zwart / Noir

RAL kleurcode / code RAL: 9011

Type aansluiting 1 / type raccordement 1: Spie / Bout Mâle

Type aansluiting 2 / type raccordement 2: Kraag / Colerette

Prijsgroep/Groupe de prix: K23



| Art nr. Art n° | d (mm) |
|-----------------------|-----------|
| 20022744 | 50 |
| 20022745 | 63 |
| 20022746 | 75 |
| 20022747 | 90 |
| 20027533 ¹ | 110 |
| 20027534 ¹ | 125 |
| 20027535 ¹ | 160 |
| 20027536 ¹ | 200 |

1) Kort type, enkel voor spiegelglas.
1) Type court, uniquement pour soudage à miroir.

Flensdichting
Joint plat pour bride

Materiaal / type de matériel: EPDM

Kleur / Couleur: Zwart / Noir

Belastingklasse / Classe de charge: PN 10

Prijsgroep/Groupe de prix: K18



| Art nr. Art n° | d x e (mm) |
|-------------------|---------------|
| 20027096 | 50 x 3.0 |
| 20027097 | 63 x 3.0 |
| 20027098 | 75 x 3.0 |
| 20027099 | 90 x 3.0 |
| 20027100 | 110 x 3.0 |
| 20027101 | 125 x 3.0 |
| 20027103 | 160 x 3.0 |
| 20027105 | 200 x 6.0 |
| 20027107 | 250 x 6.0 |
| 20027109 | 315 x 6.0 |

Flens - PN10 / PN16
Bride - PN10 / PN016

Materiaal / type de matériel: PP met stalen kern / PP avec noyau en acier

Kleur / Couleur: Zwart / Noir

Belastingklasse / Classe de charge: PN 16

Prijsgroep/Groupe de prix: K18



| Art nr. Art n° | d x d2 (mm) | gaten trous |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 20027032 | 50 x DN40 | 4 |
| 20027033 | 63 x DN50 | 4 |
| 20027034 | 75 x DN65 | 4 |
| 20027035 | 90 x DN80 | 4 |
| 20027036 | 110 x DN100 | 8 |
| 20027037 | 125 x DN100 | 8 |
| 20027039 | 160 x DN150 | 8 |
| 20027041 ¹ | 200 x DN200 | 8 |
| 20027043 ¹ | 250 x DN250 | 12 |
| 20027045 ¹ | 315 x DN300 | 12 |

1) PN10.
1) PN10.

Closetaansluitingen, HDPE

Raccordements de cuvettes, PEHD

Dichtingsring voor bocht en mof kort Joint pour coude et manchon court

Dichtingsring voor vloerclosetbocht kort (Art. nr. 20021454 en 20021456) en vloerclosetmof kort (Art. nr. 20022724 en 20022725).
d= Ø aansluitmaat WC.

Joint pour coude 90° pour WC au sol - raccord allongé (Art. n° 20021463 et 20021456) et coude WC raccord allongé (Art. n°. 20021462 et 20021464). d= Ø dimension du raccordement WC.

Materiaal / type de matériel: SBR
Rubber / SBR
Caoutchouc

Kleur / Couleur: Zwart / Noir

RAL kleurcode / code RAL: 9011

Belastingklasse / Classe de charge: SDR33

Type aansluiting 1 / type raccordement 1: Manchetmof / Manchon à Joint

Prijsgroep/Groupe de prix: K23



| Art nr. Art n° | Maatvoering (mm) | d (mm) | |
|-------------------|---------------------|-----------|---------|
| 20022726 | 135/129 | 129 | 102/110 |

Dichtingsring voor bocht en mof verlengd Joint pour coude et manchon allongé

Dichtingsring voor vloerclosetbocht 90° verlengd (Art. nr. 20021463 en 20021456) en vloerclosetmof verlengd (Art. nr. 20021462 en 20021464).

Joint pour coude 90° pour WC au sol - raccord allongé (Art. n° 20021463 et 20021456) et coude WC - raccord allongé (Art. n°. 20021462 et 20021464).

Materiaal / type de matériel: Rubber / Caoutchouc

Kleur / Couleur: Zwart / Noir

RAL kleurcode / code RAL: 9011

Prijsgroep/Groupe de prix: K23



| Art nr. Art n° | d (mm) |
|-------------------|-----------|
| 20021457 | 115 |

Vloerclosetbocht 90° - verlengde mof Coude 90° pour WC au sol - raccord allongé

Met deksel.

Avec couvercle.

Materiaal / type de matériel: PE 80

Kleur / Couleur: Zwart / Noir

RAL kleurcode / code RAL: 9011

Belastingklasse / Classe de charge: SDR33

Type aansluiting 1 / type raccordement 1: Spie / Bout Mâle

Prijsgroep/Groupe de prix: K23



| Art nr. Art n° | d (mm) | l (mm) |
|-------------------|-----------|-----------|
| 20021463 | 90 | 240 |

Vloerclosetmof - verlengd Manchon pour WC au sol - raccord allongé

Met deksel.

Avec couvercle.

Materiaal / type de matériel: PE 80

Kleur / Couleur: Zwart / Noir

RAL kleurcode / code RAL: 9011

Type aansluiting 1 / type raccordement 1: Spie / Bout Mâle

Prijsgroep/Groupe de prix: K23



| Art nr. Art n° | d (mm) |
|-------------------|-----------|
| 20021462 | 90 |

Promastop-UCE
Promastop-UCE

Universele brandmanchet bestaande uit metalen schakels en opzwellmiddel op grafietbasis (vochtongevoelig) voor het brandveilig doorvoeren van kunststofbuizen E60 / E120 door wanden en vloeren tot diameter Ø160mm. Voor enkelvoudige doorvoeringen tot die diameter is het enkel het criterium E (vlamdichtheid) vereist, volgens de ministeriële omzendbrief verschenen op 15-04-2004. De PROMASTOP-U brandmanchet wordt als strip per rollengte verkocht. De strip wordt op het werk op lengte gesneden. Montage door middel van bijgeleverde clips. Afmetingen: 50 x 12mm x 2250mm (=150 schakels).

Manchon coupe-feu universel à maillons pour l'obturation de traversées de tuyaux en matière plastique à travers murs, dalles et parois jusqu'au diamètre Ø160mm. Pour les traversées simples d'un diamètre inférieur ou égal à Ø160 mm, seul le critère E (étanchéité) est pris en compte, suivant la circulaire ministérielle datant du 15 avril 2004. Le manchon coupe-feu PROMASTOP-U est vendu en bandes et emballé par boîte individuelle. Dimensions: 50 x 12 x 2250mm (=150 maillons). Cette bande est à découper sur mesure. Fixation au moyen de pattes livrées dans l'emballage. Dimensions: 50 x 12mm x 2250mm (=150 maillons).

Materiaal / type de matériel: RVS / Inox
Kleur / Couleur: Metaal / Métal

Prijsgroep/Groupe de prix: K23



| Art nr. Art n° | Type |
|-------------------|------|
| 20022777 | UCE |

Diameter buis - aantal schakels - aantal manchetten per doos

- 50 - 17 stuks - 8
- 75 - 22 stuks - 6
- 90 - 25 stuks - 6
- 110 - 29 stuks - 5
- 125 - 33 stuks - 4
- 160 - 40 stuks - 3

Diamètre tuyau - nombre de maillons - nombre de manchons par boîte:

- 50 - 17 pièces - 8
- 75 - 22 pièces - 6
- 90 - 25 pièces - 6
- 110 - 29 pièces - 5
- 125 - 33 pièces - 4
- 160 - 40 pièces - 3

Brandwerende mof - Promastop®-FC3
Manchon coupe-feu - Promastop®-FC3

Metalen manchet met opzwellmiddel op basis van grafiet (vochtongevoelig). Bestaat uit één blauw, gepoedercoat stalen omhulsel dat eenvoudig met een lipdichting wordt dicht geklikt. Kunnen toegepast worden voor alle types kunststofbuizen (PVC, PE, PP). Breedte 30mm.

Manchette métallique bleu avec produit foisonnant à base de graphite (insensible à l'humidité), qui se pose très facilement autour du tuyau à l'aide d'un joint à lèvres. Peuvent être appliqués sur tous tuyaux synthétiques. (PVC, PE, PP). Type: FC3, largeur 30mm.

Materiaal / type de matériel: RVS / Inox
Kleur / Couleur: Blauw / Bleu
RAL kleurcode / code RAL: 5005

Prijsgroep/Groupe de prix: K23



| Art nr. Art n° | d (mm) |
|-----------------------|-----------|
| 20047638 | 32 |
| 20047639 | 40 |
| 20047640 | 50 |
| 20049606 | 56 |
| 20047641 | 63 |
| 20047642 | 75 |
| 20047643 | 90 |
| 20047644 | 110 |
| 20047645 | 125 |
| 20047646 ¹ | 160 |

Brandwerende mof - Promastop®-FC6
Manchon coupe-feu - Promastop®-FC6

Metalen manchet met opzwellmiddel op basis van grafiet (vochtongevoelig). Bestaat uit één blauw, gepoedercoat stalen omhulsel dat eenvoudig met een lipdichting wordt dichtgeklikt. Te gebruiken bij speciale toepassingen zoals schuine doorvoeringen en geluidsgedempte systemen zoals DykaSono. Type: FC6, breedte 60mm.

Manchette métallique bleu avec produit foisonnant à base de graphite (insensible à l'humidité), qui se pose très facilement autour du tuyau à l'aide d'un joint à lèvres. Peuvent être appliqués pour des transitions obliques et des systèmes insonorisés comme DykaSono. Type: FC6, largeur 60mm.

Materiaal / type de matériel: RVS / Inox
Kleur / Couleur: Blauw / Bleu
RAL kleurcode / code RAL: 5005

Prijsgroep/Groupe de prix: K23



| Art nr. Art n° | d (mm) |
|-------------------|-----------|
| 20047654 | 200 |
| 20047655 | 250 |
| 20047656 | 315 |

Bevestigingsmaterialen, PE

Universele beugel - RVS - M8
Colliers universels - INOX - M8

Materiaal / type de matériel: RVS / Inox
Type aansluiting 4 / type raccordement 4: M8

Prijsgroep/Groupe de prix: K04

| Art nr. Art n° | d (mm) |
|-------------------|-----------|
| 20021952 | 110 |
| 20021953 | 125 |
| 20021954 | 160 |
| 20021955 | 200 |
| 20021956 | 250 |
| 20021957 | 315 |

Beugel met 1/2" moer
Collier avec écrou 1/2"

Materiaal / type de matériel: Elektrolytisch verzinkt staal / Acier galvanisé électrolytique

Prijsgroep/Groupe de prix: K23

| Art nr. Art n° | d (mm) |
|-------------------|-----------|
| 20034555 | 63 |
| 20034556 | 75 |
| 20034557 | 90 |
| 20034558 | 110 |
| 20034559 | 125 |
| 20034560 | 160 |

Inleggarnituur (halfschaal) t.b.v. beugels met 1/2" moer
Cousinet (demi-flasque) pour colliers avec écrou 1/2"

Ten behoeve van vastpuntbeugeling voor PE (te gebruiken in beugels met 1/2" moer).
Set van 2 stuks.

Pour la réalisation d'une fixation 'point fixe' pour PE (à utiliser avec des colliers à écrou 1/2")
Kit de 2 pièces.

Materiaal / type de matériel: Thermisch verzinkt staal / Acier galvanisé à chaud

Prijsgroep/Groupe de prix: K23

| Art nr. Art n° | Type | Maatvoering (mm) |
|-------------------|-------------------------|---------------------|
| 20034102 | Halfschaal / Demi-coque | 40 |
| 20034564 | Halfschaal / Demi-coque | 63 |
| 20034565 | Halfschaal / Demi-coque | 75 |
| 20034566 | Halfschaal / Demi-coque | 90 |
| 20034567 | Halfschaal / Demi-coque | 110 |
| 20034568 | Halfschaal / Demi-coque | 125 |
| 20034569 | Halfschaal / Demi-coque | 160 |

Beugel met 1" moer
Collier avec écrou 1"

Materiaal / type de matériel: Elektrolytisch verzinkt staal / Acier galvanisé électrolytique

Prijsgroep/Groupe de prix: K23

| Art nr. Art n° | d (mm) |
|-------------------|-----------|
| 20034561 | 200 |
| 20034562 | 250 |
| 20034552 | 315 |

Inleggarnituur (halfschaal) t.b.v. beugels met 1" moer
Cousinet (demi-flasque) pour colliers avec écrou 1"

Om een vastpunt beugel te creëren heeft u 2 inlegschaal per beugel nodig.

Il vous faut 2 bagues par collier, afin de créer un point fixe.

Materiaal / type de matériel: Thermisch verzinkt staal / Acier galvanisé à chaud

Prijsgroep/Groupe de prix: K05

| Art nr. Art n° | Type | Maatvoering (mm) |
|-------------------|-------------------------|---------------------|
| 20048811 | Halfschaal / Demi-coque | 200 |
| 20048812 | Halfschaal / Demi-coque | 250 |
| 20048813 | Halfschaal / Demi-coque | 315 |

Ophangbeugel - M10
Collier de suspension - M10

Materiaal / type de matériel: Elektrolytisch verzinkt staal / Acier galvanisé électrolytique

Type aansluiting 4 / type raccordement 4: M10

Prijsgroep/Groupe de prix: K23

| Art nr. Art n° | d (mm) |
|-------------------|-----------|
| 20027484 | 40 |
| 20027485 | 50 |
| 20027487 | 63 |
| 20027488 | 75 |
| 20027489 | 90 |
| 20027490 | 110 |
| 20027491 | 125 |
| 20027492 | 160 |

Draadbus elektrolytisch verzinkt 1/2" en 1"
Tube fileté galvanisé électrolytiquement 1/2" et 1"

Materiaal / type de matériel: Thermisch verzinkt staal / Acier galvanisé à chaud

Prijsgroep/Groupe de prix: K05

| Art nr. Art n° | Maatvoering (mm) |
|-------------------|---------------------|
| 20033763 | 1/2" x 2000 |
| 20033764 | 1" x 2000 |

Draadstang - verzinkt
Tige fileté - galvanisée

Materiaal / type de matériel: Thermisch verzinkt staal / Acier galvanisé à chaud

Prijsgroep/Groupe de prix: K23

| Art nr. Art n° | Maatvoering (mm) |
|-------------------|---------------------|
| 20021525 | M10 x 1000 |

Bevestigingsplaat - metaal
Bride - métallique

Materiaal / type de matériel: Thermisch verzinkt staal / Acier galvanisé à chaud

Prijsgroep/Groupe de prix: K23

| Art nr. Art n° | Maatvoering (mm) | d (mm) |
|-------------------|---------------------|-----------|
| 20027505 | 1/2" | 70 |
| 20027506 | M10 | 70 |
| 20027507 | 1" | 70 |

Inlegband PE
Bande en PE pour collier

Toepasbaar bij geleidingsbeugeling.

Utilisable en cas de colliers coulissants.

Materiaal / type de matériel: PE
Kleur / Couleur: Wit / Blanc
RAL kleurcode / code RAL: 9001

Prijsgroep/Groupe de prix: K23



| Art nr. Art n° | d (mm) | l (m) |
|-------------------|-----------|----------|
| 20027508 | 30 | 50 |

PP Klem met overklem
PP Clamp avec collier de serrage

DAMO modulaire en roteerbare kunststofbeugels, gemaakt in PP, zijn eenvoudig te hanteren en vlot te installeren. Beschikbaar in drie diameters.

DAMO les supports modulaires et rotatifs en plastique, fabriqués en PP, sont faciles à manoeuvrer et à installer rapidement. Disponible en trois diamètres.

Materiaal / type de matériel: PP
Kleur / Couleur: Geel / Jaune

Prijsgroep/Groupe de prix: K21



| Art nr. Art n° | Maatvoering (mm) | d (mm) |
|-------------------|---------------------|-----------|
| 20057228 | 32 | 32 |
| 20057229 | 40 | 40 |
| 20057230 | 50 | 50 |

PP Dubbele klem
PP double collier

DAMO dubbele PP overklem 25 mm

DAMO double collier 25 mm

Materiaal / type de matériel: PP
Kleur / Couleur: Geel / Jaune

Prijsgroep/Groupe de prix: K21



| Art nr. Art n° | Maatvoering (mm) | d (mm) |
|-------------------|---------------------|-----------|
| 20057234 | 25 | 25 |

PP Ophoogstuk
PP Rehausse

DAMO ophoogstuk van 20, 30, 40 en 50mm hoog t.b.v. DAMO PP klemmen.

DAMO rehausse 20, 30, 40 et 50mm haut pour DAMO PP collier.

Materiaal / type de matériel: PP
Kleur / Couleur: Geel / Jaune

Prijsgroep/Groupe de prix: K21



| Art nr. Art n° | Type |
|-------------------|--------|
| 20057235 | H=20mm |
| 20057236 | H=30mm |
| 20057237 | H=40mm |
| 20057238 | H=50mm |

Machines en toebehoren

Elektrolasapparaat - afvoer
Machine à souder - évacuation

Elektrolasapparaat om elektrolasmoffen $\varnothing 40$ tot 315mm te lassen. Regeling van de te lassen diameters gebeurt automatisch. Automatische aanpassing van de lascyclus naargelang de omgevingstemperatuur. Automatisch controlelampje en signaal bij stroomonderbreking voor, tijdens en na het lassen. Enkel geschikt voor Akatherm fittings.

Soudeuse électrique pour souder des manchons d'un diamètre de $\varnothing 40$ à 315mm. Réglage automatique des diamètres à souder. Compensation automatique du cycle de soudage en fonction de la température ambiante. Lampe témoin et signal automatique d'interruption d'alimentation avant, pendant et après soudage. Convient uniquement pour des raccords Akatherm.

Materiaal / type de matériel: Messing / Laiton

Prijsgroep/Groupe de prix: K36



| |
|----------------|
| Art nr. |
| Art n° |
| 20025505 |

Lasspiegel
Miroir à souder

Lasspiegel in metalen koffer, constante temperatuur 210°C, teflon oppervlak, temperatuur controlelampje, steunvork.
Enkel voor afvoertoepassingen.

Plaque thermique dans un coffret en acier, à température fixe de 210°C, surfaces en teflon, lampe témoin pour le contrôle de la température, support à fourche. Uniquement pour applications gravitaires.

Materiaal / type de matériel: Messing / Laiton

Prijsgroep/Groupe de prix: K36



| | |
|----------------|-------------------------|
| Art nr. | Maatvoering (mm) |
| Art n° | |
| 20025504 | 40 - 160 |

Reiniger - TANGIT KS
Nettoyant - TANGIT KS

Tangit KS Cleaner PE/PP/PB/PVDF/ECTFE Speciaal reiniger

Tangit KS Cleaner PE/PP/PB/PVDF/ECTFE Nettoyant Spécial

Kleur / Couleur: Zwart / Noir

Prijsgroep/Groupe de prix: K37



| | |
|----------------|-----------------------|
| Art nr. | inhoud contenu |
| Art n° | |
| 20026595 | 1 l |

Schraper
Grattoir

Prijsgroep/Groupe de prix: K00



| | |
|----------------|----------------------------------|
| Art nr. | Type |
| Art n° | |
| 20020665 | Buisschraper/Grattoir |
| 20054204 | Reservemesjes / Lame de rechange |