

UV systeem, Vacurain Flex
Eaux pluviales - UV - Vacurain Flex


vacurain

DYKA
Nature's Network

Voor een snelle en efficiënte afvoer van regenwater

Regenwater dat op grotere dakoppervlakken valt is dankzij DYKA's onderdruk systeem Vacurain® snel af te voeren door kleinere leidingdiameters.

Door invulling van deze kleinere buisdiameters en de valhoogte, ontstaat door de zwaartekracht een vacuümsysteem. Het regenwater wordt als het ware van het dak gezogen.

Vacurain Flex onderdrukstelsysteem

Vacurain Flex is een verdere ontwikkeling in PVC van het UV systeem. UV staat voor het Finse "Umpi Virtaus" dat "gesloten stroming" betekent. Vacurain Flex biedt belangrijke voordelen in vergelijking met alternatieve systemen: een lage uitzettingscoëfficiënt en een goedkope verbindings- en bevestigingstechniek. Verder is Vacurain Flex gemakkelijk te monteren en heeft het brandwerende eigenschappen, is het slagvast en vanzelfsprekend vrij van elke vorm van corrosie.

Garantie

Het gehele Vacurain Flex systeem is gecertificeerd door het BUtg attest ATG nr. 2388.

Pour une évacuation des eaux pluviales rapide et efficace

L'eau de pluie qui tombe sur les grandes superficies de toiture peut être évacuée rapidement par des petits diamètres de tuyaux grâce au système par effet siphonoïde Vacurain® de DYKA.

Grâce au remplissage total de ces diamètres de tuyaux plus petits et à la hauteur de chute, une dépression apparaît sous l'influence de la gravité. Cette dépression génère une action aspirante par laquelle l'eau de pluie est aspirée de la toiture en direction des entonnoirs.

Système UV Vacurain Flex

Vacurain Flex est un développement en PVC du système Uv. UV signifie « Umpi Virtaus » en Finlandais, ce qui signifie « flux fermé ». C'est justement ce flux fermé qui génère la dépression. Vacurain Flex offre des avantages importants par rapport aux systèmes alternatifs: petits diamètres de tuyaux, moins de conduites verticales, moins de conduites sous la dalle de béton, moins d'utilisation de matériau, un faible coefficient de dilatation, des techniques de fixation et de raccordement peu coûteuses. En outre, Vacurain Flex est facile à poser et possède des propriétés ignifuges, mais il est aussi résistant aux chocs et à l'abri de toute forme de corrosion évidemment.

Garantie

Le système Vacurain Flex est certifié par l'attestation UBAtc ATG n° 2388.

Vacurain Flex buizen

Vacurain Tuyaux

DYKA PVC buizen in slagvast gemodificeerde uitvoering voorzien van KOMO keurmerk (BRL 5210).

Kleur: donkergroen (RAL 6007).

Vacurain buizen zijn niet geschikt voor heetwater afvoer. Buizen en hulpstukken moeten afgeschermd zijn van het zonlicht.

Tuyaux en PVC DYKA, résistants aux chocs, avec marque de qualité KOMO (BRL 5210).

Couleur: vert foncé (RAL 6007).

Les tuyaux Vacurain ne conviennent pas pour l'évacuation d'eau chaude. Une protection des tuyaux et accessoires contre le soleil est obligatoire.

Materiaal / type de matériel: PVC Slagvast / PVC résistant aux chocs

Kleur / Couleur: Donkergroen / Vert Foncé

RAL kleurcode / code RAL: 6007

Type aansluiting 1 / type raccordement 1: Spie / Bout Mâle

Prijsgroep/Groupe de prix: K05



Art nr. Art n°	d x e (mm)	Ø inw. id(mm)	l (m)
20020421	40 x 2.0	36	5
20020422	50 x 2.0	46	5
20020423	63 x 2.0	59	5
20020424	75 x 2.0	71	5
20020425	90 x 2.2	85.6	5
20020426	110 x 2.7	104.6	5
20020427	125 x 3.2	118.6	5
20020428	160 x 4.0	152	5
20020429	200 x 4.9	190.2	5
20048291	250 x 6.2	237.6	5

Hulpstukken PVC, Vacurain Flex

Steekmof - 2LV
Manchon - 2F

Materiaal / type de matériel: PVC Slagvast / PVC résistant aux chocs
Kleur / Couleur: Donkergroen / Vert Foncé
RAL kleurcode / code RAL: 6007
Type aansluiting 1 / type raccordement 1: Lijmmof / Manchon à Coller
Type aansluiting 2 / type raccordement 2: Lijmmof / Manchon à Coller

Prijsgroep/Groupe de prix: K05

Art nr. Art n°	d (mm)
20020502	40
20020503	50
20020504	63
20020505	75
20020506	90
20020507	110
20020508	125
20020509	160
20020510	200
20048326	250

Expansiestuk
Pièce d'expansion

Voor aansluiting standleiding boven de vloer conform de verwerkingsvoorschriften.

Pour le raccordement de la conduite verticale au dessus du sol ou conforme aux prescriptions.

Materiaal / type de matériel: PVC Slagvast / PVC résistant aux chocs
Kleur / Couleur: Donkergroen / Vert Foncé
RAL kleurcode / code RAL: 6007
Type aansluiting 1 / type raccordement 1: Manchetmof / Manchon à Joint
Type aansluiting 2 / type raccordement 2: Lijmmof / Manchon à Coller

Prijsgroep/Groupe de prix: K05

Art nr. Art n°	Maatvoering (mm)	d (mm)
20020545	105	50
20020546	105	63
20020547	105	75
20020548	105	90
20020549	105	110
20020550	105	125
20020551	105	160
20020552	108	200
20048328	108	250

Bocht 45° - 2LV
Coude 45° - 2F

Materiaal / type de matériel: PVC Slagvast / PVC résistant aux chocs
Kleur / Couleur: Donkergroen / Vert Foncé
RAL kleurcode / code RAL: 6007
Type aansluiting 1 / type raccordement 1: Lijmmof / Manchon à Coller
Type aansluiting 2 / type raccordement 2: Lijmmof / Manchon à Coller
Hoek / Angle: 45

Prijsgroep/Groupe de prix: K05

Art nr. Art n°	d (mm)
20020448	40
20020449	50
20020450	63
20020451	75
20020452	90
20020453	110
20020454	125
20020455	160
20020456	200
20048323	250

Bocht 90° - 2LV
Coude 90° - 2F

Materiaal / type de matériel: PVC Slagvast / PVC résistant aux chocs
Kleur / Couleur: Donkergroen / Vert Foncé
RAL kleurcode / code RAL: 6007
Type aansluiting 1 / type raccordement 1: Lijmmof / Manchon à Coller
Type aansluiting 2 / type raccordement 2: Lijmmof / Manchon à Coller
Hoek / Angle: 90

Prijsgroep/Groupe de prix: K05

Art nr. Art n°	d (mm)
20020457	40
20020458	50
20020459	63
20020460	75
20045633	90
20020462	110
20020463	125
20020464	160
20020465	200
20048324	250

T- Stuk 45° - 3LV
T- Simples 45° - 3F

Materiaal / type de matériel: PVC Slagvast / PVC résistant aux chocs
Kleur / Couleur: Donkergroen / Vert Foncé
RAL kleurcode / code RAL: 6007
Type aansluiting 1 / type raccordement 1: Lijmmof / Manchon à Coller
Type aansluiting 2 / type raccordement 2: Lijmmof / Manchon à Coller
Type aansluiting 3 / type raccordement 3: Lijmmof / Manchon à Coller
Hoek / Angle: 45

Prijsgroep/Groupe de prix: K05

Art nr. Art n°	d x d2 x d3 (mm)
20020466	40 x 40 x 40
20020467	50 x 50 x 50
20020468	63 x 63 x 63
20020469	75 x 75 x 75
20020470	90 x 90 x 90
20020471	110 x 110 x 110
20020472	125 x 125 x 125
20046441	160 x 160 x 160
20020474	200 x 200 x 200
20048325	250 x 250 x 250

Verloop excentrisch
Réduction excentrique

Materiaal / type de matériel: PVC Slagvast / PVC résistant aux chocs
Kleur / Couleur: Donkergroen / Vert Foncé
RAL kleurcode / code RAL: 6007
Type aansluiting 1 / type raccordement 1: Spie / Bout Mâle
Type aansluiting 2 / type raccordement 2: Lijmmof / Manchon à Coller

Prijsgroep/Groupe de prix: K05



Art nr. Art n°	d x d2 (mm)
20020475	63 x 40
20020476	63 x 50
20020477	75 x 50
20020478	75 x 63
20020479	90 x 40
20020480	90 x 50
20020481	90 x 63
20020482	90 x 75
20020483	110 x 40
20020484	110 x 50
20020485	110 x 63
20020486	110 x 75
20020487	110 x 90
20020489	125 x 50
20020490	125 x 63
20020491	125 x 75
20020492	125 x 90
20020493	125 x 110
20020494	160 x 40
20020495	160 x 50
20020496	160 x 63
20020497	160 x 75
20020498	160 x 90
20020499	160 x 110
20020500	160 x 125
20050865	200 x 75
20020501 ¹⁾	200 x 160
20048327 ¹⁾	250 x 200

1) Afwijkend model.
1) Modèle différente.

Verloop centrisch
Réduction concentrique

Materiaal / type de matériel: PVC Slagvast / PVC résistant aux chocs
Kleur / Couleur: Donkergroen / Vert Foncé
RAL kleurcode / code RAL: 6007
Type aansluiting 1 / type raccordement 1: Spie / Bout Mâle
Type aansluiting 2 / type raccordement 2: Lijmmof / Manchon à Coller

Prijsgroep/Groupe de prix: K05



Art nr. Art n°	d x d2 (mm)
20020512	50 x 40

Vacurain trechter t.b.v. bitumen
Vacurain entonnoir pour bitumes

De trechter voor toepassing met bitumen- of kunststofdakbedekking wordt geleverd inclusief variabel isolatiepakket gemaakt uit hoogwaardig, vlamdovend polystyreen.

L'entonnoir pour montage dans une couverture de toiture bitumée ou synthétique est livré avec un isolant (quantité variable) en polystyrène ignifuge.

Materiaal / type de matériel: Aluminium

Type aansluiting 1 / type raccordement 1: Klikmof / Manchon à Cliquer

Prijsgroep/Groupe de prix: K05




Art nr. Art n°	d (mm)
20053902	50
20053903	75

Vacurain trechter knel t.b.v. kunststoffolie
Vacurain entonnoir pour application sur couverture synthétique

Materiaal / type de matériel: Aluminium

Type aansluiting 1 / type raccordement 1: Klikmof / Manchon à Cliquer

Prijsgroep/Groupe de prix: K05



Art nr. Art n°	d (mm)
20053904	50
20053905	75

Montageset kunststoffolietrechter

Prijsgroep/Groupe de prix: K05



Art nr. Art n°
20058044

Vacurain trechter t.b.v. PVC dakfolie
Vacurain entonnoir pour application sur couverture PVC

Materiaal / type de matériel: Aluminium

Type aansluiting 1 / type raccordement 1: Klikmof / Manchon à Cliquer

Prijsgroep/Groupe de prix: K05



Art nr. Art n°	d (mm)
20053906	50
20053907	75

Vacurain flenstrechter
Vacurain gouttière

Flenstrechter voor gebruik in metalen goot of metalen dak.

Bride d'avaloir pour gouttière ou toiture métallique.

Materiaal / type de matériel: RVS / Inox

Type aansluiting 1 / type raccordement 1: Klikmof / Manchon à Cliquer

Prijsgroep/Groupe de prix: K05



Art nr. Art n°	d (mm)
20054318	50
20054319	75

Hulpstukken PVC, Vacurain Flex

Vacurain PS blok trechter
Vacurain PS bloc naissance

Polystyreen blok met aangepaste uitsparing, geschikt voor alle Vacurain trechters.

Bloc en polystyrène avec cavité sur mesure, adapté à tous les entonnoirs Vacurain.

	Prijsgroep/Groupe de prix: K05	
	Art nr. Art n°	Maatvoering (mm)
	20056186	560x560x100

Bladkorf
Panier a feuille

Reserve onderdeel voor de Vacurain trechters, monteerbaar op elke schotel van de Vacurain trechters.

Pièce de rechange pour les entonnoirs Vacurain, montable sur chaque soucoupe des entonnoirs Vacurain.

Materiaal / type de matériel: PVC-U

Prijsgroep/Groupe de prix: K05

	Art nr. Art n°
	20020536

Schotel
Soucoupe

Reserve onderdeel voor de Vacurain trechters, monteerbaar op elke Vacurain trechter.

Pièce de rechange pour les entonnoirs Vacurain, montable sur des entonnoirs Vacurain

Materiaal / type de matériel: NC

	Art nr. Art n°
	20020537

Vacurain overstortflens

Prijsgroep/Groupe de prix: K05

	Art nr. Art n°	Type
	20058046	H=40mm

Vacurain trechterslang
Vacurain flexible

Flexibele aansluitslang, voorzien van twee klikmoffen.

Tuyau flexible, pourvu de deux raccords rapides.

Materiaal / type de matériel: PE


Kleur / Couleur: Donkergroen / Vert Foncé

RAL kleurcode / code RAL: 6007

Type aansluiting 1 / type raccordement 1: Klikmof / Manchon À Cliquer

Type aansluiting 2 / type raccordement 2: Klikmof / Manchon À Cliquer

Prijsgroep/Groupe de prix: K05

	Art nr. Art n°	d x d2 (mm)	Ø inw. id(mm)
	20020541	50 x 40	50
	20020542	50 x 50	50
	20020543	50 x 63	50
	20020544	75 x 75	75

Inclusief borgbus en thermische isolatie uitloop.

Bague de sécurité et isolation thermique de la naissance inclus.

Vacurain klikmof
Vacurain manchon à cliquer

De losse klikmof kan worden toegepast op de trechter, wanneer de trechter aansluiting verlengt moet worden om de Vacurain slang lager aan te sluiten.

Le manchon à cliquer peut être appliqué sur l'entonnoir, en cas où le raccordement de l'entonnoir doit être prolongé pour raccorder le flexible Vacurain plus bas.

Materiaal / type de matériel: PVC Slagvast / PVC résistant aux chocs


Kleur / Couleur: Donkergroen / Vert Foncé

RAL kleurcode / code RAL: 6007

Type aansluiting 1 / type raccordement 1: Lijmmof / Manchon à Coller

Type aansluiting 2 / type raccordement 2: Lijmmof / Manchon à Coller

Prijsgroep/Groupe de prix: K05

	Art nr. Art n°	d (mm)
	20054314	50
	20054315	75

Vacurain spiebuís
Vacurain raccord mâle/mâle

Voor verbinding van de trechteraansluitslang op de Vacurain leiding.

Pour le raccordement du flexible de l'entonnoir à la conduite Vacurain.

Materiaal / type de matériel: PVC Slagvast / PVC résistant aux chocs


Kleur / Couleur: Donkergroen / Vert Foncé

RAL kleurcode / code RAL: 6007

Type aansluiting 1 / type raccordement 1: Spie / Bout Mâle

Type aansluiting 2 / type raccordement 2: Klikmof / Manchon À Cliquer

Prijsgroep/Groupe de prix: K05

	Art nr. Art n°	d (mm)
	20020553	40
	20020554	50
	20020555	63
	20020556	75

Universele rioleringsbeugel M8
Universele rioleringsbeugel M8

Materiaal / type de matériel: Thermisch verzinkt staal / Acier galvanisé à chaud
Type aansluiting 4 / type raccordement 4: M8

Prijsgroep/Groupe de prix: K04



Art nr. Art n°	d (mm)
20034127	40
20034128	50
20034129	63
20034130	75
20034131	90
20034133	125
20034132	110
20034134	160
20034135	200
20034136	250

Standleidingbeugels M8
Colliers pour conduites verticales M8

Voor bevestiging van PVC buizen.
Elektrolytisch verzinkt.

*Pour fixer des tuyaux en PVC.
Galvanisation électrolytique.*

Materiaal / type de matériel: Elektrolytisch verzinkt staal / Acier galvanisé électrolytique

Type aansluiting 4 / type raccordement 4: M8

Prijsgroep/Groupe de prix: K04



Art nr. Art n°	d (mm)
20021961	40
20021962	50
20021963	63
20021964	75
20021966	90
20021968	110
20022007	125
20021969	160
20021970	200

J Beugel
J Collier

Electrolytisch verzinkt.

Galvanisation électrolytique.

Materiaal / type de matériel: Elektrolytisch verzinkt staal / Acier galvanisé électrolytique

Type aansluiting 4 / type raccordement 4: M8

Prijsgroep/Groupe de prix: K05



Art nr. Art n°	d (mm)
20020513	40
20020514	50
20020515	63
20020516	75
20020517	90
20020518	110
20020519	125
20020520	160
20020521	200
20048183	250

Vastpuntbeugel
Collier point fixe

Voor het creëren van stevige vaste punten in het systeem.

Pour la réalisation des points fixes résistants dans le système.

Materiaal / type de matériel: Elektrolytisch verzinkt staal / Acier galvanisé électrolytique

Kleur / Couleur: Metaal / Métal

Prijsgroep/Groupe de prix: K05



Art nr. Art n°	d (mm)
20020522	50
20020523	63
20020524	75
20020525	90
20020526	110
20020527	125
20020528	160
20020529	200
20048184	250

Draadeinden
Tiges filetées

Materiaal / type de matériel: Thermisch verzinkt staal / Acier galvanisé à chaud

Prijsgroep/Groupe de prix: K05



Art nr. Art n°	Maatvoering (mm)
20021524	M8 x 1000

Beugel met M10 moer
Collier avec écrou M10

Materiaal / type de matériel: Elektrolytisch verzinkt staal / Acier galvanisé électrolytique

Type aansluiting 4 / type raccordement 4: M10

Prijsgroep/Groupe de prix: K23



Art nr. Art n°	d (mm)
20027484	40
20027485	50
20027487	63
20027489	90
20027490	110
20027491	125
20027492	160

Koppelstuk
Raccordement

Materiaal / type de matériel: Elektrolytisch verzinkt staal / Acier galvanisé électrolytique

Kleur / Couleur: Metaal / Métal

Prijsgroep/Groupe de prix: K05



Art nr. Art n°	Maatvoering (mm)
20021550	M8 x 30

Bevestigingsmateriaal, Vacurain Flex

Stoekind Broches filetées

Materiaal / type de matériel: Thermisch verzinkt staal / Acier galvanisé à chaud
 Prijsgroep/Groupe de prix: K04



Art nr. Art n°	Maatvoering (mm)
20021528	M8 x 80
20021531	M8 x 90
20021533	M8 x 130
20021532	M8 x 160

Reiniger Décapant

Voor het vooraf ontvetten en activeren van de te lijmen verbindingen. (mof-spie einden). Bevat methyleenketon.

Pour dégraisser et activer les éléments à coller. Contient du méthyléthylcétone.

Prijsgroep/Groupe de prix: K37



Art nr. Art n°	inhoud contenu	verpakking emballage
20020637	250 ml	bus
20020636	1 l	bus

DYKA PVC Lijm Colle PVC DYKA

PVC lijm voor nauw passende buizen en hulpstukken. Niet voor drukleidingen.
 Montagevoorschriften: zie DYKA lijmvoorschriften.

*Colle PVC pour tuyaux et accessoires. Ne convient pas pour des conduites de pression.
 Prescriptions de montage: voir prescriptions de collage DYKA.*

Prijsgroep/Groupe de prix: K37



Art nr. Art n°	inhoud contenu	verpakking emballage
20020622	125 ml	pot met kwast
20020623	250 ml	pot met kwast
20020624	1 l	pot met kwast
20020626	10 l	blik

DYKASOL - Isolatie thermisch
DYKASOL - Isolation thermique

Materiaal / type de matériel: PVC
 Kleur / Couleur: Olifant Grijs / Gris Éléphant
 RAL kleurcode / code RAL: 7016

Prijsgroep/Groupe de prix: K05



Art nr. Art n°	Type	d (mm)	l (m)
20023331	Thermisch / Thermique	40	1
20023332	Thermisch / Thermique	50	1
20023333	Thermisch / Thermique	63	1
20023334	Thermisch / Thermique	75	1
20023335	Thermisch / Thermique	90	1
20023336	Thermisch / Thermique	110	1
20023337	Thermisch / Thermique	125	1
20023338	Thermisch / Thermique	160	1
20023339	Thermisch / Thermique	200	1

DYKASOL - Tape thermisch
DYKASOL - Bande adhésive thermique

Materiaal / type de matériel: PVC
 Kleur / Couleur: Donkergrijs / Gris Foncé
 RAL kleurcode / code RAL: 7016

Prijsgroep/Groupe de prix: K05



Art nr. Art n°	Maatvoering (mm)
20023330	50

