

## Bestekvoorschrift PVC inspectieputten

De geprefabriceerde PVC-inspectieputten in hard PVC worden vervaardigd op basis van rioleringsbuizen die het BENOR-merk van overeenkomstigheid dragen, zij zijn van het fabricaat DYKA (of gelijkwaardig). De PVC-inspectieputten zijn voorzien van het BENOR merk van overeenkomstigheid met de norm NBN EN 13598-1.

De PVC-inspectieputten zijn te voorzien in de diameters Ø250, Ø315 en Ø400 mm, volgens opgave in de meetstaat. Zij worden volgens de plaatsingsplannen door de fabrikant voorzien van aansluitmoffen onder elke gewenste hoek en in elke voorziene diameter.

De putaansluiting bestaat uit een inwendig en een uitwendig deel. Deze delen worden zowel in elkaar als op het putlichaam verlijmd. De gas- en waterdichte aansluiting van de PVC-buis op de inspectieput wordt verzekerd door middel van een in het uitwendige deel gefixeerde SBR-manchet (Styreen Butadieen Rubber).

De putten kunnen worden voorzien van een vlakke bodem (sifon- of schepputten) of van een profielbodem (inspectieputten).

In geval van de afvoer van vuilvracht of fecaliën dient verplicht gebruik te worden gemaakt van DWA-putten met een perfecte stroomlijn en zonder obstakels.

Indien de put vanuit de standaardhoogte dient te worden verhoogd, dient gebruik gemaakt van een hiertoe voorziene opzetrand, die door middel van verlijming dient te worden bevestigd. De verhoging dient te geschieden met een ophoogstuk, op maat verzaagd uit BENOR-buis van identieke diameter en wanddikte als deze gebruikt voor het putlichaam.

De gietijzeren deksels mogen de put niet rechtstreeks belasten; hiertoe dient gebruik te worden gemaakt van een aangepaste betonrand. De te gebruiken gietijzeren deksels zijn behandeld met een roestwerende verf. Zij bestaan uit een vierkante kader met daarin een rond deksel met opschrift.

De putten zijn voorzien van een KURIO RECYCLING terugnamegarantie (gedrukt op de putlichamen): uitgegraven en/of vrijgekomen restmaterialen van thermoplastische kunststofleidingssystemen dienen onder bepaalde voorwaarden te worden afgevoerd met gebruikmaking van het door KURIO VZW gecoördineerd landelijk inzamelsysteem ten behoeve van een gesloten ketenbeheer en recycling.

Alle producten dienen door de fabrikant aan een permanente controle te worden onderworpen, conform de geldende productnormen en de voorschriften van ISO 9001:2008.