

Tuyau IT

Infiltration et transport

Infiltration avec
grande durée de vie



Duborain tuyaux PVC

Le tuyau Ultra-3 Recyline est composé de 3 couches : couche intérieure et extérieure en matériau neuf et un cœur constitué à 40 % de matériel recyclé en mousse.

Les tuyaux Ultra-3 Recyline IT sont fabriqués à partir de tuyau classe 34/SN8 et réalisé avec des ouïes de 10 mm. Ceci garantit une rigidité et une résistance aux chocs optimale du tuyau dans le sens longitudinal et transversal.

Ceci est d'une grande importance pour la durée de vie sous contrainte. Grâce à la finition lisse de la paroi, le tuyau est facile à installer. Une vaste gamme de raccords est disponible. Les raccordement sur des puits sont faciles à réaliser, et ce sans pièces de transition spéciales.

Caractéristiques techniques

Duborain IT tuyau SN8

Tuyau de transport et de drainage PVC Ultra-3 Recyline

Couleur standard : Vert, RAL 6024

Couleur optionnelle : Gris, RAL 7037

Article	Description	Nombre de pièces	Longueur mètres	Diamètre extérieur mm	Diamètre intérieur mm	Épaisseur de l'isolant mm	Contenu litres / mètre	Réalisation
20022805	Tuyau IT 200	1	5	200	188,2	5,9	27,8	manchon coulissant / manchon coulissant
20022806	Tuyau IT 250	1	5	250	235,2	7,4	43,4	manchon/manchon coulissant
20022807	Tuyau IT 315	1	5	315	296,4	9,3	69,1	manchon/manchon coulissant
20022808	Tuyau IT 400	1	5	400	376,4	11,8	111,4	manchon/manchon coulissant
20022809	Tuyau IT 500	1	5	500	470,6	14,7	174,1	manchon/manchon coulissant

Accessoires



Article	Description	Nombre de pièces	Diamètre extérieur	Diamètre intérieur
			mm	mm
20021655	Bande géotextile diamètre 125 600 x 600	1	-	-
20021656	Bande géotextile diam 160 600 x 600	1	-	-
20022935	Raccord de piquage PVC	6	200	125
20022936	Raccord de piquage PVC	6	250	125
20022941	Raccord de piquage PVC	4	250	160
20022938	Raccord de piquage PVC	6	315	125
20022942	Raccord de piquage PVC	4	315	160
20022940	Raccord de piquage PVC	6	400	125
20022943	Raccord de piquage PVC	4	400	160
20022944	Raccord de piquage PVC	4	500	160
20022945	Raccord de piquage PVC	4	630	160

Installation

Notice d'installation

- Couverture minimale du sol de 60 cm.
- Placez le tuyau en portance sur la totalité de la longueur.
- Le sol doit être suffisamment ameubli en profondeur et être exempt d'objets coupants.
- Remplissez le bas et les côtés du tuyau avec du sable drainant ou de fins graviers.
- Compactez selon les prescriptions en vigueur
- Pour l'utilisation de raccords de piquage : voir prescriptions de montage sur l'emballage. Afin de prévenir l'ensablement chaque raccord de piquage doit être équipé d'une partie de géotextile supplémentaire avec un orifice.

Dimensions

