

Speedplug voor bevestigen van klemmen met Metrische draad


- Kenmerken: Voorgemonteerde speedplug met metrische draadeind.
 - Toepassing: Sanitair installatie t.b.v. M6 en M8 aansluiting.
 - Montage: Gat boren (zie tabel) nagelplug plaatsen, schroefnagel met hamer inslaan.
 - voordelen: Geen voortijdige spreiding van nylon plug, hoge uittrekwaarde (zie tabel).
Nylon plug met stof groeven, speedplug geheel verzonken elektrolytisch verzinkt.
- Materiaal : Speedplugbout 4.8 elektrolytisch verzinkt
Plug nylon (polyamide 6)

M6 x 40 mm




M8 x 50 mm



Artikel Nr.	Maatvoering		EAN-Code	boor gat	minimale boor diepte	A	uittrekwaarde B	C
20021555	M6 x 40 mm	200 stuk	8716936002545	Ø6	42 mm	1,4kN	1,3kN	1,1kN
20021557	M8 x 50 mm	100 stuk	8716936002552	Ø8	52 mm	2,1kN	1,9kN	1,7kN

Uittrek waarde: materiaal
 A = beton B 25
 B = baksteen MZ 20
 C = kalkzandsteen KSV 20 volle steen

Verpakking:  Recyclebaar enkellaag karton doos
 M6 x 40 mm per 200 stuk - doos 14x20x7 cm
 M8 x 50 mm per 100 stuk - doos 14x20x7 cm

