



Technische fiche

Solydo - Hulpstukken - Grijs
T-Stuk 45° - 2MV/1S

Fiche Technique

Solydo - Accessoires - Gris
T-Simple 45° - 2JI/1M

Materiaal PP: met hergebruikgarantie KURIO

Keurmerk: BENOR

Kleur: Grijs RAL: 7037

Hoek: 45°

Matériau PP: avec garantie de recyclage EMSO

Marque de conformité: BENOR

Couleur: Gris RAL: 7037

Angle: 45°

Algemene informatie	
Norm	EN 1852-1 Toepassing UD
Nominale ringstijfheid	S 13,3 = SN8 van toepassing op systemen tot SN16
Afdichtings-ringsysteem	Dyka-Fix-afdichting: <ul style="list-style-type: none"> • Lage insteekkracht dankzij speciaal vormgegeven afdichtingslip • Uitstekende afdichting (2,5 bar) • Geïntegreerde pakking • Oliebestendig conform EN 681-2 WH
Verpakking	Kartonnen dozen op wegwerppallets


Informations générales	
Norme	EN 1852-1 Application UD
Rigidité nominale de joint	S 13,3 = SN8 Convient pour des systèmes allant jusqu'à SN16
Système de joint d'étanchéité	Dyka-Fix seal: <ul style="list-style-type: none"> • Faible force d'insertion grâce au design spécial de la lèvre d'étanchéité • Haute performance d'étanchéité (2,5 bar) • Joint prisonnier • Résistance aux hydrocarbures selon EN 681-2 WH
Conditionnement	Boîtes en carton sur des palettes perdues

Artikellijst T-Stuk 45° 2MV/1S

Art nr./Art n°	Diameter/Diamètre (mm)	Type aansluiting 1/ Type raccordement 1	Type aansluiting 2/ Type raccordement 2	Type aansluiting 3/ Type raccordement 3
20046635	125x125	manchetmof/manchon à joint	manchetmof/manchon à joint	spie/bout mâle
20027364	160x160	manchetmof/manchon à joint	manchetmof/manchon à joint	spie/bout mâle
20047596	200x200	manchetmof/manchon à joint	manchetmof/manchon à joint	spie/bout mâle

Liste de articles T-Simple 45° 2JI/1M

Maatvoering T-Stuk 45° 2MV/1S



Dimensions T-Simple 45° 2JI/1M

Diameter/Diamètre (mm)	Z1	Z2	Z3	L
125x125	29,5	156	156	321
160x160	36,5	201	199	397
200x200	45,5	248	248	485