

# HDPE Afvoer

## Bocht 88,5°

NBN EN 12666-1  
NBN EN 1519



## Sterk en flexibel

Het DYKA-AKATHERM PE-afvoersysteem omvat een compleet gamma aan DYKA HDPE buizen en AKATHERM HDPE-hulpstukken voor de drukloze afvoer van sanitaire, fecale en/of industriële afvalwaters.

## Technische gegevens

Hulpstukken - HDPE

HDPE

NBN EN 12666-1, NBN EN 1519


zwart, RAL 9011

Met Kurio recyclinggarantie

Type aansluiting 1: spie

Type aansluiting 2: spie

Hoek: 88,5°



Artikel	d1 (mm)	l1 (mm)	k1 (mm)
20022549	40	55	25
20022550	50	60	20
20021381	56	65	20
20022551	63	70	20
20022552	75	75	20
20022553	90	80	20
20022554	110	95	25
20022555	125	100	25
20022556	160	120	25

# HDPE Afvoer

## Bocht 88,5°

NBN EN 12666-1  
NBN EN 1519



## Sterk en flexibel

Het DYKA-AKATHERM PE-afvoersysteem omvat een compleet gamma aan DYKA HDPE buizen en AKATHERM HDPE-hulpstukken voor de drukloze afvoer van sanitaire, fecale en/of industriële afvalwaters.

## Technische gegevens

Hulpstukken - HDPE

HDPE

NBN EN 12666-1, NBN EN 1519


zwart, RAL 9011

Met Kurio recyclinggarantie

Type aansluiting 1: spie

Type aansluiting 2: spie

Hoek: 88,5°



Artikel	d1 (mm)	l1 (mm)	k1 (mm)
20027421 <sup>1</sup>	250	350	60
20027422 <sup>1</sup>	315	360	60

<sup>1</sup>) S spuitgiet - korte uitvoering - enkel voor spiegellas.